



SPARE TECH

ÉCLAIRAGE À LED
LED LIGHTS

2

TRAITEMENT DE L'EAU
WATER TREATMENT

4

DISTRIBUTION ET DOSAGE
WATER DISTRIBUTION AND DOSING

13

ÉLECTROVANNES ET VANNES PNEUMATIQUES
SOLENOID AND PNEUMATIC VALVES

22

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES
HYDRAULIC AND PNEUMATIC ACCESSORIES

26

SURPRESSEURS
PLUNGER PUMPS

36

ÉQUIPEMENTS DE PISTE
BOX EQUIPMENTS

42

COFFRETS DE COMMANDE ET COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
CONTROL BOXES AND ELECTRIC PARTS

57

MONNAYEURS ET SYSTÈMES MONÉTIQUES
COIN ACCEPTORS AND PAYMENT SYSTEMS

60

ASPIRATEURS
VACUUM CLEANERS

65

AUTRES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS DE STATION
OTHER MACHINES AND CARWASH EQUIPMENTS

74

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE ET PRODUITS D'ENTRETIEN
VENDING MACHINES AND CLEANING PRODUCTS

84

SIGNALÉTIQUE
SIGNALING

86

PIÈCES POUR PORTIQUE
ROLL-OVER PARTS

88

POUR L'EXPLOITANT DE STATION
FOR CARWASH OPERATORS

95

2024

A close-up, black and white photograph of a textured surface, possibly a piece of fabric or a technical material. The surface is covered with numerous small, dark, circular droplets, likely water or oil, which are more concentrated in the upper half of the image. A thin, dark, diagonal line runs across the middle of the frame, separating the upper textured area from the lower, more uniform area. The overall lighting is soft, creating subtle gradients and highlighting the texture of the material.

WWW.SPARETECH.EU



LAVAGE AUTO 2026

**Les gammes présentées sur ce CATALOGUE 2026
sont disponibles sur notre SITE INTERNET avec
d'autres produits et informations complémentaires.**

Si vous voulez recevoir d'autres exemplaires de ce catalogue papier, vous pouvez les commander online avec la référence: CATALOGUE 2026.

CARWASH 2026

The product ranges presented in this CATALOG 2026 are available ONLINE with other products and additional information.

If you want to receive more copies of this new paper catalog, you can order them online using the following reference: CATALOGUE 2026.

.Photos non contractuelles
Conditions générales de vente disponibles
sur notre site WWW.SPARETECH.EU

.Pictures for illustration only
Terms and conditions are available on
our website WWW.SPARETECH.EU

Nous participons
depuis 2016 au programme
de recyclage ECOSYSTEM



We participate in the
recycling program ECOSYSTEM
since 2016

ÉCLAIRAGE BLANC FROID (6000 K)

Un éclairage blanc froid (6000 K) est recommandé pour les aires de lavage car il renforce l'impression de propreté sur les carrosseries pendant le lavage.

COLD WHITE LIGHTS (6000 K)

Cold white lights (6000 K) are recommended on carwash bays as they reinforce the impression of cleanliness on bodyworks.

IP65, IP66 ou IP69K : nos éclairages sont tous étanches et adaptés au lavage auto.

All our products are waterproof: IP65, IP66 or IP69K

RÉGLETTE LUMINEUSE IP65 / IP65 TRI-PROOF LED LIGHT 6000K

Montage en série possible : connecteurs rapides à chaque extrémité avec système de bouchons étanches.

Attaches en inox, très simples et rapides à installer.

Allows serial mounting (fast connectors with waterproof caps on both ends).
Stainless steel fixing clips, easy and fast to install.

REFERENCE

- A** 1006080 **Réglette LED / Tri-proof LED light 120 cm, IP65, 6000 K, 220 V, 40 W, 5200 lumens, 130 lumens/W**

TUBE ÉTANCHE IP69K / IP69K LED TUBE

IP69K = étanche et résistant aux produits agressifs.

Totalement étanche, résistant aux produits chimiques, livré avec 2 clips de fixation en inox.

Montage en série possible (connecteurs rapides à chaque extrémité).

IP69K = waterproof and chemical resistant.

Totally waterproof, chemical resistant, delivered with 2 stainless steel fixing clips.
Allows serial mounting (fast connectors at both ends).

REFERENCE

- B** 1006160 **Tube LED étanche / Waterproof LED tube IP69K, 220 V, 40 W, 6000 K 5200 lumens, 130 lumens/W**
Présence d'une vanne d'équilibrage de pression étanche permettant d'éviter la condensation et de préserver les éléments électroniques
Waterproof breather valve plug for preserving electronic components from moisture and inside corrosion

SPOTS À LED BLANC FROID / COLD WHITE FLOODLIGHTS 6500 K IP66, 220 V

Pour l'éclairage des pistes de lavage, des portiques, tunnels de lavage et aires extérieures.

For lighting car wash bays, roll over units, tunnels and external areas.

REFERENCE

- C** 1006342 **Spot à LED 30 W avec 5 m de câble**
30 W floodlight with 5 m cable
Dimensions : 20 x 16,5 x 4 cm
Poids / Weight : 1,2 kg
3900 lumens
- D** 1006343 **Spot à LED 50 W avec 5 m de câble**
50 W floodlight with 5 m cable
Dimensions : 22 x 27 x 5,5 cm
Poids / Weight : 2,2 kg
6500 lumens
- E** 1006345 **Spot à LED 100 W avec 5 m de câble**
100 W floodlight with 5 m cable
Dimensions : 30 x 35 x 6 cm
Poids / Weight : 4,10 kg
13 000 lumens



ÉCLAIRAGE BLANC CHAUD (4000 K)

Plus chaleureuse et conviviale, cette lumière est parfaite pour les espaces commerciaux et boutiques, les aires extérieures et les locaux techniques.

WARM WHITE LIGHTS (4000 K)

Warm white lights for carwash for more comfort in technical rooms, shops and external areas.

IP65, IP66 ou IP69K : nos éclairages sont tous étanches et adaptés au lavage auto.

All our products are waterproof : IP65, IP66 or IP69K

ÉCLAIRAGE BLANC CHAUD 4000 K / WARM WHITE LIGHTS 4000 K

Montage en série possible / Allows serial mounting

REFERENCE

- NEW** **A** 1006500 **SLIM-LED, IP65, 18 W 4000 K 754 mm, 1600 lm**
- NEW** 1006501 **SLIM-LED, IP65, 36 W 4000 K 1284 mm, 3500 lm**
- NEW** 1006502 **SLIM-LED, IP65, 45 W, 4000 K, 1564 mm, 4300 lm**

ÉCLAIRAGE BLANC CHAUD 4000 K AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE / WARM WHITE 4000K LIGHTS WITH DETECTOR

Permet de réduire la consommation électrique : l'éclairage se déclenche quand une présence est détectée.

Montage en série possible.

Permits lower power consumption: the light turns on when a customer is detected. Allows serial mounting.

REFERENCE

- NEW** **B** 1006521 **ETANCHLED SENSOR IP65, 40 W, 4000 K, 1200 mm, 5200 lm**
- NEW** 1006522 **ETANCHLED SENSOR IP65, 55 W, 4000 K, 1500 mm, 7150 lm**

ÉCLAIRAGE COULEUR / RGB LIGHTS

Le spot et la rampe LED sont étanches (IP65).

Le choix des couleurs peut être déterminé par la télécommande ou en WIFI par smartphone ou tablette en téléchargeant l'application *Tuya smart* et avec une WIFI BOX Tuya.

Ces articles RGB ont une fonction de transmission automatique et de synchronisation du signal d'origine dans un rayon de 30 mètres. Chaque projecteur ou rampe transmet un signal à l'élément suivant.

Fonction "Variateur" : la télécommande permet de varier l'intensité lumineuse à distance.

The RGB items are waterproof (IP65).

The color choice can be controled with the remote control or with a smartphone with the WIFI BOX Tuya.

These RGB lights have a function of automatic transmission and synchronization of the signal. Each light can transmit the information in a 30 meters range area which makes the control distance limitless.

Dimmable function: the remote control can control light intensity.

REFERENCE

- NEW** **C** 1006355 **Barre de LED RGB / RGB LED wall bar 48 W, IP65, 220 V 62x64x1017 mm**
- NEW** **D** 1006370 **Spot à LED RGB, 50 W, IP65, 220 V, 4800 lm 22x26.5x5 cm**
- NEW** **E** 1006350 **Télécommande pour 1006355 et 1006370**
Remote control for 1006355 and 1006370
- NEW** **F** 1006351 **WIFI BOX TUYA (livré avec câble USB) / (Delivered with USB cable)**

TÊTE DE LAMPADAIRE À LED / LED STREET LIGHT

REFERENCE

- G** 1006657 **50 W, 220 V, IP66, 5700 K, 13600 lm (150-170 lm/W), pour mât de 40 à 60 mm de diamètre, 48 LED, corps aluminium et verre**
Température de fonctionnement : de -40°C à +50°C
For Ø 40 to 60 mm poles, 48 LED housing material in aluminum and glass. Operating temperature: from -40°C to +50°C
Poids / Weight : 3,6 kg



PRÉ-FILTRATION POUR EAU DE FORAGE PRE-FILTRATION FOR DRILLING WATER

Nous pouvons livrer les produits de filtration suivants sur demande :

We can provide these filtration products on demand:

BIRM, CRISTAL RIGHT, FILTRE AG, charbon actif / active coal

FILTRATION DE L'EAU / WATER FILTRATION

SUPPORTS DE FILTRE / FILTER HOUSINGS

REFERENCE	
(A) 0201300	Filtre bocal pour cartouche 9"¾ FF 1", largeur 12,5 cm, hauteur 34 cm Filter housing for cartridge 9"¾ FF 1", width 12.5 cm, height 34 cm Pression max. / Max. pressure: 8 bar Température: 50°C max.
(B) 0201301	Équerre de fixation noire pour filtre unique, largeur 12,8 cm, visserie incluse / Black wall bracket for single filter housing, width 12.8 cm, screws included
(C) 0201310	Filtre bocal double complet 9"¾ FF 1", largeur 29 cm Twin filter housing complete 9"¾ FF 1", width 29 cm
0201311	Équerre de fixation noire pour filtre double, largeur 29 cm, visserie incluse / Black wall bracket for twin filter, width 29 cm, screws included
0201320	Filtre bocal 20" FF 1" / Filter housing 20" FF 1"
(D) 0201330	Clé de démontage bocal / Filter wrench
(E) 0201335	Raccord plastique MM 1" (entretoise pour support de filtre double) Plastic nipple MM 1" (spacer for twin housing)

CARTOUCHES DE FILTRATION / FILTER CARTRIDGES

Longueur / Length : 9"¾ = 248 mm, 20" = 508 mm

La finesse de filtration est exprimée en microns (μ)

50 microns = diamètre d'un cheveu

Thinness of filtration is expressed in microns (μ)

50 microns = hair diameter.

REFERENCE	
(F) 0201010	Cartouche Meltblown 9"¾, 5 μ / Meltblown filter cartridge 9"¾, 5 μ
0201020	Cartouche Meltblown 9"¾, 20 μ / Meltblown filter cartridge 9"¾, 20 μ
0201025	Cartouche Meltblown 9"¾, 50 μ / Meltblown filter cartridge 9"¾, 50 μ
(G) 0201070	Cartouche 9"¾ mixte (charbon actif et filtre bobiné 25 μ) Mixed cartridge 9"¾ (active carbon and wound filter 25 μ)
(H) 0201080	Cartouche charbon actif 9"¾ / Activated carbon cartridge 9"¾
(I) 0201090	Cartouche mixte 20" (charbon actif et filtre bobiné 25 μ) Mixed cartridge 20" (active carbon and wound filter 25 μ)
(J) 0201130	Cartouche tamis nylon 9"¾ 60 μ / Nylon screen cartridge 9"¾, 60 μ

KITS DE MESURE DE QUALITÉ DE L'EAU TESTING KITS FOR WATER QUALITY

Le contrôle de la dureté de l'eau en sortie des adoucisseurs est indispensable pour s'assurer du bon fonctionnement des adoucisseurs et pour préserver les membranes osmose.

Water hardness control at the softener output is essential to ensure the proper functioning of the softeners and to preserve osmosis membranes

REFERENCE	
(K) 0213001	AQUATEST pour contrôler la dureté de l'eau exprimée en TH° AQUATEST for control water hardness test in TH°

Contrôle de conductivité en microsiemens (μS) pour l'eau osmosée
Conductivity control in microsiemens (μS) for reverse osmosis water

REFERENCE	
(L) 0213020	Testeur de conductivité portable pour contrôler la qualité de l'eau osmosée Portable conductivity tester for reverse osmosis water quality control



FLOTTEURS / FLOAT VALVES

REFERENCE

- (A)** 0203110 **Canne à flotteur inox 2 niveaux pour bac eau chaude, livrée avec câble de 1,75 m**
Dual level stainless steel float valve for hot water, delivered with a 1.75 m cable
- (B)** 0203114 **Flotteur alarme niveau bas (NO ou NF), 80°C, 50 V max, câble 5 m**
Low level alarm float switch (NO or NC), 80°C, 50 V max, 5 m cable
- (C)** 0203116 **Flotteur à contact max 50 V, 10 à 80°C, câble 2 m**
Contact float switch 50 V max, 10 to 80°C, 2 m cable
- (D)** 0203070 **Régulateur de niveau à double contact, câble de 5 m, livré avec contre-poids**
Level float switch with 5 m cable, delivered with counterweight
Temperature max. 50°C
IP68, 125-250 VAC
- (E)** 0203010 **Robinet flotteur pour bac eau chaude 60°C max, M 1/2"**
Float valve M 1/2" for hot water tank 60°C max
- (F)** 0203030 **Robinet flotteur M 3/4" AK Müller pour bac eau chaude**
Float valve M 3/4" AK Müller for hot water tank
- (G)** 0203040 **Flotteur TOPAZ M 1" eau froide, pression de 0,3 bar à 7 bar, 200 L/minute**
Longueur du mécanisme : 19 cm, diamètre du flotteur jaune : 12 cm
TOPAZ float valve M 1" cold water, pressure from 0.3 to 7 bar, 200 L/minute
Length of the mechanism: 19 cm, yellow ball diameter: 12 cm



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

1. **Diamètre de passage** / Inlet diameter: **25 mm**
2. **Se démonte en un 1/4 de tour pour le nettoyage du joint et du filtre**
1/4 turn detaches valve for easy cleaning of seal and filter
3. **Angle du flotteur réglable** / Adjustable float angle
4. **Trois positions de montage** / Three float positions
5. **Arrêt manuel** / Lock-off switch
6. **Bras du flotteur réglable** / Adjustable float level
7. **Réglage du flotteur cranté, ne glisse pas**
Notched adjustable float, will not slip



ADOUCCISSEURS AVEC VANNE FLECK FLECK VALVE SOFTENERS

Tous les adoucisseurs avec vanne FLECK sont livrés avec la résine, un bac à sel, un plancher et un flotteur sécurité
All softeners with FLECK valve are delivered with resin, a salt tank, a floor pan and a security float valve

REFERENCE

0204031	Adoucisseur Twin vanne Fleck 9100 SXT électronique, by-pass 1", 2x30 L + bac à sel 100 L / Twin water softener with Fleck 9100 SXT electronic valve, by-pass 1", 2x30 L + 100 L salt tank
0204051	Adoucisseur Twin vanne Fleck 9100 SXT électronique, by-pass 1", 2x50 L + bac à sel 150 L / Twin water softener with electronic Fleck 9100 SXT valve, by-pass 1", 2x50 L + 150 L salt tank
A 0204076	Adoucisseur Twin vanne Fleck 9100 SXT électronique, by-pass 1", 2x75 L + bac à sel 150 L / Twin water softener with electronic Fleck 9100 SXT valve, by-pass 1", 2x75 L + 150 L salt tank
0204101	Adoucisseur Twin vanne Fleck 9100 SXT électronique, by-pass 1", 2x100 L + bac à sel 200 L / Twin water softener with electronic Fleck 9100 SXT valve, by-pass 1", 2x100 L + 200 L salt tank
0204116	Adoucisseur Twin vanne Fleck 9100 SXT électronique, by-pass 1", 2x150 L + bac à sel 300 L / Twin water softener with electronic Fleck 9100 SXT valve, by-pass 1", 2x150 L + 300 L salt tank

VANNES FLECK ÉLECTRONIQUES SXT SXT ELECTRONIC FLECK VALVES

Programmation simplifiée, autonomie de 48 heures en cas de coupure de courant, écran LCD très lisible :

- affichage des jours, heures et minutes
- affichage des étapes de régénération et durée des cycles
- indicateur de service et auto-diagnostic

Simplified programming, 48 hours power reserve in case of loss of power, LCD screen easily readable:

- display of days, hours and minutes
- display of programming stages and cycle durations
- service indication and self-diagnosis

REFERENCE

B 0205092	Vanne Fleck 9100 électronique en Noryl, compteur 3/4" débit de service : 4 m³/h, débit de pointe : 5,4 m³/h Electronic Fleck 9100 valve in Noryl, meter in 3/4" Service flow: 4 m³/h, peak flow: 5.4 m³/h Livrée sans kit de connexion / Without connecting kit
0205096	Vanne Fleck 9000 électronique en laiton, compteur 3/4" débit de service : 4,7 m³/h, débit de pointe : 6,3 m³/h Electronic Fleck 9000 valve in brass, meter in 3/4" Service flow: 4.7 m³/h, peak flow: 6.3 m³/h Livrée sans kit de connexion / Without connecting kit

VANNES FLECK MÉCANIQUES / MECHANICAL FLECK VALVES

REFERENCE

C 0205090	Vanne Fleck 9000 mécanique laiton, 3/4", 40 m³ Mechanical Fleck 9000 valve, brass, 3/4", 40 m³ Livrée sans kit de connexion / Without connecting kit
0205091	Vanne Fleck 9100 mécanique, Noryl, 3/4", 40 m³ Mechanical Fleck 9100 valve, Noryl, 3/4", 40 m³ Livrée sans kit de connexion / Without connecting kit

ADOUCCISSEUR DOMESTIQUE / DOMESTIC SOFTENER

REFERENCE

NEW D 0204200	Adoucisseur monobloc EVA MAXI 20 L avec vanne volumétrique 5600SXT, 3/4" Monoblock softener EVA MAXI 20 L with 5600 SXT 3/4" valve Dimensions : – hauteur / height : 1200 mm – largeur / width : 300 mm – profondeur / depth : 500 mm
-----------------------------	--



ADOUCCISSEURS AVEC VANNE CLACK SOFTENERS WITH CLACK VALVE

La vanne CLACK CI apporte de nombreux avantages :

- Économique et écologique : la tête CLACK permet un saumurage proportionnel qui va réduire la consommation de sel. La consommation de sel sera régulée en fonction du besoin réel de saumure.
- Tous les adoucisseurs avec vanne CLACK sont livrés avec un bac à sel avec la résine, un plancher et un flotteur sécurité.

The CLACKCI brings many advantages:

- Economical and green: the CLACK valve controls the salt needs. The salt consumption will be in proportion and lower than other valves.
- All softeners with CLACK valve are delivered with resin, a salt tank, a floor pan and a security float valve.

REFERENCE

0205351	Adoucisseur Twin avec vanne CLACKCI 2x50 L + bac à sel 150 L Twin softener with CLACKCI valve 2x50 L + 150 L salt tank
A 0205376	Adoucisseur Twin avec vanne CLACKCI 2x75 L + bac à sel 150 L Twin softener with CLACKCI valve 2x75 L + 150 L salt tank
0205401	Adoucisseur Twin avec vanne CLACKCI 2x100 L + bac à sel 200 L Twin softener with CLACKCI valve 2x100 L + 200 L salt tank

VANNE CLACKCI EN NORYL NORYL CI CLACK VALVE

REFERENCE

B 0205451	Vanne CLACK TWIN, entrée en 1" TWIN CLACK valve, input 1"
------------------	---

RÉSINES / RESINS

REFERENCE

C 0205170	Résine pour adoucisseur, sac de 25 L Softener resin, 25 L bag
D 0205180	Produit régénérateur de résine, 5 L Resin cleaner 5 L

BONBONNES ADOUCISSEUR / SOFTENER TANKS

REFERENCE

E 0205010	Bonbonne adoucisseur 50 L, (10x54") Softener tank 50 L, (10x54")
0205020	Bonbonne adoucisseur 75 L, (13x54") Softener tank 75 L, (13x54")
0205030	Bonbonne adoucisseur 100 L, (14x65") Softener tank 100 L, (14x65")

BACS À SEL / SALT TANKS

REFERENCE

0205065	Bac à sel, diamètre 54 cm x hauteur 80 cm, 150 L, avec flotteur et plancher Salt tank, diameter 54 cm x H 80 cm, 150 L, with float valve and floor pan
F 0205070	Bac à sel, diamètre 54 cm x hauteur 100 cm, 200 L, avec flotteur et plancher Salt tank diameter 54 cm x 100 cm (height), 200 L, with float valve and floor pan



MEMBRANES OSMOSE VONTRON VONTRON OSMOSIS MEMBRANES

Caractéristiques des membranes / Membrane features:

TYPE	Ø (mm)	L (mm)	Surface membrane	Production (25°C)
4040	101.6	1016	9.3 m ²	315 L/h
4021	101.6	533,4	3.3 m ²	150 L/h
2540	63,5	1016	2.8 m ²	115 L/h

MEMBRANE ULP (ULTRA BASSE PRESSION) OU LP (BASSE PRESSION) ?

La membrane ULP peut produire la même quantité et qualité d'eau osmosée que les membranes standard (LP: Low Pressure) avec une pression inférieure d'un tiers. Elle permet l'utilisation de pompes moins puissantes et de réduire la consommation électrique.

MEMBRANE ULP (ULTRA LOW PRESSURE) OR LP (LOW PRESSURE)?

The ULP membrane (Ultra Low Pressure) operates at one third of the operating pressure of standard LP (Low Pressure) membranes. It allows the use of less powerful pumps and therefore reduces power consumption.

REFERENCE

0207030 **Membrane osmose 4040 ULP**
4040 osmosis ULP membrane

A 0207031 **Membrane osmose 4040 LP**
4040 osmosis LP membrane

0207050 **Membrane osmose 2540 ULP**
2540 osmosis ULP membrane

0207060 **Membrane osmose 4021 ULP**
4021 osmosis ULP membrane

TUBES INOX POUR MEMBRANES OSMOSE STAINLESS STEEL HOUSING FOR OSMOSIS MEMBRANES

Livrés avec 2 bouchons joints et clips de serrage en inox
Delivered with 2 caps, seals and stainless steel clips

REFERENCE

NEW 0208113 **Tube inox 110 cm pour membrane 2540**
Stainless steel housing 110 cm for membrane 2540

0208114 **Tube inox 55 cm pour membrane 4021**
Stainless steel housing 55 cm for membrane 4021

B 0208115 **Tube inox 110 cm pour membrane 4040**
Stainless steel housing 110 cm for membrane 4040

0208116 **Bouchon de tube inox livré avec joints**
(pour tubes de membranes 4040 et 4021)
Cap for stainless steel membrane housing with seals
(for 4040 and 4021 membrane housing)

MESURE DE CONDUCTIVITÉ CONDUCTIVITY MEASUREMENT

REFERENCE

C 0208081 **Boîtier de contrôle 220 V avec afficheur pour osmoseur et une sonde** / Control box 220 V with display for osmosis system and one sensor

D 0208095 **Sonde de conductivité M% avec 2 m de câble**
Conductivity sensor M% with 2 m cable

E 0208096 **Lecteur de conductivité avec sonde et alarme (petit modèle)**
Conductivity display with sensor and buzzer (small model)
Dimensions: 9 x 5.5 x 2.5 cm

NEW **F** 0208097 **Lecteur de conductivité avec sonde et alarme (grand modèle)**
Conductivity display with sensor and buzzer (big model)
Dimensions: 6.5 x 12 x 4 cm

G 0213020 **Testeur de conductivité portable pour contrôler la qualité de l'eau osmosée**
Conductivity tester for reverse osmosis water quality control



DÉBITMÈTRES / FLOWMETERS

REFERENCE

0208055 Débitmètre montage arrière 400 L/h M 1/2", 175x32 mm
Flowmeter back mount 400 L/h M 1/2", 175x32 mm

(A) 0208050 Débitmètre montage arrière 1000 L/h M 1/2", 175x32 mm
Flowmeter back mount 1000 L/h M 1/2", 175x32 mm

(B) 0208051 Débitmètre montage arrière 1000 L/h M 1/2", 175x32 mm, avec vanne de réglage
Flowmeter back mount 1000 L/h. M 1/2", 175x32 mm, with regulation valve

NEW (C) 0208065 Débitmètre montage vertical F 1/2" 400 L/h, 210x32 mm
Vertical piping type flowmeter F 1/2" 400 L/h, 210x32 mm

NEW 0208060 Débitmètre montage vertical F 1/2" 1000 L/h, 210x32 mm
Vertical piping type flowmeter F 1/2" 1000 L/h, 210x32 mm

PRESSOSTATS / PRESSURE SWITCHES

REFERENCE

(D) 0208090 Pressostat 0,3 à 1,5 bar M 1/4" / Pressure switch 0.3 à 1.5 bar M 1/4"

(E) 0208091 Pressostat laiton 1-10 bar, normalement fermé, M 1/4" (livré avec capuchon) / Brass pressure switch 1-10 bar, normally closed, M 1/4" (with rubber cup)

VANNES À POINTEAU / NEEDLE VALVES

Vanne à pointeau inox 316, 400 bar
Stainless steel 316 needle valve, 400 bar

REFERENCE

M





L

H

L1

0208245 FF 1/4" BSP 60 71 55

(F) 0208250 FF 1/2" BSP 68 72 55



POMPES À PALETTE JOINTS EPDM POUR OSMOSEUR ROTARY VANE PUMPS FOR OSMOSIS SYSTEM WITH EPDM SEALS

CORPS DE POMPE À PALETTE / ROTARY VANE PUMPS

REFERENCE

- 0209071 **Corps de pompe à palette inox 600 L/h à 7 bar, in/out F 1/2"**
Stainless steel rotary vane pump 600 L/h at 7 bar, in/out F 1/2"
- (A)** 0209070 **Corps de pompe à palette inox 800 L/h à 7 bar, in/out F 1/2"**
Stainless steel rotary vane pump 800 L/h at 7 bar, in/out F 1/2"
- 0209072 **Corps de pompe à palette inox 1000 L/h à 7 bar, in/out F 1/2"**
Stainless steel rotary vane pump 1000 L/h at 7 bar, in/out F 1/2"

BRIDES ET ACCOUPLEMENTS DE POMPE À PALETTE ADAPTORS AND COUPLINGS FOR ROTARY VANE PUMP

REFERENCE

- 0209160 **Bride pour pompe à palette 600 L/h**
Adaptor for rotary vane pump 600 L/h
- (B)** 0209161 **Bride pour pompe à palette 800 L/h et 1000 L/h**
Adaptor for rotary vane pump 800 L/h and 1000 L/h
- (C)** 0209170 **Accouplement corps de pompe à palette 600 L/h**
Coupling for rotary vane pump 600 L/h
- (D)** 0209171 **Accouplement corps de pompe à palette 800 L/h et 1000 L/h**
Coupling for rotary vane pump 800 L/h and 1000 L/h

MOTEURS POUR POMPE À PALETTE MOTORS FOR ROTARY VANE PUMP

REFERENCE

- (E)** 0209034 **Moteur 220 V 0,35 kW pour pompe à palette 600 L/h, 7,75 kg**
Motor 220 V 0.35 kW for rotary vane pump 600 L/h, 7.75 kg
- 0209035 **Moteur 220 V 0,55 kW pour pompe à palette 800 L/h, 10,2 kg**
Motor 220 V 0.55 kW for rotary vane pump 800 L/h, 10.2 kg
- 0209036 **Moteur 220 V 0,75 kW pour pompe à palette 1000 L/h, 12 kg**
Motor 220 V 0.75 kW for rotary vane pump 1000 L/h, 12 kg

REF.	Puissance Power (kW)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
0209034	0,35	30	90	222	14	141	112	142
0209035	0,55	40	100	280	19	157	125	160
0209036	0,75	40	100	310	19	157	125	160

POMPES VERTICALES POUR OSMOSEUR VERTICAL PUMPS FOR OSMOSIS SYSTEM

REFERENCE

- 0403351 **Pompe verticale EBARA EVMS1 16N5 380 V pour osmoseur 2 et 3 membranes** / Vertical pump EBARA EVMS1 16N5 380 V for reverse osmosis system with 2 and 3 membranes
- 0403350 **Pompe verticale EVMS 3 13N5, 1,5 kW, TRI pour osmoseur 4 membranes** / Vertical pump EVMS 3 13N5, 1.5 kW, 3-phase for osmosis system with 4 membranes

MANOMÈTRES POUR OSMOSEUR MANOMETERS FOR OSMOSIS SYSTEM

REFERENCE



- (F)** 0212020 **Manomètre axial inox à collerette 0-10 bar M 1/4", Ø 60 mm**
Stainless steel pressure gauge back mount 0-10 bar M 1/4", Ø 60 mm
- (G)** 0212021 **Manomètre axial inox 0-10 bar M 1/4", Ø 60 mm**
Stainless steel pressure gauge 0-10 bar, back mounted, M 1/4", Ø 60 mm
- (H)** 0212025 **Manomètre axial inox à collerette 0-25 bar M 1/4", Ø 60 mm**
Stainless steel pressure gauge, back mount 0-25 bar M 1/4", Ø 60 mm
- (I)** 0212030 **Manomètre axial inox 0-25 bar M 1/4", Ø 60 mm**
Stainless steel pressure gauge 0-25 bar M 1/4" back mount, Ø 60 mm
- (J)** 0212040 **Manomètre radial inox 0-25 bar M 1/4", Ø 60 mm**
Stainless steel pressure gauge 0-25 bar M 1/4" bottom mount, Ø 60 mm

FLOTTEUR POUR OSMOSEUR FLOAT VALVE FOR OSMOSIS SYSTEM

- (K)** 0203070 **Régulateur de niveau à double contact pour cuve osmose, câble de 5 m et contrepoids** / Level float switch, 2 contacts, for reverse osmosis system, 5 m cable and counterweight



Groupe pompe à palette assemblé
Assembled rotary vane pump + motor



OSMOSEURS / REVERSE OSMOSIS UNITS

11



OSMOSEURS SPARELINE / SPARELINE OSMOSIS SYSTEMS

- **Chassis inox très compact** / Very compact stainless steel body
- **Largeur** / Width : **44,6 cm** • **Profondeur** / Depth : **45 cm** • **Hauteur** / Height : **135 cm**
- **Pompes inox** / Stainless steel pumps
- **Membranes VONTRON ULP 4040 (ultra low pressure)** / VONTRON ULP ultra low pressure membranes
- **Tubes de membrane en inox** / Stainless steel membrane housings
- **Boîtier de contrôle avec affichage de conductivité digital** / Control system with digital conductivity display
- **2 débitmètres** / 2 flowmeters
- **Vanne à pointeau en inox 316** / Stainless steel 316 needle valve
- **Raccords à sertir et électrovanne en inox** / Press nipples and solenoid valve in stainless steel

Avec pompe à palette inox 220 V (pour 1 et 2 membranes).
With stainless steel rotary pump 220V (for 1 or 2 membranes).

- A** 0206060 **Osmoseur complet 200 L/h avec une membrane 4040 et une pompe à palette inox 220 V**
Reverse osmosis unit 200 L/h with one 4040 membrane and a stainless steel rotary vane pump, 220 V
- 0206061 **Osmoseur complet 400 L/h avec deux membranes 4040 et une pompe à palette inox 220 V**
Reverse osmosis unit 400 L/h with two 4040 membranes and two stainless steel rotary vane pump, 220 V

4 pieds articulés en inox sont livrés avec nos osmoseurs / 4 articulated feet in stainless steel are delivered with our reverse osmosis units

- NEW** **C** 1130001 **Pied articulé en inox DN10 H.80 mm**
Articulated foot, stainless steel + rubber, DN10 H.80 mm



Avec pompe verticale EBARA, 380 V, pour 2, 3 ou 4 membranes (les osmoseurs avec pompes verticales ont une électrovanne pour un cycle de rinçage des membranes).
With EBARA vertical pump, 380V, for 2, 3 ou 4 membranes (osmosis units with vertical pump include a solenoid valve for membrane rinsing)

- 0206062 **Osmoseur complet 400 L/h avec 2 membranes 4040 et une pompe verticale EBARA 380 V**
Reverse osmosis unit 400 L/h with two 4040 membranes and a vertical EBARA pump 380 V
- B** 0206063 **Osmoseur complet 600 L/h avec 3 membranes 4040 et une pompe verticale EBARA 380 V**
Reverse osmosis unit 600 L/h with three 4040 membranes and a vertical EBARA pump 380 V
- NEW** 0206064 **Osmoseur complet 800 L/h avec 4 membranes 4040 et une pompe verticale EBARA 380 V**
Reverse osmosis unit 600L/h with four 4040 membranes and a vertical EBARA pump 380 V



vous présente sa solution :

BioClassic® System
100% biologique



Recyclez 100% des eaux récupérées
de votre station de lavage

01

Système utilisable en **création**
comme en **rénovation**

02

Fonctionnement totalement
automatisé, simple et avec très peu
d'entretien

03

Sans odeur et sans **aucun**
consommable

En savoir plus :

www.francelavage.com


Contactez-nous à : invest@francelavage.com

BioClassic System est une marque déposée par Wasserschmidt, Allemagne



EBARA

POMPES ET SYSTEMES DE POMPAGE




EBARA Pumps Europe S.p.A. FRANCE
www.ebara-europe.fr

POMPES EBARA / EBARA PUMPS


REFERENCE

- A** 0403220 **Pompe eau chaude / Hot water pump 3-phase CDX 70/07 TRI**, 60°C, 0.55 kW, 2900 rpm, IP 55, SS304, 10.40 kg
Mini: 1.2 m³/h, 2.8 bar – Maxi: 4.8 m³/h, 2 bar
- 0403221 **Pompe eau chaude / Hot water pump single phase CDXM 70/07 MONO**, 60°C, 0.55 kW, 2900 rpm, IP 55, SS304, 11.45 kg
Mini: 1.2 m³/h, 2.8 bar – Maxi: 4.8 m³/h, 2 bar
- B** 0403235 **Pompe auto-amorçante monocellulaire JEXM80 / JEXM80 pump**, single phase self priming pump. 0.6 kW, 2900 rpm, Mono, single phase, inox 304, 10.30 kg, 45°C max.
Mini: 1.2 m³/h, 3.3 bar – Maxi: 4.2 m³/h, 1.8 bar
- C** 0403351 **Pompe verticale / Vertical pump**
EVMS1 16N5, 380 V, 0.75 kW, 1 m³/h, F1", TRI, IP 55 Classe F, 25 kg
- D** 0403350 **Pompe verticale / Vertical pump**
EVMS 3 13N5, 1.5 kW, TRI, F1", 120°C max, IP55 Classe F, 38 kg
Mini: 1.2 m³/h, 9.1 bar – Maxi: 4.5 m³/h, 5.5 bar
- E** 0403355 **Pompe verticale / Vertical pump**
EVMS 10 6N5, 2.2 kW, TRI FF1"½, 120°C max, IP55 Classe F, 40.5 kg
Mini: 4.5 m³/h, 6.3 bar – Maxi: 15 m³/h, 3 bar


OVAL FLANGE (N) / EVMS1



OVAL FLANGE (N) / EVMS(L)3



OVAL FLANGE (N) / EVMS(L)10



SYSTÈME DE CONTRÔLE / PUMP CONTROL UNIT

REFERENCE

- NEW** **F** 0404230 **SERVOPRESS, pressostat manque d'eau, 10A, fonctions antiblocage et redémarrage automatique, pré câblé, 220 V, 1"**
SERVOPRESS pressure regulator 10A, anti-blocking and automatic restart functions, with cable,
220V, 1", 65°C max, IP 65, 12 bar max 1.280kg
Largeur/Width: 188 mm • Hauteur/Height: 105 mm
Profondeur/Depth: 190 mm

VIDE CAVE / SUBMERSIBLE PUMP





REFERENCE

- G** 0403325 **Vide cave BEST ONE VOX MA avec flotteur et câble 5m, IP68, 220 V, 1"**
1 1/4", inox 304, 4.7 kg / Submersible pump 220 V + 5 m cable, 1 1/4"

POMPE DE PUIT / SUBMERGED CENTRIFUGAL PUMP

REFERENCE


- H** 0403370 **IDROGO 80/12, 0.9 kW, TRI 400 V, IP68, 17 kg**
Mini: 0 m³/h, 5 bar / Maxi: 7.2 m³/h, 1.5 bar



POMPES LOWARA / LOWARA PUMPS


REFERENCE

- A** 0403210 Pompe CEA 70/5 eau chaude TRI 3,5 m³/h, 2,5 bar, 1,7 A, 11,6 kg
CEA 70/5 hot water pump, 3-phase 3.5 m³/h, 2.5 bar, 1.7 A, 11.6 kg




- 0403211 Pompe CEA 70/5 eau chaude MONO 3,5 m³/h, 2,5 bar, 11,6 kg
CEA 70/5 hot water pump, single phase 3.5 m³/h, 2.5 bar, 11.6 kg

- B** 0403230 Pompe BGM5, mono 3 m³/h, 2 bar, 4,8 A, 0,55 kW, 12 kg
BGM5 pump, single phase 3 m³/h, 2 bar, 4.8 A, 0.55 kW, 12 kg



- C** 0403250 Pompe verticale 5SV08F011T, 400 V, 1,1 kW, 53 mt, 4 m³/h, 23,5 kg
Vertical pump 5SV08F011T, 400 V 1.1 kW, 53 mt, 4 m³/h, 23.1 kg

- NEW** **D** 0403245 Pompe verticale 1SV22, 1,1 kW TRI 400 V, 0,7 à 2,4 m³/h, 16 à 25 bar, 40°C, 28,6 kg
Vertical pump 1SV22, 1.1 kW TRI, 400 V, 0.7 to 2.4 m³/h, 16 to 25 bar, 40°C, 28.6 kg



POMPES DOSEUSES / DOSING PUMPS SEKO INVIKTA

Livrées avec kit d'installation / Delivered with installation kit

- (A)** 0401029 **Pompe doseuse INVIKTA 632, 2 L/h, 7 bar, 230 VAC, joints Viton**
Dosing pump INVIKTA 632, 2 L/h, 7 bar 230 VAC, Viton seals
- 0401030 **Pompe doseuse INVIKTA 633, 5 L/h, 5 bar, 230 VAC, joints Viton**
Dosing pump INVIKTA 633, 5 L/h, 5 bar 230 VAC, Viton seals
- 0401031 **Pompe doseuse INVIKTA 632, 2 L/h, 7 bar, 230 VAC, joints EPDM**
Dosing pump INVIKTA 632, 2 L/h 7 bar, 230 VAC, EPDM seals
- 0401032 **Pompe doseuse INVIKTA 633 5 L/h, 5 bar, 230 VAC, joints EPDM**
Dosing pump INVIKTA 633, 5 L/h 5 bar, 230 VAC, EPDM seals
- (B)** 0402030 **Tête de pompe INVIKTA 632/633, joints Viton**
Pump head INVIKTA 632/633, Viton seals
- 0402031 **Tête de pompe INVIKTA 632/633, joints EPDM**
Pump head INVIKTA 632/633, EPDM seals

POMPES DOSEUSES / DOSING PUMPS SEKO KOMPACT AMS

Livrées avec kit d'installation / Delivered with installation kit


- (C)** 0401035 **Pompe / Pump SEKO KOMPACT AMS 200, 5 L/h, 8 bar 230 VAC, joints /seals VITON**
- (NEW)** 0401036 **Pompe / Pump SEKO KOMPACT AMS 200, 5 L/h, 8 bar 230 VAC, joints /seals EPDM**

POMPES DOSEUSES / DOSING PUMPS SEKO TEKBA

- Corps de pompe PVDF, bille céramique, joints et membrane PTFE
- Réglage constant de 0 à 100%
- 160 coups par minute pour EML603 et EMC603
- 300 coups par minute pour EML800 et EMC800
- Pump head in PVDF, ceramic ball, seals and membrane in PTFE
- Constant dosing from 0 to 100%
- 160 strokes per minute for EML603 and EMC603
- 300 strokes per minute for EML800 and EMC800

Livrées avec kit d'installation / Delivered with installation kit

- 0401010 **Pompe doseuse TEKBA EML603, 6 L/h 8 bar 220 V, sans asservissement**
Dosing pump TEKBA EML603, 6 L/h 8 bar, 220 V, non proportional
- 0401011 **Pompe doseuse TEKBA EML800, 10 L/h 10 bar 220 V, sans asservissement**
Dosing pump TEKBA EML800, 10 L/h 10 bar 220 V, non proportional
- (D)** 0401020 **Pompe doseuse TEKBA EMC603, 6 L/h, 8 bar, avec asservissement**
TEKBA EMC603 dosing pump 6 L/h, 8 bar, proportional
- 0401021 **Pompe doseuse TEKBA EMC800, 10 L/h, 10 bar, avec asservissement**
TEKBA EMC800 dosing pump 10 L/h, 10 bar, proportional

**Invikta**

Pompe doseuse compacte pour portique de lavage

**Tekba**

Pompe compatible tous produits dédiée aux applications CarWash

**Kontrol 40**

Appareil de mesure pour adoucisseurs et osmoseurs

**ProMax**

Dilution automatique pour remplissage de vases et seaux

Pour voir notre gamme complète de produits de lavage de voiture, visitez www.seko.com

**seko**

POMPES DOSEUSES PROMINENT / PROMINENT DOSING PUMPS

- Possibilité de réglage sur une plage de 1 à 40 / Adjustable from 1 to 40
- Bouton de réglage de la longueur de course de 10 à 100%
Stroke adjustment knob for setting the pump capacity via the stroke length in a range of 10-100%
- 4 paliers de fréquences d'impulsion / 4 stroke frequency settings
- Témoin de fonctionnement à LED (vert/rouge)
LED function indicator (green/red)
- Purge pour amorçage facile / Discharge valve for easy siphoning
- Livrée avec le kit d'installation (crépine, canne d'injection, tuyaux d'aspiration et de refoulement) / Delivered with mounting accessories (strainer, injection valve, suction and injection hoses)

REFERENCE

- A** 0401096 Pompe CONCEPT PLUS ECO 0704 sans asservissement, tête de pompe en polypropylène (PP) gris clair et membrane + joints PTFE (Teflon), 3,9 L/h, 7 bar, 220 V / CONCEPT PLUS ECO 0704 non proportional, with light grey polypropylene (PP) pump head and PTFE (Teflon) membrane + seals, 3.9 L/h, 7 bar, 220 V
- B** 0401091 Pompe CONCEPT PLUS 0704 avec asservissement, tête de pompe en verre acrylique transparent et membrane + joints FPM (Viton), 3,9 L/h, 7 bar, 220 V / Proportional dosing pump CONCEPT PLUS 0704 with transparent acrylic glass pump head and FPM (Viton) membrane + seals, 3.9 L/h, 7 bar, 220 V
- 0401092 Pompe CONCEPT PLUS 0309 avec asservissement, tête de pompe en verre acrylique transparent et membrane + joints FPM (Viton), 8,5 L/h, 3 bar, 220 V / Proportional dosing pump CONCEPT PLUS 0309 with transparent acrylic glass pump head and FPM (Viton) membrane + seals, 8.5 L/h, 3 bar, 220 V
- C** 0401093 Pompe CONCEPT PLUS 0309 avec asservissement, tête de pompe en PVDF blanc et membrane + joints PTFE (Teflon), 8,5 L/h, 3 bar, 220 V / Proportional dosing pump CONCEPT PLUS 0309 with white PVDF pump head + PTFE (Teflon) membrane + seals. 8.5 L/h, 3 bar, 220 V

KITS DE MAINTENANCE / MAINTENANCE KITS

REFERENCE

- NEW** 0403096 Kit de maintenance pour pompe / Maintenance kit for pump **0401096**
- 0403091 Kit de maintenance pour pompe / Maintenance kit for pump **0401091**
- NEW** 0403092 Kit de maintenance pour pompe / Maintenance kit for pump **0401092**
- NEW** 0403096 Kit de maintenance pour pompe / Maintenance kit for pump **0401093**



ProMinent®

ÉCONOMISEZ VOS PRODUITS DE LAVAGE !
SAVE ON YOUR CLEANING PRODUCTS!

Nouvelle gamme BLUELINE !

Pompe doseuse **CONCEPT PLUS**La qualité ProMinent à un prix accessible / Quality at an affordable price

- Fiabilité durable / Long-lasting reliability
- Des matériaux robustes et des composants haut de gamme / Robust materials and high-end components
- Dosage précis jusqu'à 240 coups minute / Precise dosing up to 240 strokes / minute



POMPES DOSEUSES IWAKI / IWAKI DOSING PUMPS

Les pompes IWAKI ont une haute fréquence d'injection pouvant atteindre 360 coups par minute. Le dosage est plus régulier et plus précis (+/-2%). Ces pompes sont compactes et silencieuses. Elles ont un connecteur DIN 5 broches intégré et peuvent être asservies à un volumètre. Les pompes sont livrées avec kit d'installation (crépine, canne d'injection, 2 m de tuyau d'aspiration, 3 m de tuyau de refoulement)

The IWAKI dosing pumps have high frequency injection speed (stroke rate up to 360 strokes per minute). The accuracy is within +/-2%. These pumps are small and silent. They have a DIN 5 pins connector and can be connected with a water meter. Delivered with installation kit (strainer, injection valve, 2 m suction hose, 3 m injection hose).

REFERENCE

A	0401150	Pompe / Pump EJ-B11VCER 230V, 15W, 0,8A, 1,8L/h, 10 bar
	0401151	Pompe / Pump EJ-B16VCER 230V, 15W, 0,8A, 3L/h, 6 bar
	0401152	Pompe / Pump EJ-B21VCER 230V, 15W, 0,8A, 4,8L/h, 3 bar
B	0401170	Pompe / Pump EWN B21 VCER 220V, 20W, 6L/h, 4 bar
	0401171	Pompe / Pump EWN C31 VCER 220V, 24W, 16,2L/h, 3,5 bar

Nouvelle gamme / New range IWAKI EWP

C	0401160	Pompe / Pump EWP-038B, 230V, 2.28L/h, 10 bar
	0401161	Pompe / Pump EWP-080C, 230V, 4.80L/h, 10 bar
	0401162	Pompe / Pump EWP-130D, 230V, 7.80L/h, 7 bar

ACCESSOIRES IWAKI / IWAKI ACCESSORIES

REFERENCE

D	0402100	Canne d'injection PVC avec joints Viton pour tuyau 4-6 mm, M $\frac{1}{2}$ " ou M $\frac{3}{8}$ " Injection valve in PVC with Viton seals for 4-6 mm tubing, M $\frac{1}{2}$ " or M $\frac{3}{8}$ "
	0402105	Lot accessoires pompes EJ et EWN (crépine, canne d'injection, 2 m de tuyau d'aspiration 4x6 mm, 5 m de tuyau de refoulement 4x6 mm) / Accessories for EJ and EWN pumps (strainer, injection valve, 2 metres suction hose, 5 metres injection hose)
E	0402101	Connecteur DIN 5 broches (Ext.) avec câble de 5 m (pompe EWN/EJ) 5-pin DIN connector (Ext.) 5 m cable (for EWN/EJ pumps)



AVANT / FRONT

ARRIÈRE / BACK

**B****D****E**

AVANT / FRONT

ARRIÈRE / BACK




www.iwaki.fr

NOUVELLE GAMME EWP

NEW RANGE EWP

POMPES DOSEUSES
pour produits de lavage
DOSING PUMPS
for carwash chemicals

VUE AVANT
FRONT VIEWVUE ARRIÈRE
BACK VIEW

IWAKI vous propose des solutions économiques et fiables

POMPES PNEUMATIQUES LANG (ECOLAB) JOINTS VITON
PNEUMATIC PUMPS LANG (ECOLAB) WITH VITON SEALS

REFERENCE

A 0401040	Pompe pneumatique 3L/h, 6 bar, sans bobine Pneumatic dosing pump 3L/h, 6 bar, without coil
0401041	Pompe pneumatique 3L/h, 6 bar, 24 VAC Pneumatic dosing pump 3L/h, 6 bar, 24 VAC
0401042	Pompe pneumatique 3L/h, 6 bar, 24 VDC Pneumatic dosing pump 3L/h, 6 bar, 24 VDC
0401043	Pompe pneumatique 3L/h, 6 bar, 220 V Pneumatic dosing pump 3L/h, 6 bar, 220 V
0401044	Pompe pneumatique 6L/h, 6 bar, 24 VAC Pneumatic dosing pump 6L/h, 6 bar, 24 VAC
0401046	Pompe pneumatique 12L/h, 6 bar, 24 VDC Pneumatic dosing pump 12L/h, 6 bar, 24 VDC
0401047	Pompe pneumatique 12L/h, 6 bar sans bobine Pneumatic dosing pump 12L/h, 6 bar without coil
0401048	Pompe pneumatique 6L/h, 6 bar sans bobine Pneumatic dosing pump 6L/h, 6 bar without coil
0401049	Pompe pneumatique 6L/h, 6 bar 24 VDC Pneumatic dosing pump 6L/h, 6 bar 24 VDC

POMPES PNEUMATIQUES LANG (ECOLAB) JOINTS EPDM
PNEUMATIC PUMPS LANG (ECOLAB) WITH EPDM SEALS

REFERENCE

B 0401239	Pompe pneumatique 1,5L/h, 6 bar, sans bobine Pneumatic dosing pump 1.5L/h, 6 bar, without coil
0401240	Pompe pneumatique 3L/h, 6 bar, sans bobine Pneumatic dosing pump 3L/h, 6 bar, without coil
0401242	Pompe pneumatique 3L/h, 6 bar, 24 VDC Pneumatic dosing pump 3L/h, 6 bar, 24 VDC
0401248	Pompe pneumatique 6L/h, 6 bar, sans bobine Pneumatic dosing pump 6L/h, 6 bar, without coil
0401249	Pompe pneumatique 6L/h, 6 bar, 24 VDC Pneumatic dosing pump 6L/h, 6 bar, 24 VDC
0401244	Pompe pneumatique 6L/h, 6 bar, 24 VAC Pneumatic dosing pump 6L/h, 6 bar, 24 VAC
0401246	Pompe pneumatique 12L/h, 6 bar, 24 VDC Pneumatic dosing pump 12L/h, 6 bar, 24 VDC

PIÈCES POUR POMPE PNEUMATIQUE LANG (ECOLAB)
PARTS FOR LANG (ECOLAB) PNEUMATIC PUMP
CLAPETS D'ASPIRATION / VACUUM VALVES



C 0402041	Clapet d'aspiration VITON n° 241008 / VITON vacuum valve n° 241008
0402047	Clapet d'aspiration EPDM n° 241010 / EPDM vacuum valve n° 241010

CLAPETS D'INJECTION / INJECTION VALVES

0402042	Clapet d'injection VITON n° 241009 / VITON injection valve n° 241009
0402048	Clapet d'injection EPDM n° 241011 / EPDM injection valve n° 241011
D 0402066	Injecteur VITON M$\frac{3}{8}$" pour pompe pneumatique (tube 4-6 mm) n° 252190 Injector VITON M $\frac{3}{8}$ " for pneumatic pump (tubing 4-6 mm) n° 252190
0402068	Injecteur EPDM M$\frac{3}{8}$" pour pompe pneumatique (tube 4-6 mm) n° 252192 Injector EPDM M $\frac{3}{8}$ " for pneumatic pump (tubing 4-6 mm) n° 252192
0402067	Injecteur VITON M$\frac{3}{8}$" pour pompe pneumatique (tube 6-8 mm) n° 252191 Injector VITON M $\frac{3}{8}$ " for pneumatic pumps (tubing 6-8 mm) n° 252191
0402069	Injecteur EPDM M$\frac{3}{8}$" pour pompe pneumatique (tube 6-8 mm) n° 253193 Injector EPDM M $\frac{3}{8}$ " for pneumatic pumps (tubing 6-8 mm) n° 253193

AUTRES ACCESSOIRES / OTHER ACCESSORIES

E 0402040	Membrane n° 34103029, convient pour les pompes pneumatiques avec joints VITON ou EPDM / Membrane n° 34103029, suitable for the pneumatic pumps with VITON or EPDM seals
F 0402043	Connecteur d'air n° 241016 / Air connector n° 241016



**POMPE ÉLECTRIQUE LANG (ECOLAB)
LANG (ECOLAB) ELECTRICAL PUMP**

REFERENCE

- A** 0401045 **Pompe ELADOS EMPII E01, 230 V, 7,2 L/h, 4 bar, 2,55 kg**
Dosing pump ELADOS EMPII E01, 230 V, 7.2 L/h, 4 bar, 2.55 kg
- B** 0402044 **Clapet d'aspiration et de refoulement, bille céramique. N° 248405**
Suction and discharge valve, ceramic ball. N° 248405
- 0402045 **Clapet d'aspiration et de refoulement, bille inox. N° 248410**
Suction and discharge valve, stainless steel ball. N° 248410



19

ECOLAB

Metering, measuring and control technology for precise injection of cleaning products and waxes for excellent results.

Ecolab Engineering - Professional Car Wash

www.ecolab-engineering.com



**DOSEURS PROPORTIONNELS DOSATRON
DOSATRON PROPORTIONAL DOSING PUMPS**

Nos pompes DOSATRON sont munies de joints EPDM pour produits alcalins. Autres modèles et autres matières de joints sur demande.

Our DOSATRON pumps are fitted with EPDM seals for alkaline products. Other pumps or other seals on request.

Maximum temperature : 40°C

- C** 0401084 **Pompe / Pump D3 RE2**
- D** 0401081 **Pompe / Pump D25 RE2**
Dosage / injection rate 0,2 à /to 2%
Débit de fonctionnement / Operating flow 10 L/h à/to 2.5 m³/h
Pression de fonctionnement / Operating pressure... 0,3 à /to 6 bar
Débit d'injection du produit / Additive injection flow . 0,2 L à /to 50 L/h
- 0401085 **Pompe / Pump D3 RE5**
- 0401080 **Pompe / Pump D25 RE5**
Dosage / injection rate 1 à /to 5%
Débit de fonctionnement / Operating flow 10 L/h à/to 2.5 m³/h
Pression de fonctionnement / Operating pressure... 0,3 à /to 6 bar
Débit d'injection du produit / Additive injection flow . 0,1 L à /to 125 L/h
- 0401086 **Pompe / Pump D3 RE10**
- 0401082 **Pompe / Pump D25 RE10**
Dosage / injection rate 3 à /to 10%
Débit de fonctionnement / Operating flow 10 L/h à/to 2 m³/h
Pression de fonctionnement / Operating pressure... 0,3 à /to 4 bar
Débit d'injection du produit / Additive injection flow . 0,3 L à /to 200 L/h



ACCESSOIRES POUR POMPES DOSEUSES DOSING PUMP ACCESSORIES


REFERENCE

- A** 0402077 **Crépine pour tuyau 4-6 mm, joints VITON (n°243120)**
Strainer for 4-6 mm hose, VITON seals (n°243120)
- 0402078 **Crépine pour tuyau 6-8 mm, joints VITON (n°243121)**
Strainer for 6-8 mm hose, VITON seals (n°243121)
- NEW** 0402075 **Crépine pour tuyau 4-6 mm, joints EPDM (n° 243122)**
Strainer for 4-6 mm hose, EPDM seals (n° 243122)
- NEW** 0402076 **Crépine pour tuyau 6-8 mm, joints EPDM (n° 243123)**
Strainer for 6-8 mm hose, EPDM seals (n° 243123)
- B** 0402079 **Crépine P.A. PP+ inox avec clapet anti retour pour tuyau 6-8 mm**
P.A. strainer (stainless steel + PP) with non return valve for 6-8 mm hose
- C** 0402091 **Canne d'injection en TEFLON avec anti retour + joints VITON pour tuyau 4-6 mm, M $\frac{1}{4}$ " ou M $\frac{1}{2}$ " / Injection non return valve in Teflon with Viton seals for 4-6 mm hose, M $\frac{1}{4}$ " or M $\frac{1}{2}$ "**
- D** 0402092 **Canne d'injection PP avec anti retour + joint EPDM pour tuyau 4-6 mm, M $\frac{1}{4}$ " ou M $\frac{1}{2}$ " / Injection non return valve in PP with EPDM seals for 4-6 mm hose, M $\frac{1}{4}$ " or M $\frac{1}{2}$ "**
- E** 0402080 **Support mural pour pompe / Wall bracket for dosing pump**
- F** 0402087 **Réservoir PE translucide grande autonomie 60 L**
(Ø410 mm x 590 mm de hauteur) avec inserts de fixation en laiton pour pompe doseuse et bouchon de vidange en $\frac{3}{4}$ "
PE transparent 60 L tank (Ø410 mm x 590 mm height) with brass inserts for pump fixing and a $\frac{3}{4}$ " drain plug.
- G** 0402085 **Canne d'aspiration rigide PROMINENT avec bouchon pour bidon produit avec détection niveau bas, 650 mm, 6-4 mm / Suction assembly for chemical tank with low level detection, 650 mm, 6-4 mm (PROMINENT)**

VOLUCOMPTEUR / WATERMETER

REFERENCE

- 0407050 **Volucompteur eau chaude MM1" ou MM $\frac{3}{4}$ ", 2,5 m 3 /h, 0,25 L/impulsion, K=0,25**
Watermeter for hot water MM1" or MM $\frac{3}{4}$ ", 2.5 m 3 /h, 0.25 L/impulse, k=0.25
Livré avec adaptateurs / Delivered with adaptors
Longueur de 13 cm en 1" / Length 13 cm in 1"
Longueur de 22,5 cm en $\frac{3}{4}$ " / Length 22.5 cm in $\frac{3}{4}$ "



ATTENTION : Vérifiez la composition de vos produits de lavage. Certains composants ajoutés dans les produits (comme EDTA) entraînent une dégradation prématurée des matériaux plastiques utilisés dans la fabrication des pompes.

WARNING: check the composition of your chemicals. Some chemical components (for instance EDTA) lead to premature degradation of plastic materials.

RAPPEL DE COMPATIBILITÉ JOINTS ET PRODUITS

- les joints en VITON sur les pompes doseuses sont plus adaptés aux produits acides (PH° inférieur à 7)
- les joints en EPDM sur les pompes doseuses sont plus adaptés aux produits alcalins (PH° supérieur à 7)


SEALS/CHEMICALS COMPATIBILITY REMINDER

- VITON seals will last longer for acid chemicals (PH° below 7)
- EPDM seals will last longer for alkaline products (PH° above 7)



Plusieurs tailles disponibles jusqu'à 1500 L

Several sizes available up to 1500 L



EXEMPLE DE MONTAGE DE POMPE ASSERVIE CONCEPT PLUS

INSTALLATION EXAMPLE OF PROPORTIONAL CONCEPT PLUS PUMP

HYDROMINDERS

DOSEUR SAVON LIQUIDE : dosage automatique avec effet Venturi : quand le niveau du bac baisse, le flotteur déclenche l'ouverture de la vanne d'arrivée d'eau et le système d'aspiration Venturi. La vanne se ferme quand le bac est plein.

- l'Hydrominder fonctionne sans électricité. Il est activé par l'énergie de l'eau du réseau
- écologique, il utilise des produits concentrés et réduit les emballages
- facile à installer et fiable : les Hydrominders sont vendus avec un tuyau d'aspiration, une crépine bleue en Viton et 13 buses de calibrage en couleur (voir le tableau de dilution ci-dessous).

LIQUID SOAP DISPENSER: automatic dosing through Venturi effect: when the solution level in the tank drops, the Hydrominder's float opens a water input valve and starts the Venturi siphon. When the tank is full, the valve shuts off.

- Hydrominder units use water power. No electricity required
- environmental friendly. Using concentrates; it reduces solid waste.
- easy to operate and reliable: Hydrominders are delivered with vacuum hose, blue foot valve (Viton) and 13 calibration tips (see dilution chart below).

REFERENCE

A	0405050	Hydrominder 511
	0405051	Hydrominder 515
B	0405061	Crépine bleue en Viton / Blue Viton foot valve
C	0405062	Crépine grise en EPDM / Grey EPDM foot valve
D	0405063	Kit de buses de calibrage pour Hydrominder (voir tableau de dilution) / Calibration tip kit for Hydrominder (see dilution chart)
E	0405064	Eductor kit pour Hydrominder 511 / Eductor kit for Hydrominder 511
F	0405067	Bac inox avec couvercle pour Hydrominder, sortie F1" Stainless steel tank with cover for Hydrominder, output F1" 15 x 25 cm, Hauteur / Height: 30 cm
G	0405066	Équerre de fixation inox pour bac / Stainless steel bracket for tank



TABLEAU DE DILUTION / DILUTION CHART

Couleur de l'embout Tip color	Pas d'embout No tip	Gris Grey	Noir Black	Beige Beige	Rouge Red	Blanc White	Bleu Blue	Bronze Tan	Vert Green	Orange Orange	Marron Brown	Jaune Yellow	Violet Purple	Rose Pink
Hydrominder 511	4/1	5/1	6/1	8/1	17/1	23/1	25/1	36/1	48/1	64/1	75/1	90/1	120/1	240/1
Hydrominder 515	1/1	1.2/1	2/1	4/1	6/1	9/1	10/1	13/1	21/1	26/1	30/1	38/1	50/1	100/1

DOSEURS DE SAVON POUDRE INOX
STAINLESS STEEL POWDER SOAP DISPENSERS

Hauteur / Height: 114 cm / Largeur / Width: 58 cm / Profondeur / Depth: 55 cm

Moteur / Motor: 380 V, 0,18 kW

Contenance du bac poudre / Powder soap capacity: 25 kg

Connexions entrée et sortie en M1" / Input and output M1" connections

REFERENCE

H	0405011	Distributeur de savon poudre avec petit bac eau chaude jusqu'à 4 pistes Powder soap dispenser with small hot water tank up to 4 boxes
	0405012	Distributeur de savon poudre avec grand bac eau chaude jusqu'à 7 pistes Powder soap dispenser with large hot water tank up to 7 boxes
	0405014	Grand bac inox avec couvercle pour distributeur jusqu'à 7 pistes Stainless steel large hot water tank with cover for dispenser up to 7 boxes 38 x 27 cm · H: 30 cm



ÉLECTROVANNES BASSE PRESSION BURKERT LOW PRESSURE SOLENOID VALVES BURKERT

REFERENCE

0501010	Électrovanne laiton / Solenoid brass valve 6281 NBR A13 MS 1/2", 24 VAC
0501090	Électrovanne laiton / Solenoid brass valve 6213 EPDM A10 MS 3/8" 24 VAC
A 0501100	Électrovanne laiton / Solenoid brass valve 6213 EPDM A13 MS 1/2" 24 VAC
0504370	Kit membrane EPDM pour 6213 24 VAC EPDM membrane kit for 6213 24 VAC
0504371	Kit membrane EPDM pour 6213 24 VDC EPDM membrane kit for 6213 24 VDC
B 0501180	Électrovanne inox / Stainless steel solenoid valve 6213 VITON A13 VA 1/2" 24 VDC
0501181	Électrovanne inox / Stainless steel solenoid valve 6213 VITON A13 VA 1/2" 24 VAC
0501021	Électrovanne laiton 6281B (Normalement Ouverte), 24 VAC, 1/2" Brass solenoid valve 6281 B (Normally Open), 24 VAC, 1/2"

COMPOSANTS POUR BLOCS ÉLECTROVANNES 287 COMPONENTS FOR MANIFOLD BLOCK 287

REFERENCE

C 0506010	Électrovanne / Solenoid valve 287 Sammler A13 24 VAC 1/2" EPDM
0506020	Électrovanne / Solenoid valve 287 Sammler A13 24 VDC 1/2" EPDM
0506021	Électrovanne distributrice / Solenoid valve 287 "Verteiler" A13 24 VAC 1/2" EPDM
0506022	Électrovanne distributrice / Solenoid valve 287 "Verteiler" A13 24 VDC 1/2" EPDM
D 0506110	Plaque de fermeture / Manifold closure plate 287
E 0506160	Connexion 1/2" / Connecting plate 1/2"
F 0506100	Équerre de fixation, lot de 2 / Mounting bracket 287, pack of 2 units
G 0506090	Joint / Seal
0506165	Connexion 1/2" avec support clapet Connecting plate 1/2" with valve holder
0506166	Clapet EPDM / Valve EPDM
H 0506130	Paire de tirants 3 blocs / Pair of tie rods 3 units
I 0506140	Paire de tirants 4 blocs / Pair of tie rods 4 units
J 0506150	Paire de tirants 5 blocs / Pair of tie rods 5 units
K 0550010	Connecteur de bobine AC/DC 12-24 V avec témoin lumineux de tension à LED / AC/DC 12-24 V coil connector with LED power indicator
0504200	Kit 287 A13 EPDM / Repair kit 287 EPDM
0504360	Membrane 287 EPDM

ÉLECTROVANNES BASSE PRESSION AK MÜLLER LOW PRESSURE SOLENOID VALVES AK MÜLLER

REFERENCE

0502400	Corps EV DN13 MM 1/2" / Casing DN 13 mm MM 1/2" (without coil)
0502310	Corps EV DN17 MM 3/4" / Casing DN 17 mm MM 3/4" (without coil)
L 0502320	Corps EV DN 21 MM 1" / Casing DN 21 mm MM 1" (without coil)
0503300	Bobine 220 V / Coil 220 V
M 0503310	Bobine 24 VAC / Coil 24 VAC
0503320	Bobine 24 VDC / Coil 24 VDC




ÉLECTROVANNES BASSE PRESSION LUCIFER LOW PRESSURE SOLENOID VALVES LUCIFER

REFERENCE

N 0502300	Corps EV / Casing 321K1503 1/2" (without coil)
0502210	Corps EV / Casing 121K45 1/2" (without coil)
0502220	Corps EV / Casing 122K83 1/4" NO (without coil)
O 0502240	Corps EV / Casing 221G17 1" (without coil)
P 0503240	Bobine 24 VAC 8 W / Coil 24 VAC 8 W
0503250	Bobine 24 VDC 9 W / Coil 24 VDC 9 W
0503260	Bobine 220 V 9 W / Coil 220 V 9 W
Q 0504300	Kit réparation 321K1503 / Repair kit 321K1503
0504330	Kit réparation 221G17/G15 / Repair kit 221G17/G15
0504350	Kit rondelle + écrou / Kit washer + screw for LUCIFER coils



Bloc de 3 électrovannes 287. Ces éléments sont vendus séparément.
Block of 3 solenoid valves 287. All these parts are sold separately.



VANNES PNEUMATIQUES BASSE PRESSION BURKERT LOW PRESSURE PNEUMATIC VALVES BURKERT

REFERENCE

- (A)** 0501860 **Vanne à clapet inox Normalement Fermée**
Stainless steel check valve Normally Closed
2000 A 15 PTFE VA 1/2"
- 0501863 **Vanne à clapet inox Normalement Ouverte**
Stainless steel check valve Normally Open
2000 B 15 PTFE VA 1/2"
- NEW** 0501861 **Pilote 7012 24 VDC pour vanne à clapet M 1/8"**
Driver 7012 24 VDC for check valve M 1/8"
- NEW** **(B)** 0501862 **Pilote 7012 24 VAC pour vanne à clapet M 1/8"**
Driver 7012 24 VAC for check valve M 1/8"

ÉLECTROVANNES HAUTE-PRESSION BÜRKERT HIGH PRESSURE SOLENOID VALVES BÜRKERT

REFERENCE

- (C)** 0501550 **Électrovanne HP inox 6027, 1,5 mm, 150 bar, G 1/4", 24 VAC, 16 W**
Stainless steel HP solenoid valve 6027, 1.5 mm, 150 bar, G 1/4", 24 VAC, 16 W
- (D)** 0501552 **Électrovanne HP inox 6240, 6 mm, 250 bar, G 1/4", 24 VAC et VDC, 8,5 W**
Stainless steel HP solenoid valve 6240, 6 mm, 250 bar, G 1/4", 24 VAC and VDC, 8.5 W
- (E)** 0501555 **Bloc de 2 électrovannes HP n° 8820, 6 mm, 160 bar, 24 VDC**
Stainless steel high pressure valve assembly with 2 valves 8820, 6 mm, 160 bar, 24 VDC

VANNES À BOISSEAU HAUTE-PRESSION BÜRKERT HIGH PRESSURE BALL VALVES BÜRKERT

REFERENCE

- (F)** 0501960 **Vanne à boisseau inox 2 voies pneumatique 8805 G 1/4", 125 bar, NO**
Pneumatic ball valve 8805 in stainless steel, 2 ways, G 1/4" 125 bar, NO
- (G)** 0501961 **Vanne à boisseau inox 3 voies pneumatique 8805 G 1/4" 100 bar, NO**
Pneumatic ball valve 8805 in stainless steel, 3 ways, G 1/4" 100 bar, NO
- 0501965 **Pilote 6519 3/2 24 VDC 20 A pour vanne à boisseau**
Driver 6519 3/2 24 VDC 20 A for pneumatic ball valve
- (H)** 0501966 **Pilote 6519 3/2 24 VAC 20 A pour vanne à boisseau**
Driver 6519 3/2 24 VAC 20 A for pneumatic ball valve



23



De la solution standard composée d'électrovannes ou vannes unitaires jusqu'aux solutions systèmes plus complexes " blocs ", nous vous proposons la gamme de régulation des fluides haute et basse pression la plus complète du marché.



ÉLECTROVANNES SPARELINE / SPARELINE SOLENOID VALVES

SPARELINE INOX 1/2" / STAINLESS STEEL 1/2"

- A** 0501280 **Électrovanne, inox/EPDM, A13, 1/2", 24VAC**
Solenoid valve, stainless steel/EPDM, A13, 1/2", 24VAC
- 0501281 **Électrovanne, inox/EPDM, A13, 1/2", 24VDC**
Solenoid valve, stainless steel/EPDM, A13, 1/2", 24VDC
- 0501282 **Électrovanne, inox/EPDM, A13, 1/2", 220V**
Solenoid valve, stainless steel/EPDM, A13, 1/2", 220V
- B** 0501283 **Électrovanne 1/2" 24VAC normalement ouverte inox/EPDM**
Solenoid valve stainless steel/EPDM, 1/2" 24VAC normally open
- 0501284 **Électrovanne 1/2" 24VDC normalement ouverte inox/EPDM**
Solenoid valve stainless steel/EPDM, 1/2" 24VDC normally open
- C** 0501285 **Membrane EPDM pour électrovanne Spareline 1/2"**
EPDM membrane for stainless steel Spareline solenoid valve 1/2"
- D** 0501289 **Plongeur pour Spareline 1/2"** / Plunger for Spareline 1/2"

SPARELINE INOX 3/8" / STAINLESS STEEL 3/8"

- 0501270 **Électrovanne inox / EPDM, 3/8", 24VAC**
Solenoid valve, stainless steel / EPDM, 3/8", 24VAC
- E** 0501271 **Électrovanne inox / EPDM, 3/8", 24VDC**
Solenoid valve, stainless steel / EPDM, 3/8", 24VDC

SPARELINE INOX 1/4" / STAINLESS STEEL 1/4"

- F** 0501260 **Électrovanne inox / EPDM 1/4", 24VAC**
Solenoid valve stainless steel / EPDM 1/4", 24VAC
- 0501261 **Électrovanne inox / EPDM 1/4", 24VDC**
Solenoid valve stainless steel / EPDM 1/4", 24VDC
- 0501262 **Électrovanne inox / EPDM 1/4", 220V**
Solenoid valve stainless steel / EPDM 1/4", 220V
- G** 0501263 **Électrovanne inox / EPDM 1/4" 24VAC normalement ouverte**
Solenoid valve stainless steel / EPDM 1/4" 24VAC normally open
- 0501265 **Membrane EPDM pour électrovanne Spareline 1/4"**
EPDM membrane for stainless steel Spareline solenoid valve 1/4"

SPARELINE NYLON 1/2"

- H** 0501240 **Électrovanne nylon / Nylon solenoid valve FF 1/2" 24VAC EPDM**
- 0501241 **Électrovanne nylon / Nylon solenoid valve FF 1/2" 24VDC EPDM**
- 0501242 **Électrovanne nylon / Nylon solenoid valve FF 1/2" 220V EPDM**
- 0501245 **Membrane EPDM pour électrovanne nylon Spareline 1/2"**
EPDM membrane for nylon Spareline solenoid valve 1/2"

SPARELINE NYLON 1"

- I** 0501250 **Électrovanne nylon / Nylon solenoid valve FF1" 24VAC EPDM**
- 0501251 **Électrovanne nylon / Nylon solenoid valve FF1" 24VDC EPDM**
- 0501252 **Électrovanne nylon / Nylon solenoid valve FF1" 220V EPDM**
- 0501255 **Membrane EPDM pour électrovanne nylon Spareline 1"**
EPDM membrane for nylon Spareline solenoid valve 1"

SPARELINE LAITON / BRASS 1/2"

- J** 0502500 **Électrovanne laiton / Brass solenoid valve / EPDM FF 1/2" 24VAC**
- 0502501 **Électrovanne laiton / Brass solenoid valve / EPDM FF 1/2" 24VDC**
- 0502502 **Électrovanne laiton / Brass solenoid valve / EPDM FF 1/2" 220V**
- K** 0502505 **Membrane EPDM pour électrovanne laiton Spareline 1/2"**
EPDM membrane for brass Spareline valve 1/2"

SPARELINE LAITON / BRASS 1"

- L** 0502510 **Électrovanne laiton / Brass solenoid valve / EPDM FF1" 24VAC**
- 0502511 **Électrovanne laiton / Brass solenoid valve / EPDM FF1" 24VDC**
- 0502512 **Électrovanne laiton / Brass solenoid valve / EPDM FF1" 220V**
- M** 0502515 **Membrane EPDM pour électrovanne laiton Spareline 1"**
EPDM membrane for brass Spareline solenoid valve 1"

BOBINES ET CONNECTEURS POUR ÉLECTROVANNES SPARELINE BP COILS AND CONNECTORS FOR SPARELINE LP SOLENOID VALVES

	SPARELINE INOX BP	SPARELINE NYLON BP	SPARELINE LAITON BP	CONNECTEUR + LED CONNECTOR + LED
24VAC	0501286	0501246	0502506	N 0501296
24VDC	0501287	0501247	0502507	0501295
220V	0501288	0501248	0502508	




ÉLECTROVANNES HAUTE-PRESSION SPARELINE INOX SPARELINE HIGH PRESSURE STAINLESS STEEL SOLENOID VALVES

Diamètre de passage 1,5 mm FF ¼" / 1.5 mm internal diameter FF ¼"

- A** 0501935 **Électrovanne HP Spareline inox 24 VAC, 130 bar, FF ¼", 0,4 kg**
Spareline HP stainless steel solenoid valve 24 VAC, 130 bar, FF ¼", 0.4 kg
- 0501936 **Électrovanne HP Spareline inox 220 V, 130 bar, FF ¼", 0,4 kg**
Spareline HP stainless steel solenoid valve 220 V, 130 bar, FF ¼", 0.4 kg
- 0501937 **Électrovanne HP Spareline inox 24 VDC, 86 bar, FF ¼", 0,4 kg**
Spareline HP stainless steel solenoid valve 24 VDC, 86 bar, FF ¼", 0.4 kg


Diamètre de passage 2 mm FF ¼" / 2 mm internal diameter FF ¼"

- B** 0501945 **Électrovanne HP Spareline inox 24 VAC, 140 bar, FF ¼", 0,73 kg**
Spareline HP stainless steel solenoid valve 24 VAC, 140 bar, FF ¼", 0.73 kg
- 0501946 **Électrovanne HP Spareline inox 220 V, 140 bar, FF ¼", 0,73 kg**
Spareline HP stainless steel solenoid valve 220 V, 140 bar, FF ¼", 0.73 kg
- 0501947 **Électrovanne HP Spareline inox 24 VDC, 130 bar, FF ¼", 0,73 kg**
Spareline HP stainless steel solenoid valve 24 VDC, 130 bar, FF ¼", 0.73 kg



Diamètre de passage 10 mm FF ¼" / 10 mm internal diameter FF ¼"

- C** 0501955 **Électrovanne HP Spareline inox, 24 VAC, 360 bar, FF ¼", 2,73 kg**
Spareline HP stainless steel solenoid valve, 24 VAC, 360 bar, FF ¼", 2.73 kg
- 0501956 **Électrovanne HP Spareline inox, 220 V, 360 bar, FF ¼", 2,73 kg**
Spareline HP stainless steel solenoid valve, 220 V, 360 bar, FF ¼", 2.73 kg
- 0501957 **Électrovanne HP Spareline inox, 24 VDC, 300 bar, FF ¼", 2,73 kg**
Spareline HP stainless steel solenoid valve, 24 VDC, 300 bar, FF ¼", 2.73 kg




BOBINES POUR ÉLECTROVANNES HAUTE-PRESSION SPARELINE / COILS FOR SPARELINE HIGH PRESSURE SOLENOID VALVES

	SPARELINE INOX HP 1,5 mm	SPARELINE INOX HP 2 mm	SPARELINE INOX HP 10 mm
24 VAC	0501931	0501941	0501941
24 VDC	0501933	0501943	0501943
220 V	0501932	0501942	0501942

PLONGEURS POUR ÉLECTROVANNES HAUTE-PRESSION SPARELINE PLUNGERS FOR SPARELINE HIGH PRESSURE SOLENOID VALVES

- NEW** **D** 0501939 **Plongeur pour électrovanne haute-pressure 1,5 mm**
Plunger for high pressure solenoid valve 1.5 mm
- NEW** **E** 0501949 **Plongeur pour électrovanne haute-pressure 2 mm**
Plunger for high pressure solenoid valve 2 mm
- NEW** **F** 0501959 **Plongeur pour électrovanne haute-pressure 10 mm**
Plunger for high pressure solenoid valve 10 mm



GAMME DE RACCORDS À SERTIR INOX STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS RANGE



26

Profil "M" / "M" profile, inox 316 L
Joints toriques EPDM / EPDM o-rings, 16 bar max, -20 à 120°C

MANCHONS / COUPLINGS



REFERENCE

0608002 **D18**
0608003 **D22**
0608004 **D28**
0608005 **D35**

RÉDUCTIONS AVEC 1 CÔTÉ DROIT REDUCERS WITH 1 PLAIN END



REFERENCE

0608023 **D18, D22 droit** / D18, D22 plain end
0608025 **D18, D28 droit** / D18, D28 plain end
0608026 **D22, D28 droit** / D22, D28 plain end
0608030 **D28, D35 droit** / D28, D35 plain end

COUDES 90° / 90° ELBOWS



REFERENCE

0608052 **D18**
0608053 **D22**
0608054 **D28**
0608055 **D35**

COUDES 90° AVEC 1 CÔTÉ À SERTIR 90° ELBOWS WITH 1 PLAIN END



REFERENCE

0608072 **D18**
0608073 **D22**
0608074 **D28**
0608075 **D35**

EXTENSIONS COUDE 90° 90° ELBOW EXTENSIONS



REFERENCE

0608092 **D18**
0608093 **D22**
0608094 **D28**
0608095 **D35**

COUDES 45° / 45° ELBOWS



REFERENCE

0608102 **D18**
0608103 **D22**
0608104 **D28**
0608105 **D35**

COUDES 45° AVEC 1 CÔTÉ À SERTIR 45° ELBOW WITH 1 PLAIN END



REFERENCE

0608122 **D18**
0608123 **D22**
0608124 **D28**
0608125 **D35**

RACCORDS T / TEE COUPLINGS



REFERENCE

0608182 **D18**
0608183 **D22**
0608184 **D28**
0608185 **D35**

RÉDUCTIONS T / TEE REDUCERS



REFERENCE

0608193 **D22 / D18 / D22**
0608195 **D28 / D18 / D28**
0608196 **D28 / D22 / D28**
NEW 0608199 **D35 / D22 / D35**
0608200 **D35 / D28 / D35**

RACCORDS T AVEC 1 FILETAGE MÂLE TEES WITH 1 MALE THREAD END



REFERENCE

0608232 **D18 / M 1/2"**
0608233 **D22 / M 3/4"**
0608235 **D28 / M 1"**

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES HYDRAULIC AND PNEUMATIC ACCESSORIES

RACCORDS T AVEC 1 FILETAGE FEMELLE TEES WITH 1 FEMALE THREAD END



REFERENCE

0608242 D18 / F 1/2"
0608244 D22 / F 1/2"
0608245 D22 / F 3/4"
0608246 D28 / F 1/2"
NEW 0608247 D28 / F 3/4"
0608248 D28 / F 1"
0608249 D35 / F 1/2"
0608250 D35 / F 3/4"

COUDES 90° AVEC 1 FILETAGE MÂLE 90° ELBOWS WITH 1 MALE THREAD END



REFERENCE

0608273 D22 / M 3/4"
NEW 0608274 D28 / M 1"
0608275 D35 / M 1"

COUDES 90° AVEC 1 FILETAGE FEMELLE 90° ELBOWS WITH FEMALE THREAD END



REFERENCE

0608292 D18 / F 1/2"
0608293 D22 / F 3/4"
0608294 D28 / F 1"

RACCORDS AVEC 1 FILETAGE MÂLE ADAPTORS WITH 1 MALE THREAD END



REFERENCE

0608363 D18 / M 1/2"
0608364 D18 / M 3/4"
0608365 D22 / M 1/2"
0608366 D22 / M 3/4"
NEW 0608367 D22 / M 1"
0608368 D28 / M 3/4"
0608369 D28 / M 1"
0608371 D35 / M 1"
0608372 D35 / M 1 1/4"

RACCORDS AVEC 1 FILETAGE FEMELLE ADAPTORS WITH 1 FEMALE THREAD END



REFERENCE

0608383 D18 / F 1/2"
0608384 D18 / F 3/4"
0608385 D22 / F 1/2"
0608386 D22 / F 3/4"
NEW 0608387 D22 / F 1/2"
0608388 D28 / F 3/4"
0608389 D28 / F 1"
0608391 D35 / F 1"
0608392 D35 / F 1 1/4"

ADAPTATEURS FEMELLES AVEC ÉCROU TOURNANT FEMALE WITH ROTARY NUT ADAPTORS



REFERENCE

NEW 0608416 D22 / F 3/4"
NEW 0608426 D28 / F 1"

UNIONS À SERTIR AVEC FILETAGE MÂLE UNIONS ADAPTOR WITH 1 MALE THREAD END



REFERENCE

0608433 D18 / M 1/2"
0608434 D18 / M 3/4"
0608435 D22 / M 1/2"
0608436 D22 / M 3/4"
0608438 D28 / M 1"
0608439 D35 / M 1 1/4"

UNIONS À SERTIR AVEC FILETAGE FEMELLE UNIONS ADAPTOR WITH 1 FEMALE THREAD END



REFERENCE

0608453 D18 / F 1/2"
0608454 D18 / F 3/4"
0608455 D22 / F 3/4"
0608456 D22 / F 1"
0608457 D28 / F 1"
0608458 D35 / F 1 1/4"



SERTISSEUSE Hydraulique 32 kN VIRAX

✓ Tête pivotante à 360° ✓ Retour automatique du piston

HYDRAULIC CRIMPER

✓ 360° swivel head ✓ Automatic piston return



Nous contacter :

mao@mao-sas.com avec le code : SPARENEXT

Contact us :

mao@mao-sas.com with the code : SPARENEXT

A CLAPETS ANTI-RETOUR INOX BASSE PRESSION 316 STAINLESS STEEL 316 LOW PRESSURE CHECK VALVES

Dimensions en mm / Dimensions in mm

REFERENCE	IN/OUT	Ø HOSE	L	JOINT/SEAL
0605025	FF ½"	13	57	VITON
0605034	FF ¾"	17	64	VITON
0605031	FF 1"	22	75	VITON

B CLAPETS ANTI-RETOUR BASSE PRESSION INOX MONDEO MONDEO LOW PRESSURE STAINLESS STEEL CHECK VALVES

Dimensions en mm / Dimensions in mm

REFERENCE	IN/OUT	A	B	C	JOINT/SEAL
0605020	FF ½"	25	56	32	VITON
0605021	FF ¾"	30	67	44	VITON
0605022	FF 1"	35.8	83	53	VITON

C CLAPETS ANTI-RETOUR INOX P.A. HAUTE PRESSION 250 BAR STAINLESS STEEL HIGH PRESSURE CHECK VALVES P.A. 250 BAR

Dimensions en mm / Dimensions in mm

REFERENCE	IN/OUT	L	JOINT/SEAL
0605040	FF ¼"	47	VITON
0605041	FF ¼"	47	EPDM
0605050	FF ⅝"	54	VITON
0605060	FF ½"	66	VITON

D MINI VANNES À SPHÈRE INOX 316 MINI STAINLESS STEEL 316 BALL VALVES

Dimensions en mm / Dimensions in mm

REFERENCE	IN/OUT	Ø	H	W	L
0604010	MF ¼"	7	26.5	23	40
0604011	MF ⅝"	7	26.5	23	40
0604012	MF ½"	9.2	29	23	46
0604013	MF ¾"	12.5	32	23	54

E VANNES FF À SPHÈRE INOX 316 STAINLESS STEEL 316 BALL FF VALVES

Dimensions en mm / Dimensions in mm

REFERENCE	Ø	L	W	H
0604020	15	75	103	53
0604035	25	90	144	77

VANNES MF À SPHÈRE INOX 316 STAINLESS STEEL 316 BALL MF VALVES

REFERENCE	SIZE	D	H	L
F 0604021	½"	15	48.5	78.5
G 0604034	1"	25	77	100

VANNE À SPHÈRE INOX HAUTE-PRESSION STAINLESS STEEL HIGH PRESSURE BALL VALVE

REFERENCE


H 0604040	Vanne à sphère inox HP (135 bar) FF ¼"
	Stainless steel high pressure ball valve (135 bar) FF ¼"

VANNES À POINTEAU / NEEDLE VALVES


Vanne à pointeau inox 316, 400 bar
Stainless steel 316 needle valve, 400 bar

REFERENCE	M	L	H	L1
I 0208245	FF ¼" BSP	60	71	55
I 0208250	FF ½" BSP	68	72	55


A




B




C




D




E




F




G



H



I



RACCORDS BSP60 HEX PIPE BSP60 NIPPLES



	ACIER STEEL	INOX STAINLESS STEEL
MM BSP 1/4"	0601230	0601231
MM BSP 3/8"	0601240	0601241
MM BSP M 1/2"	0601220	0601221

RACCORDS SIMPLES INOX 316 STAINLESS STEEL 316 NIPPLES



REFERENCE	
0601232	MM 1/4"
0601233	MM 3/8"
0601234	MM 1/2"
NEW 0601235	MM 3/4"
NEW 0601236	MM 1"

RACCORDS FOUS INOX 304 STAINLESS STEEL 304 NON WORKING SWIVELS



REFERENCE	
0601291	NPT MF 1/4"
0601301	NPT MF 3/8"

RACCORDS FOUS ACIER STEEL NON WORKING SWIVELS



REFERENCE	
0601290	BSP MF 1/4"
0601295	Réduction / Reducer BSP F 3/8" M 1/4"
0601280	BSP MF 1/2"
0601300	BSP MF 3/8"

RACCORDS UNIONS CONIQUES MF INOX 316 STAINLESS STEEL 316 CONICAL UNION NIPPLES



REFERENCE	
0601330	MF 1/4"
0601331	MF 3/8"
0601332	MF 1/2"
0601334	MF 1"

RACCORDS UNIONS CONIQUES MM INOX 316 STAINLESS STEEL CONICAL UNION NIPPLES



REFERENCE	
0601342	MM 1/2"
NEW 0601344	MM 1"

REDUCTIONS F/M BSP ACIER STEEL F/M BSP PIPE REDUCERS



REFERENCE	
0601200	F 3/8" M 1/4"
0601210	M 3/8" F 1/4"

RÉDUCTIONS M/F BSP INOX STAINLESS STEEL M/F BSP PIPE REDUCERS



REFERENCE	
0601272	M 3/8" F 1/4"
0601271	M 1/2" F 1/4"

RÉDUCTIONS M/M M/M PIPE REDUCERS



	BSP ACIER BSP STEEL	INOX STAINLESS STEEL	BSP INOX BSP STAINLESS STEEL
M 3/8" M 1/4"	0601260	NEW 0601267	0601201
M 1/2" M 1/4"	0601250	NEW 0601268	
M 1/2" M 3/8"		0601270	
M 3/4" M 1/2"		NEW 0601269	

COUDES FF INOX 316 STAINLESS STEEL 316 FF ELBOWS



REFERENCE	
0601320	FF 1/4"
0601321	FF 3/8"
0601322	FF 1/2"

COUDES MF INOX 316 STAINLESS STEEL 316 MF ELBOWS



REFERENCE	
NEW 0601325	MF 1/4"
0601327	MF 1/2"
0601328	MF 3/4"

RACCORDS "T" INOX 316 STAINLESS STEEL 316 "T" COUPLINGS



REFERENCE	
0601310	F 1/4"
0601311	F 3/8"
0601312	F 1/2"
0601313	F 3/4"

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES HYDRAULIC AND PNEUMATIC ACCESSORIES

FILTRES "Y" INOX / STAINLESS STEEL "Y" STRAINERS

Dimensions en mm / Dimensions in mm

REFERENCE	IN / OUT	Ø HOSE	L	H
0607010	FF ½"	15	65	42
0607011	FF ¾"	20	80	51
0607012	FF 1"	25	90	65

DOUILLES CANNELÉES INOX 316 STAINLESS STEEL 316 HOSE BARB FITTINGS



Dimensions en mm / Dimensions in mm

REFERENCE	TAILLE / SIZE	A	B	C	D
0601121	M ½"	15	38	57,5	22
0601122	M ¾"	9	28	42,5	15
0601123	M ¾"	12	33	49	18
0601124	M ¾"	14	31	56	29
0601126	M 1"	27	52	76	35

ÉTANCHÉITÉ RACCORDS MÉTALLIQUES SEALING FOR METAL NIPPLES

REFERENCE

- C** 0601100 **ORAPI TUBELOCK EXTRA 077, pâte à joint, flacon de 50 ml**
ORAPI TUBELOCK EXTRA 077, gasket cement 50 ml
- D** 0601105 **ORAPI 3140, accélérateur de polymérisation 100 ml, recommandé pour les raccords inox / ORAPI 3140, polymerisation accelerator 100 ml, recommended for stainless steel nipples**



VOTRE PARTENAIRE POUR L'OUTILLAGE ET L'EPI



mao@mao-sas.com avec le code : SPARENEXT



VOTRE PARTENAIRE VISSERIE ET FIXATIONS



www.bafa-sa.com/



contact@bafa-sa.com avec le code : SPARENEXT

RACCORDS INSTANTANÉS POUR AIR, EAU ET VAPEUR INSTANT CONNECTIONS FOR AIR, WATER AND STEAM

Corps en inox 304 L / Stainless steel 304 L body

Joints / Seals FKM (Viton)


Griffes de fermeture en inox / Lock claws in stainless steel

Dimensions en mm / Dimensions in mm

RACCORDS DROITS INOX M¹/₈" ET M¹/₄"

STAINLESS STEEL STRAIGHT CONNECTIONS M¹/₈" AND M¹/₄"


REFERENCE	Ø TUYAU / HOSE	R	L1	L	CH
0602101	6	M ¹ / ₈	8	23	11
0602102	8	M ¹ / ₈	8	25	14
0602105	6	M ¹ / ₄	11	23	14
0602106	8	M ¹ / ₄	11	24	14
0602107	10	M ¹ / ₄	11	30	17
0602108	12	M ¹ / ₄	11	30	19



RACCORDS DROITS INOX F¹/₄"


STAINLESS STEEL STRAIGHT CONNECTIONS F¹/₄"

REFERENCE	Ø TUYAU / HOSE	R	L1	D1	CH
0602115	6	F ¹ / ₄	29	11	17
0602116	8	F ¹ / ₄	30	13.6	17




RACCORDS T INOX M¹/₄" / STAINLESS STEEL T CONNECTIONS M¹/₄"

REFERENCE	Ø TUYAU / HOSE	R	L1	L2	L3	D2	CH1	CH2
0602143	6	M ¹ / ₄	20	21	11	12.5	9.2	14
0602144	8	M ¹ / ₄	22	23	11	14.5	11.2	14




COUDES INOX M¹/₄" / STAINLESS STEEL ELBOWS M¹/₄"

REFERENCE	Ø TUYAU / HOSE	R	L1	L2	L3	D2	CH1	CH2
0602151	6	M ¹ / ₄	24	27	11	12.5	9.2	14
0602152	8	M ¹ / ₄	27	27	11	14.5	11.2	14
0602153	10	M ¹ / ₄	30.5	38	11	17.5	13.2	17
0602154	12	M ¹ / ₄	34	30.5	11	20.5	15.5	19




UNIONS ÉGALES DROITES INOX / STAINLESS STEEL STRAIGHT EQUAL UNIONS

REFERENCE	Ø TUYAU / HOSE	D2	L1
0602161	6	11	35
0602162	8	13.6	35




RÉDUCTION DROITE INOX / STAINLESS STEEL STRAIGHT REDUCER

REFERENCE	Ø TUYAU / HOSE 1	Ø TUYAU / HOSE 2	D1	D2	L1
0602172	6	8	11	13.6	35




COUDES ÉGAUX INOX / STAINLESS STEEL EQUAL ELBOWS

REFERENCE	Ø TUYAU / HOSE	L1	L2	D1	CH
0602155	6	19	19	11	9.2
0602156	8	22	22	13.6	11.2



RACCORDS T ÉGAUX INOX / STAINLESS STEEL EQUAL T CONNECTIONS


REFERENCE	Ø TUYAU / HOSE	L1	L2	D1	CH
0602165	6	20	20	11	9.2
0602166	8	22	22	13.6	11.2
0602167	10	27	27	15.6	13.2
0602168	12	29	29	18.6	15.2



RACCORDS INSTANTANÉS POUR AIR INSTANT CONNECTIONS FOR AIR


RACCORDS DROITS EN LAITON NICKELÉ
STRAIGHT CONNECTIONS IN BRASS NICKEL PLATED
Dimensions en mm / Dimensions in mm

REFERENCE	Ø HOSE	R	H	L	SW1	SW2
0602005	6	1/4	9.5	22.1	14	4
0602006	8	1/4	9.5	24.7	14	5




COUDES EN RÉSINE PBT ET LAITON NICKELÉ
PBT RESIN AND BRASS NICKEL PLATED ELBOWS
Dimensions en mm / Dimensions in mm

REFERENCE	Ø HOSE	R	H	A	L	L1	SW1
0602051	6	1/4	9.5	13.3	19.8	21	14
0602052	8	1/4	9.5	15	22.8	21.7	14
0602055	10	1/4	9.5	18.7	27	28.2	15
0602058	12	1/4	9.5	21.3	30.3	29.5	15



RACCORDS EN RÉSINE PBT
PBT RESIN BODY CONNECTORS
Dimensions en mm / Dimensions in mm

REFERENCE	Ø HOSE	A	L
0602075	6	13	35.1
0602076	8	15	39.1




RÉDUCTION DROITE EN RÉSINE PBT / PBT RESIN BODY REDUCER
REFERENCE

0602072 Réduction droite 6-8 mm / 4-6 mm, longueur 37 mm
Straight reducer 6-8 mm / 4-6 mm, length 37 mm



VANNES D'ARRÊT PBT AVEC CONNEXION DROITE HAND VALVES PBT WITH STRAIGHT CONNECTION


REFERENCE	Ø HOSE	L	H	M
0602080	6	52	41	18
0602081	8	52	41	18
0602082	10	63	45	22
0602083	12	63	45	22



RÉGULATEURS DE DÉBIT / FLOW REGULATORS

Dimensions en mm / Dimensions in mm

REFERENCE	Ø HOSE	R	H	A	L	L1	L2	SW1
0602091	6	M 1/4"	10	13,3	48	18	25,4	14
0602093	8	M 1/4"	10	15	48	19	29	14



TUYAUX POLYAMIDE LONGLIFE PA12 POLYAMIDE HOSES LONGLIFE PA12

DIN 73378 pour le tuyau neutre / for neutral color
DIN 74324 pour le tuyau noir / for the black color
Rouleau de 100 m / 100 m roll

REFERENCE

0602204	Tuyau polyamide neutre 2,5-4 mm, poids : 8 g/m Polyamide hose, neutral color, 2.5-4 mm, weight: 8 g/m
0602205	Tuyau polyamide neutre 4-6 mm, poids : 13,2 g/m Polyamide hose 4-6 mm neutral color, weight: 13.2 g/m
0602210	Tuyau polyamide noir 6-8 mm, poids : 23,1 g/m Polyamide hose 6x8 mm black, weight: 23.1 g/m
0602215	Tuyau polyamide noir 8-10 mm, poids : 30 g/m Polyamide hose 8-10 mm black, weight: 30 g/m
0602220	Tuyau polyamide noir 10-12 mm, poids : 37 g/m Polyamide hose 10-12 mm black, weight: 37 g/m



TUYAUX HP TITAN DN6 À TRESSE TEXTILE HP TITAN HOSES DN6 WITH TEXTILE BRAID

- Extrêmement légers (92 g / mètre) / Extremely light (92 g / meter)
- Gaine extérieure lisse qui reste propre et ne marque pas les carrosseries
Plain external surface which remains clean and do not mark car bodywork
- Max. température 60°C
- Gaine intérieure en PES résistante aux agents chimiques
PES internal hose resistant to chemical products
- Armature en tresse polyester résistant à 300 bar
Polyester thread resistant to 300 bar
- Manchette spirale aux 2 extrémités / Spiral hose guard on both ends

DN6

COULEUR TUYAU HOSE COLOR	LONGUEUR LENGTH	FF 1/4" REFERENCE	FF 3/8" REFERENCE
BLEU / BLUE	3,50 m	0809910	0809911
A BLEU / BLUE	4,20 m	0809915	0809916
BLEU / BLUE	5,00 m	0809920	0809921
ROUGE / RED	3,50 m	0809950	0809951
B ROUGE / RED	4,20 m	0809955	0809956
ROUGE / RED	5,00 m	0809960	0809961
VERT / GREEN	3,50 m	0808930	0809931
C VERT / GREEN	4,20 m	0809935	0809936
VERT / GREEN	5,00 m	0809940	0809941
JAUNE / YELLOW	3,50 m	0809970	0809971
D JAUNE / YELLOW	4,20 m	0809975	0809976
JAUNE / YELLOW	5,00 m	0809980	0809981

TUYAUX HP TRESSE TEXTILE TITAN DN6 AU MÈTRE TITAN HP HOSES WITH TEXTILE BRAID DN6 BY THE METER

REFERENCE	
0809850	Tuyau HP tresse textile bleu / HP hose with textile braid blue
0809851	Tuyau HP tresse textile rouge / HP hose with textile braid red
0809852	Tuyau HP tresse textile vert / HP hose with textile braid green
0809853	Tuyau HP tresse textile jaune / HP hose with textile braid yellow

ACCESSOIRES DE SERTISSAGE POUR TUYAU HP TEXTILE DN6 TITAN STEEL SWAGED ACCESSORIES FOR TITAN TEXTILE HOSE DN6

REFERENCE	
0606065	Raccord de sertissage pour TITAN DN6 F 1/4" Male cone coupling for TITAN DN6 F 1/4"
0606075	Jupe de sertissage pour TITAN DN6 Swaged ferrule for TITAN DN6

**TUYAUX DN8
TRESSE TEXTILE**

**COULEUR
SUR DEMANDE**

**DN8 HOSE
TEXTILE BRAID**

**COLOR
ON REQUEST**



CODE LONGUEUR

La bague de couleur
indique la longueur
du tuyau

LENGTH CODE

The colored ring indicates
the length of the hose

vert / green : 3,50 m

rouge / red : 4,20 m

jaune / yellow : 5 m



ACCESSOIRES HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES HYDRAULIC AND PNEUMATIC ACCESSORIES

TUYAUX HAUTE-PRESSION BLEUS DN6 DOUBLE TRESSE ACIER - 40°C À 155°C MAX, 400BAR / BLUE HIGH PRESSURE HOSES DN6 DOUBLE WIRE STEEL BRAID - 40°C TO 155°C MAX, 400BAR

Fin, léger, résistant et flexible / Light, resistant and flexible
Diamètre extérieur / External diameter 13,9 mm,
Diamètre intérieur / Internal diameter DN6 (6,5 mm)
Poids / Weight: 190 g/m

Caoutchouc synthétique extrudé renforcé par 2 tresses acier recouvertes de caoutchouc synthétique anti abrasion / Synthetic extruded rubber reinforced by 2 high tensile steel wire braids and covered with anti abrasive rubber

Manchette bleue d'un côté / Blue handle on one side

	LONGUEUR LENGTH	FF 1/4" REFERENCE	FF 3/8" REFERENCE
A	3.50 m	0809275	0809295
	4.20 m	0809280	0809296
	5.00 m	0809285	0809297

TUYAUX HP DOUBLE TRESSE ACIER À SERTIR BLEU BLUE HP HOSES DOUBLE WIRE STEEL BRAID

REFERENCE

0809701 DN6, au mètre / by the meter, 400 bar, poids / weight 190 g/m

0809705 DN8, au mètre / by the meter, 400 bar, poids / weight 300 g/m

0809710 DN10, au mètre / by the meter, 400 bar, poids / weight 370 g/m

ACCESSOIRES DE SERTISSAGE ACIER STEEL SWAGED ACCESSORIES

	DN6 REFERENCE	DN8 REFERENCE	DN10 REFERENCE
B Raccord de sertissage F 1/4" Male cone coupling F 1/4"	0606060		
Raccord de sertissage F 3/8" Male cone coupling F 3/8"	0606070	NEW 0606072	NEW 0606074
C Jupe de sertissage Swaged ferrule	0606050	NEW 0606051	NEW 0606052

D MANCHETTES BLEUES / BLUE HOSE GUARDS

DN6	DN8	DN10
NEW 0606081	NEW 0606085	NEW 0606090

EMBOUS RECUPÉRABLES / REUSABLE FITTINGS

REFERENCE

E 0606010 Embout récupérable / Reusable hose fitting 1/4" DN6
0606020 Embout récupérable / Reusable hose fitting 3/8" DN6



CODE LONGUEUR / LENGTH CODE

vert / green: 3,50 m

rouge / red: 4,20 m

jaune / yellow: 5 m



35

SERTISSEUSE HYDRAULIQUE PORTABLE PORTABLE SWAGING MACHINE

POUR LE SERTISSAGE SUR SITE
FOR SERVICING WITH FIELD



DIMENSIONS:
Hauteur/Height: 340 mm
Largeur/Width: 190 mm
Profondeur/Depth: 285 mm
Poids/Weight: 29 kg



Veuillez contacter / please contact:

✉ etn@equipement-technique-du-nord.fr

🌐 www.equipement-technique-du-nord.fr

etn

SURPRESSEURS CAT / CAT PLUNGER PUMPS

REFERENCE

A	0701000	Pompe 3CP1140W / Plunger pump 3CP1140W
	0701070	Pompe 3CP1120 / Plunger pump 3CP1120
	0701010	Pompe 350 / Plunger pump 350
	0701014	Pompe 5CP2110W / Plunger pump 5CP2110W
	0701015	Pompe 310 / Plunger pump 310
	0701020	Pompe 5CP2150W / Plunger pump 5CP2150W
	0701025	Pompe 5CP2140WRS gauche Plunger pump 5CP2140WRS left
	0701026	Pompe 5CP2140WCS droite Plunger pump 5CP2140WCS right
	0701030	Pompe 530 / Plunger pump 530
	0701040	Pompe 340 droite / Plunger pump 340 right
	0701050	Pompe 340 F gauche / Plunger pump 340 F left
	0701060	Pompe 5CP5120 / Plunger pump 5CP5120
B	0708010	Groupe pompe CAT 350 complet sur chassis + moteur 945 tr/min 380 V + régulateur Complete unit CAT 350 + motor 945 rpm 380 V + unloader valve
	0708011	Groupe pompe CAT 5CP2150 complet sur chassis + moteur 945 tr/min 380 V + régulateur Complete unit 5CP2150 + motor 945 rpm 380 V + unloader valve

TÊTES DE POMPE CAT / MANIFOLD HEADS CAT

REFERENCE

C	0702010	Tête de pompe CAT 310/340/350 Manifold head CAT 310/340/350
D	0702020	Tête de pompe CAT 5CP2110 à 2150 Manifold head CAT 5CP2110 to 2150
	0702030	Tête de pompe CAT 530 Manifold head CAT 530
	0702040	Tête de pompe CAT 3CP Manifold head CAT 3CP

PIÈCES DÉTACHÉES 3CP / SPARE PARTS 3CP

REFERENCE

	0704135	Kit 3 clapets / 3 valves kit CAT
	0704165	Kit joints / Seals kit
	0703035	Lanterne d'accouplement / Bell housing
	0703065	Accouplement / Flexible coupling

TUYAUX BY-PASS / BY-PASS HOSES


REFERENCE

E	0750060	Tuyau by-pass M$\frac{3}{4}$" / By-pass hose M $\frac{3}{4}$ "
	0809020	Tuyau HP F$\frac{1}{4}$" , 0,80 m / HP hose F $\frac{1}{4}$ ", 0.80 m

OUTILLAGE / TOOLS

REFERENCE

F	0713010	Pince joint à lèvres / Seal clamp
G	0713020	Clé de démontage cage laiton pour pompe CAT 310/340/350 Release tool for brass case for CAT pump 310/340/350
H	0713030	Douille de démontage de cage laiton Seal case socket tool in brass
I	0713040	Extracteur d'accouplement flexible. Permet d'extraire l'accouplement côté pompe et côté moteur Extractor for flexible coupling for removing the coupling at the pump side and at the motor side
J	0713050	Pince à clapet / Valve clamp



CÔTÉ MOTEUR / MOTOR SIDE

CÔTÉ POMPE / PUMP SIDE




PIÈCES DÉTACHÉES 310-340-350 / SPARE PARTS 310-340-350

REFERENCE

A	0703010	Kit 3 clapets / Valve kit (set of 3)
	0703020	Kit joints / Seals kit
B	0703040	Protection d'arbre / Shaft protection (250)
C	0703030	Lanterne d'accouplement / Bell housing
D	0703060	Accouplement flexible / Flexible coupling
E	0703061	Accouplement métal / Metal coupling
	0703050	Clavette / Shaft cotter pin (2)
F	0703110	Bouchon remplissage rouge / Red oil filler cap (32)
	0703260	Joint torique bouchon de remplissage / O-ring filler cap (33)
	0703310	Piston céramique / Ceramic plunger (90)
	0703350	Bague anti-extrusion clapet (blanche) Clack valve anti-extrusion bushing (162)
	0703280	Joint torique clapet / O-ring valve seat (163)
	0703180	Joint basse pression / Low pressure seal (106)
	0703220	Joint haute pression / High pressure seal (125)
	0703240	Joint téflon pour piston / Back up ring (96)
	0703290	Joint torique pour piston / O-ring plunger retainer (97)
	0703200	Joint cuivre pour piston / Plunger copper seal (98)
G	0703080	Bielle / Pump connecting rod (20)
	0703210	Joint d'étanchéité piston carter / Seal, crankcase oil (70)
	0703230	Joint torique roulement carter / O-ring seal case (10)
	0703170	Joint à lèvre roulement carter / Seal, oil, crankshaft (11)
	0703320	Roulement / Bearing (15)
	0703150	Coupelle inox / Slinger barrier stainless steel (75)
	0703135	Cage mâle et femelle / Front and rear seal retainer (100)
	0703160	Feutrine pour cage femelle / Wick-long tab (101)
	0703100	Bouchon de niveau / Gauge, oil bubble (screw type) (37)
	0703270	Joint de bouchon de niveau / Gasket, flat oil gauge (38)
H	0703090	Bouchon de clapet / Valve plug (chromed) (174)
	0703250	Joint torique bouchon de clapet / O-ring, valve plug (buna-n) (172)
	0703190	Joint torique de vidange / O-ring, plunger emptying (49)
I	0703120	Cage joints laiton CAT 340-350 / Brass seals retainer for CAT 340-350 (120)



0701010 Pompe / Pump CAT 350



Vue éclatée / Exploded view
310, 340, 350


PIÈCES DÉTACHÉES 5CP / SPARE PARTS 5CP

REFERENCE

A	0703010	Kit 3 clapets / Valve kit (set of 3)
	0703025	Kit joints / Seals kit
B	0703070	Lanterne d'accouplement / Bell housing
C	0703040	Protection d'arbre / Shaft protection (250)
	0703316	Piston céramique / Ceramic plunger (90)
D	0703115	Bouchon remplissage rouge / Red oil filler cap (32)
	0703300	Joint pour bouchon rouge / O-ring filler cap (33)
E	0703060	Accouplement flexible / Flexible coupling
F	0703061	Accouplement métal / Metal coupling
	0703050	Clavette / Shaft cotter pin (2)
	0703350	Bague anti-extrusion clapet (blanche) Clack valve anti-extrusion bushing (162)
	0703280	Joint torique clapet / O-ring valve seat (163)
	0703180	Joint basse pression / Low pressure seal (106)
	0703220	Joint haute pression / High pressure seal (125)
	0703170	Joint à lèvres roulement carter / Seal, oil, crankshaft (11)
	0703320	Roulement / Bearing (15)
	0703150	Coupelle inox / Slinger barrier stainless steel (75)
	0703100	Bouchon de niveau / Gauge, oil bubble (screw type) (37)
	0703270	Joint de bouchon de niveau / Gasket, flat oil gauge (38)
G	0703090	Bouchon de clapet / Valve plug (chromed) (174)
	0703250	Joint torique bouchon de clapet / O-ring, valve plug (buna-n) (172)
	0703190	Joint torique de vidange / O-ring, plunger emptying (49)
	0703215	Joint piston carter / Seal oil crankcase (70)
	0703085	Bielle 5CP / Rod (20)



0701020 Pompe / Pump CAT 5CP



Vue éclatée / Exploded view
5CP2120W, 5CP2140WCS, 5CP2150W

SURPRESSEURS INTERPUMP / INTERPUMP PLUNGER PUMPS

REFERENCE


- A** 0709010 **Groupe pompe eau froide avec régulateur / Motorpump with unloader, cold water M15-150, 5 kW, 380 V, 15 L/min, 150 bar, 2800 rpm, 455x320x258 mm, 33,50 kg**
- B** 0709021 **Groupe pompe / Motorpump W2141, 5,5 kW, 380 V, 41 L/min, 80 bar, 540x330x270 mm, 50 kg**
- C** 0710040 **Pompe / Plunger pump W2141 41 L/min, 1450 rpm, 210 bar**
- D** 0710010 **Pompe VHT 4715 (haute température : 85°C) droite Plunger pump VHT 4715 (high temperature: 85°C) right 10 L/min à / at 950 rpm, 160 bar, 15 L/min à / at 1500 rpm 315x254x146 mm, 14,50 kg**
- 0710011 **Pompe VHT4715 (haute température : 85°C) gauche Plunger pump VHT 4715 (high temperature: 85°C) left 10 L/min à / at 950 rpm, 160 bar, 15 L/min à / at 1500 rpm 315x254x146 mm, 14,50 kg**
- E** 0710020 **Pompe WS151 droite / Plunger pump WS151 right 15 L/min à / at 1000 rpm, 130 bar / 321x224x176 mm, 14,50 kg**
- 0710021 **Pompe WS151 gauche / Plunger pump WS151 left 15 L/min à / at 1000 rpm, 130 bar / 321x224x176 mm, 14,50 kg**
- F** 0710030 **Pompe C3W2015 avec tête inox, eau chaude : 60°C C3W2015 plunger pump with stainless steel manifold, hot water : 60°C 10 L/min à / at 950 rpm, 200 bar, 15 L/min à / at 1450 rpm 265x223x136 mm, 9,50 kg**

PIÈCES DÉTACHÉES INTERPUMP / INTERPUMP SPARE PARTS

- G** 0711050 **Lanterne interpompe / Flange HT4515, WS151, C3W2015**
- H** 0711060 **Accouplement / Coupling HT4515, WS151, C3W2015**
- 0711010 **Tête de pompe / Manifold head HT4715**
- 0712001 **Kit n°1. 6 clapets pour pompe / 6 valves for pump WS82, W99, WS151, WS202**
- 0712028 **Kit n°28. Joints pour pompe / Seals for pump WS82**
- 0712069 **Kit n°69. Joints pour pompe / Seals for pump WS151, WS201, WS202**
- 0712169 **Kit n°169. 6 clapets pour pompe / 6 valves for pump W2141**
- 0712181 **Kit n°181. Joints pour pompe / Seals for pump W2141**
- 0712201 **Kit n°201. 6 clapets pour pompe / 6 valves for pump HT4715**
- 0712202 **Kit n°202. Joints pour pompe / Seals for pump HT4715**

MOTEURS POUR POMPE HP / ELECTRIC MOTORS FOR HP PUMP

- I** 0705040 **Moteur triphasé / 3-phase motor 2.2 kW, 945 rpm CAT**
- 0705010 **Moteur triphasé / 3-phase motor 4 kW, 1500 rpm CAT**
- NEW** 0705041 **Moteur triphasé / 3-phase motor 2.2 kW 945 rpm NICOLINI**
- NEW** **J** 0705012 **Moteur triphasé / 3-phase motor 4 kW, 1430 rpm NICOLINI**
- NEW** 0705014 **Moteur triphasé / 3-phase motor 5.5 kW 1420 rpm NICOLINI**




DIMENSIONS 0705040, 0705041, 0705010 ET 0705012

SILENTBLOC / SILENTBLOCK

- K** 0705005 **Silentbloc Ø40 mm, épaisseur 20 mm, M10 pour moteur de pompe HP / Silentblock Ø40mm, thickness 20mm, M10 for high pressure pump motor**

HUILE POUR POMPE HAUTE PRESSION OIL FOR PLUNGER PUMP

- L** 0106010 **Bidon d'huile FUCHS, 5L / Oil can FUCHS, 5L**



SURPRESSEURS HAWK / HAWK PLUNGER PUMPS

REFERENCE

- A** 0720010 **Pompe HAWK NMT 1520 CWR (droite), eau chaude: 65°C**
Plunger pump HAWK NMT 1520 CWR (right), hot water: 65°C
Tête de pompe nickelée avec joints longue durée
Nickel plated manifold head with long life seals
15L/min à / at 1450 rpm, 200 bar, 273 x 195 x 198 mm, 9,50 kg
- B** 0720025 **Pompe HAWK NMT1520EBCW, tête de pompe ECOBRASS chromée et corps émaillé rouge**
Plunger pump HAWK NMT1520EBCW, chrome-plated ECOBRASS head with red enamelled body
15L/min à / at 1450 rpm, 200 bar

PIÈCES DÉTACHÉES HAWK / HAWK SPARE PARTS

REFERENCE

- 0723010 **Kit clapets pour pompe NMT CW et NMT EBCW (6 unités)**
Valve kit for NMT CW and NMT EBCW (set of 6 units)
- 0723020 **Kit joints pour pompe NMT CW et NMT EBCW**
Seals kit for NMT CW and NMT EBCW
- C** 0723030 **Accouplement pour pompe HAWK NMT**
Flexible coupling for HAWK NMT pump
- D** 0723035 **Cloche pour pompe HAWK NMT**
Bell housing for HAWK NMT pump



RÉGULATEURS DE PRESSION / UNLOADER VALVES

TECOMEC

- A** 0706030 Régulateur de pression 2 x F 3/8" + by-pass 2 x F 3/8", avec prise mano F 1/4", avec poignée / Unloader valve 2 x F 3/8" + by-pass 2 x F 3/8" with pressure gauge socket F 1/4", with handle
40 L/min, 90°C, pression nominale / rated pressure: 220 bar, 790 g
- B** 0706040 Régulateur de pression 2 x F 3/8" + by-pass 2 x F 3/8", sans prise mano, avec poignée / Unloader valve 2 x F 3/8" + by-pass 2 x F 3/8" without pressure gauge socket, with handle
40 L/min, 90°C, pression nominale / rated pressure: 220 bar, 790 g
- C** 0706020 Régulateur de pression 2 x F 3/8" + by-pass 2 x F 3/8", avec prise mano F 1/4", sans poignée / Unloader valve 2 x F 3/8" with pressure gauge socket F 1/4", without handle
40 L/min, 90°C, pression nominale / rated pressure: 220 bar, 790 g
- 0706005 Kit de réparation pour régulateurs 0706030, 0706040 et 0706020
Repair kit for unloader valve 0706030, 0706040 and 0706020
- D** 0706090 Régulateur de pression gros débit 2 x F 1/2" + by-pass F 1/2", sans prise mano, sans poignée / Unloader valve high flow 2 x F 1/2" + by-pass F 1/2" without pressure gauge socket, without handle
100 L/min, 90°C, pression nominale / rated pressure: 170 bar, 1100 g

KRÄNZLE

- E** 0706050 Régulateur de pression Kränzle 2 x F 3/8" + by-pass, poignée et prise mano F 1/4" ULH250 / Unloader valve Kränzle 2 x F 3/8" + by-pass, handle and pressure gauge socket F 1/4" ULH250
35 L/min, 80°C, 250 bar max, 783 g
- 0706010 Kit de réparation régulateur Kränzle ULH250
Repair kit unloader valve Kränzle ULH250

P.A.

- F** 0706070 Régulateur de pression simple VRP200 P.A., F 3/8" / Unloader valve VRP200 P.A., F 3/8"
30 L/min, 90°C, 220 bar, 586 g
- G** 0706075 Régulateur de pression VB9 avec micro switch 3 x F 3/8" + prise mano F 1/4" et poignée / Unloader valve VB9 with microswitch 3 x F 3/8" + pressure gauge socket F 1/4" + handle
30 L/min, 90°C, 220 bar, 1050 g
- H** 0706076 Régulateur de pression PULSAR laiton nickelé / Unloader valve PULSAR, brass nickel plated
F 3/8", 40 L/min, 90°C, 310 bar, 744 g
- I** 0706065 Régulateur de pression VB33 avec poignée / Unloader valve VB33 with handle
F 1/2", 310 bar, 80 L/min, 90°C, 1058 g

HAWK

- J** 0706095 Régulateur de pression laiton nickelé avec by-pass et poignée, 3 x F 3/8" / Unloader valve + by-pass, with handle, brass nickel plated 3 x F 3/8"
25 L/min, 65°C, 210 bar

RÉGULATEUR DE PRESSION INOX STAINLESS STEEL UNLOADER VALVE

- K** 0706080 Régulateur de pression inox 2 x F 3/8" + by-pass F 3/8" / Stainless steel pressure regulation valve 2 x F 3/8" + by-pass F 3/8"
0 - 35 L/min, 80°C, 50 à 150 bar, 460 g

ANTI-BÉLIERS / PULSATION DAMPENERS

- 0750010 Anti-bélier M 1/2" / Pulsation dampener M 1/2"
- L** 0750020 Anti-bélier M 3/8" / Pulsation dampener M 3/8"

MANOMÈTRES / PRESSURE GAUGES

- M** 0707015 Manomètre 0-160 bar radial M 1/4" Ø 60 mm
Pressure gauge 0-160 bar bottom mount M 1/4", Ø 60 mm
- N** 0707017 Manomètre 0-250 bar radial M 1/4" Ø 60 mm
Pressure gauge 0-250 bar bottom mount M 1/4", Ø 60 mm
- O** 0707025 Manomètre 0-160 bar axial M 1/4" Ø 60 mm
Pressure gauge 0-160 bar back mount M 1/4", Ø 60 mm
- 0707018 Manomètre 0-250 bar axial M 1/4", Ø 60 mm
Pressure gauge 0-250 bar back mount M 1/4", Ø 60 mm



PISTOLETS TECOMECEC / TECOMECEC SPRAY GUNS

Entrée F 3/8", sortie F 1/4" / In F 3/8", out F 1/4"

REFERENCE

- (A)** 0807005 **Pistolet MV951 à fuite + raccord tournant**
MV951 weeping spray gun + swivel
40 L/min, 350 bar max (fuite/ weep 1,2 L/min à/at 2,8 bar), 575 g
- (B)** 0807045 **Pistolet AL19 sans fuite**
AL19 spray gun, no weep
30 L/min, 310 bar max, 565 g
- (C)** 0807036 **Pistolet MV925 noir à fuite + raccord tournant**
MV925 black weeping spray gun + swivel
30 L/min, 310 bar max (fuite/ weep 1,2 L/min à/at 2,8 bar), 526 g
MAINTENANT DISPONIBLE EN 4 COULEURS
NOW AVAILABLE IN 4 COLORS
- (D)** 0807151 **Pistolet MV925 bleu à fuite + raccord tournant**
MV925 blue weeping spray gun + swivel
- (E)** 0807152 **Pistolet MV925 rouge à fuite + raccord tournant**
MV925 red weeping spray gun + swivel
- (F)** 0807153 **Pistolet MV925 vert à fuite + raccord tournant**
MV925 green weeping spray gun + swivel
- (G)** 0807154 **Pistolet MV925 jaune à fuite + raccord tournant**
MV925 yellow weeping spray gun + swivel
- (H)** 0807037 **Pistolet MV925 à fuite fermé en HP + raccord tournant**
MV925 weeping spray gun closed in HP + swivel
30 L/min, 310 bar max (fuite/ weep 1,8 L/min à/at 2,8 bar), 526 g
- (I)** 0807038 **Pistolet MV925 à fuite + raccord tournant inox et joint EPDM**
Weeping spray gun + stainless steel swivel and EPDM seal
30 L/min, 310 bar max (fuite/ weep 1,2 L/min à/at 2,8 bar), 526 g
- (J)** 0807034 **Pistolet MV925 inox sans gâchette + raccord tournant inox et joint EPDM**
Stainless steel triggerless spray gun + stainless steel swivel and EPDM seal
30 L/min, 310 bar max, 410 g

PISTOLETS P.A. / P.A. SPRAY GUNS

Entrée F 3/8", sortie F 1/4" / In F 3/8", out F 1/4"

REFERENCE

- (K)** 0807031 **Pistolet RL30 à fuite fermé en HP + raccord tournant**
RL30 weeping spray gun closed in HP + swivel
40 L/min, 250 bar max, 475 g
- (L)** 0807075 **Pistolet à fuite RL26 + raccord tournant**
RL26 weeping spray gun + swivel
30 L/min, 280 bar max, 483 g
- 0807080 **Pistolet RL26 sans fuite + raccord tournant**
RL26 spray gun no weep + swivel
30 L/min, 280 bar max, 465 g
- (M)** 0807070 **Pistolet sans gâchette**
Triggerless spray gun
40 L/min, 250 bar max, 460 g

Entrée M 3/8", sortie F 1/4" / In M 3/8", out F 1/4"

- (N)** 0807040 **Pistolet à fuite RL26**
RL26 weeping spray gun
30 L/min, 280 bar max, 460 g

PISTOLETS EASYWASH / EASYWASH SPRAY GUNS

Entrée F 3/8", sortie F 1/4" / In F 3/8", out F 1/4", 310 bar max, 150°C

REFERENCE

- (O)** 0807100 **Pistolet Easywash sans fuite + raccord tournant**
Easywash non weeping spray gun + swivel
45 L/min, 650 g
- (P)** 0807101 **Pistolet Easywash à fuite + raccord tournant**
Easywash weeping spray gun + swivel
45 L/min, 650 g
- (Q)** 0807102 **Pistolet Easywash à fuite fermé en HP + raccord tournant**
Easywash weeping spray gun, closed in HP + swivel
45 L/min, 650 g



PISTOLETS MTM / MTM SPRAY GUNS

Entrée F 3/8", sortie F 1/4" / In F 3/8", out F 1/4"

REFERENCE

- NEW** **A** 0807051 **Pistolet WG25 à fuite 25 L/min + raccord tournant**
WG25 weeping spray gun 25 L/min + swivel
210 bar (fuite/weep = 1,1 L/min), 405 g
- NEW** **B** 0807053 **Pistolet WG25 à fuite fermé en HP 25 L/min + raccord tournant inox**
WG25 weeping spray gun, closed in HP, 25 L/min + stainless steel
swivel
210 bar, 405 g

POIGNÉES DE LANCE / HAND GRIPS FOR LANCE

REFERENCE

- C** 0807090 **Poignée de lance noire MF 1/4" / Black hand grip MF 1/4" for lance, 274 g**
- D** 0807091 **Poignée de lance bleue MF 1/4" / Blue hand grip MF 1/4" for lance, 274 g**
- E** 0807092 **Poignée de lance rouge MF 1/4" / Red hand grip MF 1/4" for lance, 274 g**

RACCORDS TOURNANTS POUR PISTOLET SWIVELS FOR GUN


REFERENCE

- F** 0811500 **Raccord tournant laiton MF 3/8" / Brass swivel MF 3/8"**
- G** 0811056 **Raccord tournant / Swivel MOSMATIC DGV 32.531 M 3/8" M 1/4"**
- 0811053 **Raccord tournant / Swivel MOSMATIC DGV 32.533 MM 3/8"**

ENTRETOISES ENTRE PISTOLET ET LANCE SPACERS BETWEEN GUN AND LANCE

REFERENCE

- H** 0803015 **Entretoise noire / Black spacer**
- NEW** **I** 0803011 **Entretoise bleue / Blue spacer**
- NEW** **J** 0803012 **Entretoise rouge / Red spacer**
- NEW** **K** 0803013 **Entretoise verte / Green spacer**
- NEW** **L** 0803014 **Entretoise jaune / Yellow spacer**



LANCES DROITES HAUTE PRESSION SANS SUPPORT DE BUSE HIGH PRESSURE STRAIGHT LANCES WITHOUT NOZZLE HOLDER

REFERENCE

- A** 0801005 Lance acier galvanisé noire droite
Galvanized steel straight black lance
700 mm, MM 1/4", 475 g
- B** 0801170 Lance inox bleue droite
Stainless steel straight blue lance
500 mm, MM 1/4", 400 g
- C** 0801171 Lance inox bleue droite
Stainless steel straight blue lance
700 mm, MM 1/4", 475 g
- D** 0801021 Lance SPARELINE à poignée tournante bleue
SPARELINE stainless steel straight lance with blue rotating handle
700 mm, MM 1/4", 450 g
- E** 0801023 Lance SPARELINE à poignée tournante rouge
SPARELINE stainless steel straight lance with red rotating handle
700 mm, MM 1/4", 450 g

LANCES TECOMEC HAUTE PRESSION INCLINÉES SANS SUPPORT DE BUSE / HIGH PRESSURE BENT LANCES TECOMEC WITHOUT NOZZLE HOLDER


REFERENCE

- F** 0801221 Lance inox bleue / Blue stainless steel lance 700 mm, MM 1/4", 665 g
- G** 0801222 Lance inox rouge / Red stainless steel lance 700 mm, MM 1/4", 665 g
- H** 0801223 Lance inox verte / Green stainless steel lance 700 mm, MM 1/4", 665 g
- I** 0801224 Lance inox jaune / Yellow stainless steel lance 700 mm, MM 1/4", 665 g
- J** 0801172 Lance inox bleue / Stainless steel blue lance 900 mm, MM 1/4", 625 g
- 0801173 Lance inox bleue / Stainless steel blue lance 1200 mm, MM 1/4", 750 g

LANCES HAUTE PRESSION AVEC SUPPORT DE BUSE HIGH PRESSURE LANCES WITH NOZZLE HOLDER

REFERENCE

- K** 0801011 Lance inox bout incliné, noire, avec gainage intégral
Stainless steel bent lance, black, with complete insulated tube
700 mm, MF 1/4", 520 g
- L** 0801031 Lance SPARELINE inox droite avec poignée tournante bleue et protection de buse caoutchouc
SPARELINE stainless steel straight lance with blue turning handle and rubber nozzle protection
700 mm, MF 1/4", 510 g
- M** 0801033 Lance SPARELINE inox droite avec poignée tournante rouge et protection de buse caoutchouc / SPARELINE stainless steel straight lance with red turning handle and rubber nozzle protection
700 mm, MF 1/4", 510 g
- N** 0801050 Lance inox bout incliné, noire, P.A.
Stainless steel bent lance, black, P.A.
700 mm, MF 1/4", 525 g
- O** 0801001 Lance inox droite bleue MTM avec protection de buse
MTM stainless steel straight blue lance with nozzle protection
700 mm, MF 1/4", 520 g
- P** 0801002 Lance inox droite rouge MTM avec protection de buse
MTM stainless steel straight red lance with nozzle protection
700 mm, MF 1/4", 520 g



ENSEMBLES PISTOLET LANCE / LANCES WITH GUN

Entrée / In F 3/4", sortie / out F 1/4"

TECOMEC

REFERENCE

- A** 0801185 Ensemble lance inox 700 mm, pistolet à fuite avec raccord tournant + porte buse / Stainless steel lance 700 mm lance, weeping gun with swivel + nozzle holder
Fuite/weep: 1,2 L/mn
- 0801190 Ensemble lance inox 900 mm, pistolet à fuite avec raccord tournant inox et porte buse / Stainless steel lance 900 mm assembled with weeping gun with stainless steel swivel + nozzle holder
Fuite/weep: 1,2 L/mn
- B** 0801180 Ensemble lance inox 500 mm, pistolet sans gâchette avec raccord tournant + porte buse / Stainless steel lance 500 mm assembled with triggerless gun with swivel + nozzle holder

EASYWASH

REFERENCE

- C** 0801065 Ensemble lance inclinée inox 600 mm, pistolet à fuite et raccord tournant + porte buse / Stainless steel bent lance 600 mm assembled with weeping gun and swivel + nozzle holder
- D** 0801066 Ensemble lance inclinée inox 600 mm, pistolet à fuite fermé en HP et raccord tournant + porte buse / Stainless steel bent lance 600 mm assembled with weeping gun with valve and swivel + nozzle holder

MTM

REFERENCE

- E** 0801205 Ensemble lance inclinée 700 mm, pistolet à fuite et raccord tournant + porte buse / Stainless steel bent lance 700 mm assembled with weeping gun with swivel and nozzle holder
Fuite/weep: 1,2 L/mn

SPARELINE

REFERENCE

- NEW** **F** 0801026 Lance inox 700 mm droite avec poignée tournante bleue, pistolet à fuite 0807036 avec raccord tournant et protection de buse caoutchouc
Stainless steel straight lance 700 mm with rotary blue handle, weeping gun 0807036 with swivel and black rubber nozzle protector
Livrée non assemblée / Delivered unassembled
- NEW** **G** 0801027 Lance inox droite 700 mm avec poignée tournante rouge, pistolet à fuite 0807036 avec raccord tournant et protection de buse caoutchouc
Stainless steel straight lance 700 mm with rotary red handle, weeping gun 0807036 with swivel and black rubber nozzle protector
Livrée non assemblée / Delivered unassembled

LANCES ÉPÉE / SWORD LANCES

REFERENCE

- H** 0801090 Lance épée inox avec filtre intégré, MOSMATIC
Stainless steel sword lance, black handle with filter, MOSMATIC 750 mm, M 1/4", F 1/8", 570 g. Pour buse M 1/8" / For M 1/8" nozzle
- I** 0801095 Lance épée inox avec poignée inclinée bleue
Stainless steel sword lance with bent blue hand grip 700 mm, M 1/4", F 1/4", 570 g. Pour buse M 1/4" / For M 1/4" nozzle
- J** 0801490 Lance épée inox MTM avec poignée noire et filtre intégré
Stainless steel MTM sword lance with black handle with filter 700 mm, M 1/4", F 1/8", 640 g. Pour buse M 1/8" / For M 1/8" nozzle
- K** 0801495 Lance épée inox MTM avec poignée bleue et filtre intégré
Stainless steel MTM sword lance with blue handle with filter 700 mm, M 1/4", F 1/8", 640 g. Pour buse M 1/8" / For M 1/8" nozzle
- L** 0801496 Lance épée inox TECOMECE avec poignée bleue (pour buse en M 1/4")
Stainless steel TECOMECE sword lance with blue handle (for M 1/4" nozzle) 700 mm, MF 1/4", 550 g



SUPPORTS ET PROTECTIONS DE BUSE NOZZLE HOLDERS AND NOZZLE PROTECTORS

SUPPORT DE BUSE EN MÉTAL / METAL NOZZLE HOLDER

REFERENCE

- A** 0803030 Support protection de buse acier galvanisé FF 1/4"
Nut galvanized FF 1/4" for nozzle

PROTECTIONS DE BUSE SANS SUPPORT MÉTAL NOZZLE PROTECTORS WITHOUT METAL NOZZLE HOLDER

REFERENCE

- B** 0803080 Protection de buse à visser P.A. avec écrou
P.A. screw type black nozzle protector with fixing screw
- C** 0803081 Protection de buse noire à visser avec écrou (pour lance 0801011
TECOMEC) / Screw type black nozzle protector with fixing screw
(for TECOMEC lance 0801011)
- D** 0803055 Protection de buse MOSMATIC / MOSMATIC nozzle protector

PROTECTIONS DE BUSE AVEC SUPPORT MÉTAL NOZZLE PROTECTORS WITH METAL NOZZLE HOLDER

REFERENCE

- E** 0803060 Protection bleue et support inox EASYWASH F 1/4"
Blue nozzle protection with stainless steel nozzle holder F 1/4"
- F** 0803066 Protection rouge et support acier galvanisé EASYWASH F 1/4"
Red nozzle protection and galvanized nozzle holder F 1/4"
- G** 0803082 Protection bleue et support de buse 1/4" pour lance 0801496
Blue nozzle protector and nozzle holder for lance 0801496
- H** 0803083 Protection bleue et support de buse inox F 1/4" TECOMEC
Blue nozzle protection and stainless steel nozzle holder F 1/4" TECOMEC
- I** 0803050 Protection caoutchouc noire et support de buse F 1/4"
Black rubber nozzle protector and nozzle holder F 1/4"

PROTECTIONS DE BUSE MTM MTM NOZZLE PROTECTORS

		1/4"	1/8"
J	Noire / Black	0803181	0803184
K	Bleue / Blue	0803182	0803185
L	Rouge / Red	0803183	

BUSES HAUTE-PRESSION OSCILLANTES INOX HIGH PRESSURE OSCILLATING NOZZLES IN STAINLESS STEEL

Même efficacité de lavage à 70-80 bar qu'une buse classique à 100 bar.
Consommation d'eau réduite.

À titre d'exemple, une buse oscillante 40-45° générera environ :

- 11% d'économie d'eau à 80 bar (8 litres/minute)
- 19% d'économie d'eau à 70 bar (7.5 litres/minute)



Same washing efficiency at 70-80 bar as a conventional nozzle at 100 bar.
Reduced water consumption.

For instance, a 40-45° oscillating nozzle will generate approximately:

- 11% water savings at 80 bar (8 liters/minute)
- 19% water saving at 70 bar (7.5 liters/minute)

REFERENCE

- M** 0802745 Buse OSCIJET Haute-Pression inox 4503 1/4"
Stainless steel nozzle OSCIJET 4503 1/4"
- 0802755 Buse OSCIJET Haute-Pression inox 4504 1/4"
Stainless steel nozzle OSCIJET 4504 1/4"



BUSES CÉRAMIQUE ALBUZTEC / ALBUZTEC CERAMIC NOZZLES

La céramique rouge des buses ALBUZTEC est un matériau presque aussi dur que le diamant offrant une grande résistance mécanique, une insensibilité aux produits chimiques et une résistance à l'usure exceptionnelle.

The red ceramic of the ALBUZTEC nozzles is almost as wear resistant as diamond and gives a very high mechanical wear and corrosion resistance.

Jusqu'à 120 bar / 120 bar max

REFERENCE

A	0802085	Buse céramique / Ceramic nozzle 4003 M 1/4"
	0802095	Buse céramique / Ceramic nozzle 4004 M 1/4"
	0802105	Buse céramique / Ceramic nozzle 4005 M 1/4"
	0802165	Buse céramique / Ceramic nozzle 6503 M 1/4"
	0802175	Buse céramique / Ceramic nozzle 6504 M 1/4"
	0802183	Buse céramique / Ceramic nozzle 6505 M 1/4"
	0802190	Buse céramique / Ceramic nozzle 8004 M 1/4"

0802945 Buse céramique tête plate / Ceramic flat nozzle 4003

0802946 Buse céramique tête plate / Ceramic flat nozzle 4004

B 0802956 Buse céramique tête plate / Ceramic flat nozzle 6503

BUSES INOX SPRAYING SYSTEM MEG
SPRAYING SYSTEM MEG NOZZLES

Avec stabilisateur de jet. / With spray stabilizer.

Ce stabilisateur permet d'augmenter la distance et l'impact du jet.

This stabilizer allows to increase the distance and to improve jet impact.

REFERENCE

C	0802645	Buse / Nozzle 4003 1/4"
	0802655	Buse / Nozzle 4004 1/4"
	0802665	Buse / Nozzle 4005 1/4"
	0802675	Buse / Nozzle 5003 1/4"
	0802685	Buse / Nozzle 5004 1/4"
	0802695	Buse / Nozzle 6503 1/4"
	0802705	Buse / Nozzle 6504 1/4"

REFERENCE

D	0802640	Buse / Nozzle 4003 1/8"
	0802650	Buse / Nozzle 4004 1/8"
	0802660	Buse / Nozzle 4005 1/8"
	0802670	Buse / Nozzle 5003 1/8"
	0802680	Buse / Nozzle 5004 1/8"
	0802690	Buse / Nozzle 6503 1/8"
	0802700	Buse / Nozzle 6504 1/8"

BUSES AVEC INSERT INOX
NOZZLES WITH STAINLESS STEEL INSERT

REFERENCE

E	0802060	Buse inox / Nozzle 2503 M 1/4"
	0802010	Buse inox / Nozzle 2504 M 1/4"
	0802020	Buse inox / Nozzle 2505 M 1/4"
	0802080	Buse inox / Nozzle 4003 M 1/4"
	0802090	Buse inox / Nozzle 4004 M 1/4"
	0802100	Buse inox / Nozzle 4005 M 1/4"

OUTILS POUR BUSES / NOZZLE TOOLS

REFERENCE



F	0803200	Clé démontage pour buse 1/4" / Nozzle twister for 1/4" nozzle
G	0803210	Déboucheur de buse / Nozzle unblocking needle

Fabriquées en France
Made in France

Depuis plus de 15 ans
dans notre gamme
For more than 15 years
in our range

TABLEAU DE CONSOMMATION DES BUSES

Code	Débit / Flow	Pression / Pressure
03	6,80 L/mn	100 bar
04	9,10 L/mn	100 bar
05	11,40 L/mn	100 bar



**BUSES
NEUVES**

**MEILLEUR
LAVAGE**

.....
MOINS D'EAU

**NEW
NOZZLES**

**BETTER
WASH**

.....
LESS WATER

POIGNÉES DE LANCES À BROSSSE HAND GRIPS FOR LANCES WITH BRUSH

REFERENCE

- (A)** 0807090 Poignée de lance noire MF 1/4" / Black hand grip MF 1/4" for lance, 274 g
- (B)** 0807091 Poignée de lance bleue MF 1/4" / Blue hand grip MF 1/4" for lance, 274 g
- (C)** 0807092 Poignée de lance rouge MF 1/4" / Red hand grip MF 1/4" for lance, 274 g

LANCES À BROSSSE MM 1/4" / LANCES FOR BRUSH MM 1/4"

REFERENCE

- (D)** 0801500 Lance droite avec injecteur 950 mm, 730 g
Straight lance with injector 950 mm, 730 g
- 0801510 Lance inclinée avec injecteur 950 mm, 730 g
Bent lance with injector 950 mm, 730 g
- (E)** 0801100 Lance droite avec injecteur 950 mm MOSMATIC, 760 g
Straight lance with injector 950 mm MOSMATIC, 760 g
- 0801101 Lance droite avec injecteur et raccord tournant 950 mm MOSMATIC, 795 g / Straight lance with injector and swivel 950 mm MOSMATIC, 795 g
- (F)** 0801120 Lance droite SPARELINE 1000 mm avec protection bleue tournante et injecteur, 795 g / Straight lance SPARELINE 1000 mm with blue turning handle and injector, 795 g
- (G)** 0801121 Lance inclinée SPARELINE 1000 mm avec protection bleue tournante et injecteur, 795 g / Bent lance SPARELINE 1000 mm with blue turning handle and injector, 795 g
- (H)** 0801122 Lance droite SPARELINE 1000 mm avec protection rouge tournante et injecteur, 795 g / Straight lance SPARELINE 1000 mm with red turning handle and injector, 795 g
- (I)** 0801123 Lance inclinée SPARELINE 1000 mm avec protection rouge tournante et injecteur, 795 g / Bent lance SPARELINE 1000 mm with red turning handle and injector, 795 g

ENSEMBLES EASYWASH / EASYWASH ASSEMBLIES

REFERENCE

- (J)** 0801070 Ensemble avec poignée bleue, lance bleue 900 mm, injecteur et brosse 6 cm, 1,5 kg
Blue hand grip, blue 900 mm lance, injector and 6 cm brush, 1.5 kg
- (K)** 0801075 Ensemble avec pistolet à fuite, lance bleue 900 mm, injecteur et brosse 6 cm, 1,9 kg
Blue weeping gun, blue 900 mm lance, injector and 6 cm brush, 1.9 kg

ENSEMBLES SPARELINE / SPARELINE ASSEMBLIES

- (L)** 0801127 Lance 1000 mm inclinée avec protection tournante rouge, poignée rouge et brosse monobloc 6 cm, 1,52 kg / Bent lance 1000 mm with red turning protection, red hand grip and 6 cm brush, 1.52 kg
Livrée non assemblée / Delivered unassembled
- (M)** 0801137 Lance 1000 mm inclinée avec protection tournante rouge, pistolet à fuite et brosse monobloc 6 cm, 1,75 kg / Bent lance 1000 mm with red turning protection, weeping gun and 6 cm brush, 1.75 kg
Livrée non assemblée / Delivered unassembled

LANCES À BROSSSE MOSMATIC AVEC DISPOSITIF ANTI-RESQUILLE M 1/4" ANTI CHEATING FLEX BRUSH LANCES M 1/4" MOSMATIC

Lance 1200 mm livrée complète avec poignée 0807090, raccord tournant et brosse, 2,2 kg / 1200 mm lance delivered complete with hand grip 0807090, swivel and brush, 2.2 kg

- (N)** 0801160 Pression de 2,5 à 20 bar, débit de 5 L/min
Pressure from 2.5 to 20 bar, flow 5 L/min
- 0801161 Pression de 20 à 80 bar, débit de 9 L/min
Pressure from 2.5 to 20 bar, flow 9 L/min

LANCES RÉTRACTABLES / RETRACTABLE LANCES

- (O)** 0801140 Lance rétractable avec brosse perpendiculaire. Raccord Kärcher.
Retractable lance with perpendicular brush. Input Kärcher.
- (P)** 0801145 Lance rétractable avec brosse perpendiculaire entrée M 1/4"
Retractable lance with perpendicular brush input M 1/4"
- (Q)** 0801130 Lance rétractable avec brosse longitudinale entrée M 1/4"
Retractable lance with longitudinal brush input M 1/4"
- (R)** 0806170 Réduction pour lance à brosse rétractable M 22 x 1,5 M 1/4"
Male hex pipe reducer for retractable brush lance M 22 x 1.5 M 1/4"



Plus de 15%
de CA en plus sur
certaines stations!

More than 15%
turnover in some
car wash!



BROSSES POILS NATURELS VORWERK VORWERK NATURAL BRISTLES BRUSHES

- A** 0815005 **Brosse à poils courts VORWERK 6 cm**
VORWERK brush with short bristles 6 cm
- B** 0815002 **Brosse à poils courts 6 cm VORWERK avec support alu F 1/4"**
VORWERK brush with short bristles 6 cm and aluminum brush holder F 1/4"
- C** 0815000 **Brosse à poils longs VORWERK 9 cm**
VORWERK brush with long bristles 9 cm

ACCESSOIRES POUR BROSE VORWERK ACCESSORIES FOR VORWERK BRUSH

- D** 0815060 **Support brosse inox F 1/4" / Stainless steel brush holder F 1/4"**
- E** 0815040 **Support de brosse aluminium pour brosse VORWERK, F 1/4"**
VORWERK aluminum brush holder, F 1/4"
- F** 0815020 **Cache-brosse plastique VORWERK / Plastic cover for VORWERK brush**

BROSSES MONOBLOC SPARELINE POILS NATURELS MONOBLOC BRUSHES SPARELINE WITH NATURAL BRISTLES

- G** 0815010 **Brosse monobloc à poils courts 6 cm, F 1/4"**
Monobloc brush with short bristles 6 cm, F 1/4"
- H** 0815011 **Brosse monobloc à poils longs 9 cm, F 1/4"**
Monobloc brush with long bristles 9 cm, F 1/4"

ACCESSOIRES BROSSES MONOBLOC SPARELINE ACCESSORIES FOR SPARELINE MONOBLOC BRUSHES

- NEW** **I** 0815041 **Support aluminium avec 4 vis pour brosse monobloc**
Aluminum brush holder with 4 screws for monobloc brush
- NEW** **J** 0815021 **Cache plastique noir avec 4 trous pour brosse monobloc**
Plastic cover with 4 holes for monobloc brush

BROSSES MONOBLOC POILS MÉLANGÉS MONOBLOC BRUSHES MIXED BRISTLES

Mélange de poils naturels et synthétiques / Natural and synthetic mixed bristles

- K** 0815030 **Brosse monobloc poils mélangés 6 cm MTM, F 1/4"**
MTM 6 cm mixed bristles monobloc brush, F 1/4"
- L** 0815031 **Brosse monobloc poils mélangés 9 cm MTM, F 1/4"**
MTM 9 cm mixed bristles monobloc brush, F 1/4"

INJECTEURS MOUSSE POUR LANCE À BROSE FOAM INJECTORS FOR LANCE WITH BRUSH

- M** 0805030 **Injecteur inox pour lance brosse Ø2,5 mm, MF 1/4"**
Stainless steel injector for foam brush lances Ø2.5 mm, MF 1/4"
- N** 0805035 **Maxi injecteur pour lance brosse MF 1/4"**
Maxi injector for foam brush MF 1/4"
- O** 0805037 **Buse plate pour maxi injecteur (orifice 1,60 mm)**
Flat nozzle for maxi injector (1.60 mm hole)
- P** 0801326 **Joint torique 10x2 VITON pour maxi injecteur**
O-ring 10x2 VITON for maxi injector



VORWERK AUTOTEC

Komfort. Sicherheit. Dynamik.



CANONS À MOUSSE F $\frac{3}{8}$ " / FOAM GUNS F $\frac{3}{8}$ "

REFERENCE

- 0801300 Canon à mousse bleu Easywash à fuite avec raccord tournant, 560 mm, F $\frac{3}{8}$ ", 1,05 kg
Blue weeping Easywash foam gun with swivel, 560 mm, F $\frac{3}{8}$ ", 1.05 kg
- A** 0801301 Canon à mousse bleu Easywash à fuite fermé en HP, 560 mm, avec raccord tournant, F $\frac{3}{8}$ ", 1,05 kg
Blue weeping Easywash foam gun with valve, 560 mm, with swivel, F $\frac{3}{8}$ ", 1.05 kg
- B** 0801305 Canon à mousse noir Mosmatic 700 mm sans fuite, F $\frac{3}{8}$ ", avec raccord tournant, 1,1 kg
Black foam gun Mosmatic 700 mm without weep, F $\frac{3}{8}$ ", with swivel, 1.1 kg
- C** 0801308 Canon à mousse MTM noir, 700 mm, à fuite avec raccord tournant, F $\frac{3}{8}$ ", 1,05 kg / Black weeping foam gun with swivel MTM, 700 mm, F $\frac{3}{8}$ ", 1.05 kg

TÊTES DE CANON À MOUSSE ET COMPOSANTS
FOAM HEADS AND ACCESSORIES

REFERENCE

- D** 0801320 Tête de canon à mousse bleue avec pad mousse (sans buse) M18F
Blue nozzle holder for foam gun with foam pad (without nozzle) M18F
- E** 0801324 Tête de canon à mousse noire avec pad mousse (sans buse) M18F
Black nozzle holder for foam gun with foam pad (without nozzle) M18F
- F** 0801325 Tampon métallique pour canon mousse
Metal foam pad for foam gun
- G** 0801327 Buse plate 1,90 mm pour canon à mousse
Flat nozzle 1.90 mm for foam gun
- H** 0801326 Joint torique 10x2 VITON / O-ring 10x2 VITON

SUPPORTS MURAUX POUR CANON A MOUSSE
WALL MOUNT HOLDERS FOR FOAM GUN


REFERENCE

- I** 0813122 Support PP gris pour canon à mousse
PP grey wall mount holder for foam gun
Hauteur / Height: 145 mm, Longueur / Length: 85 mm, Ø 50 mm
- J** 0813123 Support PP noir pour canon à mousse
PP black wall mount holder for foam gun
Hauteur / Height: 145 mm, Longueur / Length: 85 mm, Ø 50 mm

INJECTEURS MÉLANGEURS POUR SYSTÈME MOUSSE
MIXING INJECTORS FOR FOAMING SYSTEM

REFERENCE

- K** 0605070 Injecteur laiton / Brass injector MF $\frac{3}{8}$ ", 280 bar, 30 L/m, 1,8 mm
- L** 0605072 Injecteur inox P.A. sans réglage, passage 1,5 mm MM $\frac{3}{8}$ "
P.A. stainless steel non adjustable injector, 1.5 mm, MM $\frac{3}{8}$ "
- M** 0605075 Injecteur inox réglable P.A. réglable, passage 2,1 mm, MM $\frac{3}{8}$ "
P.A. stainless steel adjustable injector, 2.1 mm, MM $\frac{3}{8}$ "



- 0801310 Injecteur inox MF $\frac{3}{8}$ " avec vanne de réglage pour canon à mousse
Stainless steel injector MF $\frac{3}{8}$ " with regulation valve for foam gun

ACCESSOIRES POUR PROGRAMME MOUSSE
ACCESSORIES FOR FOAM PROGRAM

REFERENCE

- N** 0801330 Tuyau spirale bleu 7x10 mm pour mousse, 17 m, avec raccords inox F $\frac{1}{4}$ " / Blue spiral hose 7 x 10 mm for foam, 17 m, with stainless steel connectors F $\frac{1}{4}$ "
- O** 1602110 Buse laiton M $\frac{1}{4}$ " pour lance module mousse BP
Brass nozzle M $\frac{1}{4}$ " for low pressure foam system



INJECTEUR MOUSSEUR INOX FOAMJET STAINLESS STEEL FOAMJET FOAMER INJECTOR

REFERENCE



- A** 0801315 **Injecteur inox FOAMJET / Stainless steel FOAMJET injector**
Cet injecteur est idéal pour ajouter un programme mousse sur une station sans ajouter de bras supplémentaire ni de canon à mousse. Avec le FOAMJET la mousse est générée par de l'air comprimé. Elle suit le même circuit (même bras et même lance) que l'eau de rinçage.
This injector is ideal for adding a foam program without adding a boom and foam gun. The foam is generated by air pressure. The foam will go through the same boom and same lance as the rinsing water.
- B** 0801316 **Buse de remplacement pour injecteur FOAMJET**
Replacement nozzle for FOAMJET injector

MODULE MOUSSE BASSE-PRESSION COMPLET COMPLETE LOW PRESSURE FOAM SYSTEM

REFERENCE

- 1602100 **Module mousse composé d'un régulateur d'air, d'une vanne haute-pression inox 3 voies, d'un injecteur FOAMJET, d'une pompe doseuse SEKO INVIKTA 220 V, d'un tuyau Rilsan spirale basse-pression 8-10 mm et d'une buse pour mousse. Le module permet de créer une mousse épaisse délivrée en basse-pression. Il n'est pas nécessaire d'ajouter un bras de lavage. Le tuyau spirale se place sur le côté de la piste de lavage.**
This low pressure FOAM SYSTEM is composed of an air regulator, a 3 ways stainless steel high pressure valve, a dosing pump SEKO INVIKTA 220 V, a Rilsan spiral low pressure 8-10 mm hose and a foam nozzle.
This foam system allows the application of a thick foam in low pressure. No need to add an extra boom.
The spiral hose can be installed on the side of the wash bay.
- Largeur / Width: 440 mm**
Profondeur / Depth: 130 mm
Hauteur / Height: 150 mm
Poids / Weight: 7,7 kg

A FOAMJET



La lance est à commander à part (voir pages 44 et 45).
The lance must be ordered separately (check pages 44 and 45).


BRAS À LED / LED BOOMS

MOSMATIC DKZ bl

Entrée / Input F 1/4" – Sortie / Output M 1/4"

REFERENCE

- A** 0810161 **Bras Z 1,55m inox à LED, 10,10 kg**
LED stainless steel Z boom 1.55m, 10.10 kg
- 0810160 **Braz Z 1,45m inox à LED, 9,80 kg**
LED stainless steel Z boom 1.45m, 9.80 kg



BRAS DE LAVAGE "Z" / "Z" BOOMS 360°

MOSMATIC DKZ

Entrée / Input F 1/4" – Sortie / Output M 1/4"

- B** 0810115 **1,55m, 9,90 kg**
- 0810114 **1,45m, 9,60 kg**



BRAS STANDARD 360° / STANDARD BOOMS 360°

MOSMATIC DKR avec tube intérieur inox

With internal stainless steel tube

Entrée / Input F 1/4" – Sortie / Output M 1/4"

- 0810119 **1,60m, 10,40 kg**
- C** 0810120 **1,75m, 10,80 kg**



BRAS DE LAVAGE DROITS / STRAIGHT BOOMS

MOSMATIC DKP

Entrée / Input F 1/4" – Sortie / Output M 1/4"

- 66.003 **1,45m, 9,60 kg**
- 66.013 **1,60m, 9,90 kg**
- D** 66.023 **1,75m, 10,20 kg**
- 66.033 **1,90m, 10,50 kg**
- 66.043 **2,05m, 10,80 kg**
- 66.053 **2,25m, 11,10 kg**
- 66.063 **2,50m, 11,40 kg**
- 66.073 **2,75m, 11,70 kg**
- 66.083 **3,00m, 12 kg**



BRAS DOUBLES / DUAL CEILING BOOMS

MOSMATIC DDK

Entrée / Input F 1/4" – Sortie / Output M 1/4"

- E** 0810123 **1,60m / 1,75m, 19,50 kg**



BRAS MURAUX / WALL BOOMS

MOSMATIC WAN

Entrée / Input F 1/4" – Sortie / Output M 1/4"

- F** 0810110 **2,00m, 8,60 kg**



BRAS POUR CAMION / TRUCK WASH BOOMS

MOSMATIC WSA

Partie murale / Wall mounting part

Entrée / Input F 1/4" – Sortie / Output M 1/4"

- G** 0810130 **2,50m, 27,30 kg**
- 0810131 **3,00m, 29,80 kg**



RACCORDS DROITS / STRAIGHT SWIVELS

MOSMATIC DGS 2 roulements / 2 bearings

(A)	0811020	MF 1/4", N° 30.001
	0811030	F 1/4" M 3/8", N° 30.003
	0811050	MF 3/8", N° 30.103
	0811060	M 1/4" F 3/8", N° 30.101
(B)	0811010	F 1/4" MM 18x1,5, N° 30.007
	0811040	F 3/8" MM 18x1,5, N° 30.107

RACCORDS DROITS GAMME ÉCONOMIQUE
STRAIGHT SWIVELS ECONOMIC LINE

MOSMATIC DGV 1 roulement / Single bearing

(C)	0811025	MF 1/4", N° 32.512
	0811053	MM 3/8", N° 32.533
	0811055	MF 3/8", N° 32.534
(D)	0811056	M 3/8" M 1/4", N° 32.531
	0811023	MM 1/4", N° 32.511
	32.537	M 3/8" MM 18x1,5
	32.539	M 3/8" MM 22x1,5
	32.532	F 1/4" M 3/8"
	32.514	M 1/4" F 3/8"

RACCORDS ÉQUERRE / 90° SWIVELS MOSMATIC

(E)	0811110	MF 1/4", N° 40.002
(F)	0811120	MF 3/8", N° 40.013
	0811130	M 3/8" F 1/4", N° 40.003
	0811140	M 1/4" F 3/8" N° 40.011
(G)	0801150	MF 3/8" N° 43.212

AUTRES RACCORDS TOURNANTS / OTHER SWIVELS

0811058	Raccord tournant droit DGV, NPT F 3/8", M 1/4", n° 32.945 Pour bras Mosmatic ECO et Easywash Straight DGV swivel NPT F 3/8", M 1/4", n° 32.945 For Mosmatic ECO and Easywash boom
0811145	Raccord tournant équerre M 1/4", NPT F 3/8", n° 40.019 Pour bras Mosmatic ECO et Easywash 90° swivel M 1/4", NPT F 3/8", n° 40.019 For Mosmatic ECO and Easywash boom

ACCESSOIRES DE BRAS / BOOM ACCESSORIES

(H)	0810116	Système de positionnement avec aimant pour bras Z Positioning system with magnet for Z booms
	0850070	Kit joints pour raccords 0811110, 0811120 et 0811130 Seal kit for swivels 0811110, 0811120 and 0811130
	0850050	Kit joints bras double / Seal kit for dual boom
(I)	0810513	Plaque inox de fixation pour bras "Z" (120x22x5 cm), 13 kg Stainless steel mounting bracket for "Z" booms (120x22x5 cm), 13 kg
	0810516	Plaque inox de fixation de bras "Z" (190x22x5 cm), 21 kg Stainless steel mounting bracket for "Z" boom (190x22x5 cm), 21 kg
(J)	0810514	Équerre de fixation murale pour bras Wall mounting bracket for booms
(K)	0810515	Contreplaque inox 150x150 mm pour fixation sur IPN, (épaisseur 5 mm) Stainless steel counter plate for booms 150x150 mm for fixing on IPN beam (thickness 5 mm)


TUYAUX DE BRAS DE LAVAGE MOSMATIC
HOSES FOR MOSMATIC BOOMS

(L)	0812035	Tuyau 1,8 m F 1/4" avec ressort / Hose 1.8 m F 1/4" with spring
	0812090	Tube inox pour bras 0810120 / Stainless steel pipe for boom 0810120
	0812037	Tuyau bras Z 1,45 m / Hose for 1.45 m Z boom
(M)	0812038	Tuyau bras Z 1,55 m / Hose for 1.55 m Z boom
	0812047	Tuyau bras double 1,60 m / Hose for dual ceiling boom 1.60 m
	0812048	Tuyau bras double 1,75 m / Hose for dual ceiling boom 1.75 m

DGS



DGV



BRAS DE LAVAGE P.A. / P.A. CEILING BOOMS

REFERENCE

- A** 0810215 **Bras "Z" 1,55m semi-rigide P.A.**
"Z" boom 1.55m with 2 springs P.A.
Entrée/ Input F 1/4" – Sortie/ Output M 1/4"
- B** 0810223 **Bras double 1,6-1,75m semi-rigide P.A.**
Double boom 1.6-1.75m
with 2 springs P.A.
Entrée/ Input F 1/4" – Sortie/ Output M 3/8"

A



B



RACCORDS TOURNANTS P.A. / P.A. SWIVELS

REFERENCE

- C** 0811220 **Raccord tournant droit MF 1/4" joint EPDM**
Straight swivel MF 1/4", EPDM seals
- 0811250 **Raccord tournant droit MF 3/8" joint EPDM**
Straight swivel MF 3/8", EPDM seals
- D** 0811310 **Raccord tournant équerre MF 1/4" joint EPDM**
90° swivel MF 1/4" EPDM seals

C



D



ONE
hundred
percent
made in
ITALY

PASSION
pour la
QUALITÉ

www.pa-etl.it



RL26
Pistolet
haute pression



VB9
Vanne
de réglage



SLP
Support
de lance




BRAS MTM / MTM BOOMS

Entrée/ Input F 1/4" – Sortie/ Output M 1/4"

REFERENCE

- A** 0812370 Bras "Z" MTM 1,55m
"Z" boom 1.55m MTM
- B** 0812371 Bras "Z" MTM 1,55m semi-rigide
"Z" boom flexible 1.55m MTM



RACCORDS TOURNANTS MTM / MTM SWIVELS

REFERENCE

- C** 0812300 Raccord tournant droit MF 1/4" MTM / Straight swivel MF 1/4" MTM
- D** 0812350 Raccord tournant équerre MF 1/4" MTM / 90° swivel MF 1/4" MTM

TUYAUX BRAS Z MTM / HOSE FOR MTM Z BOOMS

REFERENCE




- E** 0812060 Tuyau bras Z 1,55m / Hose for Z boom 1.55m MTM



BRAS TECOMECE / TECOMECE BOOMS

Entrée F 1/4" – Sortie M 1/4"


- F** 0810414 Étrier plafond pour bras TECOMECE
Ceiling boom bracket for TECOMECE boom
- G** 0810415 Étrier inox mural pour bras TECOMECE
Wall mount bracket for TECOMECE boom
- H** 0810416 Élément inox bras "Z" 1,55m pour étrier TECOMECE
"Z" stainless steel element 1.55m for TECOMECE boom
- I** 0810418 Élément inox bras droit 1,75m pour étrier TECOMECE
Straight stainless steel element 1.75m for TECOMECE boom
- 0810419 Élément inox bras droit 2m pour étrier TECOMECE
Straight stainless steel element 2m for TECOMECE boom



Exemple de bras TECOMECE complet
Example of complete TECOMECE boom

RACCORDS TOURNANTS TECOMECE / TECOMECE SWIVELS

- J** 0812020 Raccord tournant droit tout inox MF 1/4"
Straight swivel 100% stainless steel MF 1/4"
- K** 0812110 Raccord tournant équerre tout inox MF 1/4"
90° swivel 100% stainless steel MF 1/4"



SUPPORTS DE LANCE INOX / STAINLESS STEEL LANCE HOLDERS

REFERENCE

- NEW** **A** 0813090 **Support inox MTM à fixer au sol / Stainless steel lance holder MTM, ground fixed, 707 mm, 3.2 kg**
- NEW** **B** 0813100 **Support inox sans ressort, platine ronde / Stainless steel lance holder without spring, round fixing plate, 700 mm, 2.8 kg**
- C** 0813101 **Support de lance avec ressort inox à fixation au sol / Stainless steel lance holder, spring model, ground fixed, 715 mm, 2.95 kg**
- D** 0813102 **Support de lance inox à fixation au sol et clapet de sécurité / Stainless steel lance holder, ground fixed, with stop feature, 750 mm, 2.7 kg**
- E** 0813103 **Support de lance inox mural, 590 mm, 1,70 kg / Stainless steel wall mounted lance holder, 590 mm, 1.70 kg**
- F** 0813104 **Support de lance inox flexible à fixation au sol et système de sécurité, 700 mm, 3,35 kg / Stainless steel flexible lance holder, ground fixed, with safety stop, 700 mm, 3.35 kg**
- G** 0813111 **Support de lance double en inox, à fixer au sol, 740 mm, 4 kg / Stainless steel double lance holder, ground fixed, 740 mm, 4 kg**
- H** 0813115 **Équerre murale inox pour supports de lance (permet de préserver les sols chauffants) / Stainless steel lance holder bracket for lance holder (to preserve underfloor heating system)**
- I** 0813120 **Support de lance mural très court en inox / Very short stainless steel lance holder wall mounted 135 mm, Ø 60 mm, 0.5 kg**
- NEW** **J** 0813121 **Support lance mural court en inox / Short stainless steel lance holder wall 200 mm, Ø 60 mm, 0.9 kg**

BACS DE LANCE À BROSSSE INOX
STAINLESS STEEL BRUSH TANKS

REFERENCE

- K** 0813040 **Bac droit en inox pour tout type de lance à brosse, 352 x 150 x 600 mm, 5,40 kg / Stainless steel holder for all types of lance with foam brush, 352 x 150 x 600 mm, 5.40 kg**
- L** 0813041 **Bac en inox Mosmatic n° 29,027, évacuation Ø 50 mm, avec système de débordement, 340 x 143 x 670 mm, 8,40 kg / Stainless steel lance holder n°29.027 with drain Ø 50 mm and with overflow, 340 x 143 x 670 mm, 8.40 kg**
- M** 0813042 **Bac en inox Mosmatic n° 29,026, évacuation Ø 50 mm, sans système de débordement, 340 x 143 x 670 mm, 8,20 kg / Stainless steel lance holder n°29.026 with drain Ø 50 mm, no overflow, 340 x 143 x 670 mm, 8.20 kg**

SUPPORTS DE LANCE EN POLYÉTHYLÈNE
POLYETHYLENE LANCE HOLDERS

REFERENCE

- N** 0813105 **Support de lance en polyéthylène (PE) bleu à fixer au sol, 600 mm, 1,3 kg / Polyethylene (PE) blue lance holder, ground fixed, 600 mm, 1.3 kg**
- O** 0813106 **Support de lance en polyéthylène (PE) gris à fixer au sol, 600 mm, 1,3 kg / Polyethylene (PE) grey lance holder, ground fixed, 600 mm, 1.3 kg**

BACS DE LANCE À BROSSSE EN POLYÉTHYLÈNE
POLYETHYLENE BRUSH TANKS

REFERENCE

- P** 0813045 **Bac polyéthylène (PE) bleu pour tous types de lance à brosse, 424 x 197 x 585 mm, 3,40 kg / Polyethylene (PE) blue holder for all types of lance with brush, 424 x 197 x 585 mm, 3.40 kg**
- Q** 0813046 **Bac polyéthylène (PE) gris pour tous types de lance à brosse, 424 x 197 x 585 mm, 3,40 kg / Polyethylene (PE) grey holder for all types of lance with brush, 424 x 197 x 585 mm, 3.40 kg**



COFFRETS DE COMMANDE INOX STAINLESS STEEL CONTROL BOXES

REFERENCE

- A** 1403130 **Petit coffret de commande inox (220 x 215 mm, hauteur 390 mm). Fixation murale ou fixation au sol, 2 barres de sécurité, pré-perçage pour 4 boutons Ø22 mm, pré-découpe pour monnayeur RM5, EUROKEY et afficheur 0903330**
Small stainless steel control box (220 x 215 mm, height 390 mm), wall or pedestal mounted, with 2 security bars, with 4 pre-drilled holes for Ø22 mm switches and pre-cut for RM5, EUROKEY and for display 0903330
- B** 1403132 **Petit coffret de commande 1403130, livré avec RM5 et protection monnayeur, 1 cadenas laiton, 2 barres de sécurité et 2 cadenas ronds en inox**
Small control box 1403130, delivered with a RM5 coin acceptor and a splash guard, 1 brass pin lock, 2 security bars and 2 round stainless steel safety padlocks
- C** 1403135 **Colonne inox pour coffret 1403130**
Stainless steel pedestal for control box 1403130
Dimensions : H. 100 mm x 200 mm x 200 mm
(platine de fixation au sol / fixing plate 300 x 300 mm)

AFFICHEUR / DISPLAY

REFERENCE

- D** 0903330 **Mini afficheur 4 digits livré avec câble et plexi rouge**
Mini 4 digits display, delivered with cable and red plexi
Dimension : 8x5 cm, display 5x2 cm

CHAUFFAGE DES COFFRETS HEATING SYSTEM FOR CONTROL BOX

REFERENCE

- E** 1003900 **Tissu chauffant adhésif 24V 20W**
Self adhesive heat tape 24V 20W
Dimensions : 10 x 5 cm, câble : 20 cm

RELAIS / RELAY

REFERENCE

- F** 1003480 **Relais tripolaire OMRON 230 VAC**
Three-phase relay OMRON 230 VAC

TEMPORISATEUR / TIMER

REFERENCE

- G** 1150012 **Temporisateur 220 V / Timer 220 V**

THERMOSTATS

REFERENCE

- H** 1003691 **Thermostat hors-gel ITR3 EBERLE 24 VDC**
Thermostat ITR3 EBERLE 24 VDC
- I** 1003692 **Sonde pour thermostat EBERLE avec 4 m de câble**
Sensor for EBERLE thermostat with 4 m cable
- J** 1003695 **Thermostat ELIWELL + sonde DR4010**
ELIWELL thermostat + sensor DR4010
- K** 1003696 **Sonde pour thermostat ELIWELL avec 1,50 m de câble**
ELIWELL sensor with 1.50 m cable
- K** 1003697 **Thermostat 2 seuils ELIWELL DR4020PTC avec sonde**
ELIWELL thermostat 2 levels, DR4020PTC with sensor

CADENAS ET SERRURES / LOCKS AND PADLOCKS

REFERENCE

- L** 1404620 **Cadenas rond inox Ø60 mm**
Round padlock stainless steel Ø60 mm
- M** 1102240 **Verrou / Lock**



BOUTONS PIEZO / PIEZO SWITCHES

Monobloc antivandale, 22mm de diamètre, contact en 24 VAC/DC, LED en 24 VDC, IP68, température de fonctionnement de -20 à +75° C
Temps d'impulsion: 125-300 ms
Livré avec écrou en laiton nickelé et o-ring NBR

Vandal proof monobloc, diameter 22 mm, contact in 24 VAC/DC, LED in 24 VDC, IP68, operating temperature from -20 to + 75° C
 Impulse time: 125-300 ms
 Delivered with a brass nickel plated nut and NBR o-ring

REFERENCE

- A** 1007001 **Bouton Piezo en aluminium à LED rouge**
Cablage: 4 fils de 0,60m de long, 2 fils rouges pour le contact 24 VAC/DC et 2 fils en 24 VDC: bleu (-) et jaune (+)
 Piezo switch in aluminum with red LED
 4 wires: 2 red wires for contact 24 VAC/DC and 2 wires for the LED, blue 24 VDC (-), yellow 24 VDC (+)
- B** 1007031 **Bouton Piezo aluminium à collerette RGB avec câble de 2 mètres. La collerette peut s'éclairer dans toutes les couleurs en fonction du câblage.**
 Piezo button in aluminum with RGB ring and 2m cable.
 The light can be in any color according to the cable connection.

SÉLECTEURS ROTATIFS / ROTARY SWITCHES

REFERENCE

- C** 1404500 **Sélecteur rotatif 3 positions / Rotary switch 3 positions**
Ø50 mm H. 60 mm
- D** 1404504 **Sélecteur rotatif 3 ou 4 positions / Rotary switch 3 or 4 positions**
Ø50 mm H. 60 mm
- E** 1404506 **Sélecteur rotatif 6 positions / Rotary switch 6 positions**
Ø50 mm H. 65 mm
- F** 1404130 **Bouton pour sélecteur rotatif / Knob for rotary switch**
- G** 1007080 **Bouton tournant 2 positions ON/OFF, livré avec bloc contact, borne à vis Ø22 mm, IP67, SCHNEIDER**
 Rotary switch 2 positions ON/OFF, delivered complete with contact block Ø22 mm, IP67, SCHNEIDER

BOUTON COUP DE POING (SCHNEIDER HARMONY XB4) EMERGENCY SWITCH (SCHNEIDER HARMONY XB4)




REFERENCE

- H** 1007085 **Tête rouge de bouton coup de poing Ø22 mm**
 Red mushroom head for emergency switch Ø22 mm
- 1007086 **Corps de bouton coup de poing Normalement Fermé**
 Emergency NC switch body
- 1007087 **Corps de bouton coup de poing Normalement Ouvert**
 Emergency NO switch body

ÉCLAIRAGE COFFRETS DE COMMANDE ET AUTRES APPAREILS / LIGHTING MODULE FOR CONTROL BOXES AND OTHER DISPENSERS

REFERENCE

- NEW** **I** 1006261 **Module 3 LED blanc / 3 LED white module**
40 lumens, 12 VDC, IP65, 0.6 W
- J** 1006270 **Transformateur étanche / Waterproof transformer 220 V-12 VDC, 30 W**
Taille / Size : 220 x 30 x 20 mm



Nayax

SOLUTION TOUT EN UN



ONYX ET TOUCH SUR :



- Portique de lavage
- Haute pression
- Distributeur de jetons
- Gonfleur
- Aspirateur
- EV Chargeur

GTI

ENSEMBLE SUR VOTRE PROJET
DE CROISSANCE.



GTI – 20, rue Soddy 94000 Créteil
Tel. : +33 1 56 71 20 20 – info@gti.eu – www.gti.eu

TERMINAL DE PAIEMENT NAYAX / PAYMENT TERMINAL NAYAX

TERMINAL DE PAIEMENT TOUT-EN-UN NAYAX

- Pour pistes de lavage, portiques, aspirateurs, distributeurs de jetons, distributeurs automatiques...
- Lecteur bancaire micro-paiement (jusqu'à 50€)
- Paiement sans contact via cartes VISA/MASTERCARD
- Possibilité de paiement par Smartphone
- Permet d'envoyer un crédit à distance
- Connexion via une carte SIM (la carte SIM est incluse)
- Écran tactile à assistance vocale. Cet écran convivial peut être divisé en 4 pour donner par exemple le choix entre 4 programmes.

NAYAX, ALL-IN-ONE PAYMENT TERMINAL

- Convenient for carwash bays, roll-over, vacuum cleaners, token dispensers, vending machines...
- Micro-payments (up to 50€ in most European countries)
- Contactless payment via VISA/MASTERCARDS.
- Payment with Smartphone
- Possibility to give credit at distance
- Connection via SIM card (the SIM card is included)
- Touch screen with voice assistance. This touch screen can be divided in 4 parts (4 programs).

Hauteur / Height: 105 mm

Largeur / Width: 84 mm

Profondeur / Depth: 48,3 mm

Poids / Weight: 230 g

REFERENCE

A	0904110	Boîtier NAYAX mode impulsif livré complet avec antenne et accessoires NAYAX all in one card reader, parallel connection, with antenna and accessories.
	0904111	Boîtier NAYAX MDB, livré complet avec antenne et accessoires NAYAX all in one card reader, MDB connection, with antenna and accessories.

SYSTÈME DE PAIEMENT SANS CONTACT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT CONTACTLESS PAYMENT SYSTEM


REFERENCE

B	0904011	Lecteur EUROKEY NEXT (livré sans câble) EUROKEY NEXT reader (without cable)
	0904016	Câble 50 cm pour EUROKEY NEXT-RM925 50 cm cable for EUROKEY NEXT-RM925
	0904012	Contre plaque pour lecteur EUROKEY NEXT Back plate for EUROKEY NEXT reader
C	0904021	Clé EUROKEY NEXT, bleue EUROKEY NEXT key, blue
D	0904030	Tag MIFARE
E	0904017	Boîtier de rechargement EUROKEY NEXT, 220 V Credit charging unit for EUROKEY NEXT, 220 V
	0904025	Boîte carton pour clé EUROKEY NEXT Cardboard box for EUROKEY NEXT key

SYSTÈME DE PAIEMENT SANS CONTACT BADGIC READER (CK SQUARE) BADGIC READER CONTACTLESS PAYMENT SYTEM (CK SQUARE)

REFERENCE

F	0904061	Lecteur BADGIC complet / BADGIC reader complete unit
----------	---------	---



A



B



C



D



E



F

MONNAYEURS ÉLECTRONIQUES COMESTERO COMESTERO ELECTRONIC COIN ACCEPTORS

REFERENCE

- (A)** 0901560 **Monnayeur RM5 tropicalisé (retour monnaie frontal)**
Coin acceptor RM5 tropicalised (front coin return)
- (B)** 0901562 **Monnayeur RM5 tropicalisé (retour monnaie en bas)**
Coin acceptor RM5 tropicalised (bottom coin return)
- (C)** 0903605 **Mini support monnayeur F1 bleu / Mini front plate F1 blue**
- (D)** 0903610 **Support monnayeur standard F6 bleu**
Front plate for coin acceptor standard model F6 blue
- (E)** 0903620 **Support monnayeur grand modèle F3 bleu**
Front plate for coin acceptor large model F3 blue
- 0903310 **Câble monnayeur 100 cm, 10 broches**
Cable for coin acceptor 100 cm, 10 pins
- (F)** 0903640 **Boîtier de programmation pour RM5 / Mini programmer for RM5**
- 0903641 **Kit programmation RM5 pour PC / Programmer kit for PC**
- 0903643 **Câble pour mini programmeur RM5 / Cable for RM5 mini programmer**
- 0903646 **Câble de liaison RM5 et PC / PC and RM5 cable**

CARTES ÉLECTRONIQUES / ELECTRONIC BOARDS

REFERENCE

- (G)** 0903320 **Interface RM925, 220V, 2 relais, avec boîtier de protection**
Interface RM925, 220V, 2 relays, with protection box
- (H)** 0903321 **Interface RM925, 24VAC/DC 2 relais, avec boîtier de protection**
Interface RM925, 24VAC/DC, 2 relays, with protection box
- (I)** 0903341 **Interface 6 relais, 24VAC/DC, avec boîtier de protection**
Interface 6 relays, 24VAC/DC, with protection box
- (J)** 0903305 **Interface pour 2 connecteurs HE-10**
Interface for two HE-10 connectors

AFFICHEUR / DISPLAY

REFERENCE

- (K)** 0903330 **Mini afficheur 4 digit pour interface RM925, livré avec câble et plexi rouge**
Mini 4 digits display for RM925 interface, delivered with cable and red plexi
Dimensions : 8x5cm, display 5x2cm

MONNAYEUR ÉLECTRONIQUE WH WH ELECTRONIC COIN ACCEPTOR



REFERENCE

- (L)** 0901800 **Monnayeur électronique EMP800 V6 / Electronic coin acceptor EMP800 V6**
- 0903650 **Boîtier de programmation WHEASY MOBIL pour EMP800**
Programmer WHEASY MOBIL for EMP800

MONNAYEUR ÉLECTRONIQUE ALBERICI ALBERICI ELECTRONIC COIN ACCEPTOR

REFERENCE

- (M)** 0903855 **Monnayeur tropicalisé / Tropicalised electronic coin acceptor AL55**
- 0903615 **Façade frontale Aberici / Alberici front plate**



PROTECTIONS MONNAYEUR / SPLASH GUARDS

REFERENCE

- (A)** 0903000 **Protection monnayeur universelle, 74x180 mm**
Universal coin acceptor guard, 74x180 mm
- (B)** 1404460 **Protection monnayeur longue, Mosmatic, 74x200 mm**
Large coin acceptor guard, Mosmatic, 74x200 mm
- (C)** 1404461 **Protection monnayeur longue Mosmatic avec fixation sur ressort 74x200 mm**
Large coin acceptor guard Mosmatic with spring 74x200 mm
- (D)** 0903010 **Protection monnayeur / Coin acceptor guard 90x195 mm**

PROTECTION MONNAYEUR ÉLECTRONIQUE (DÉTECTEUR D'EAU) / ELECTRONIC SPLASH GUARD (WATER SENSOR)

REFERENCE

- (E)** 1002030 **Détecteur d'eau 12-24 VAC/DC. Coupe l'alimentation électrique du monnayeur en présence d'eau sur l'électrode.**
Water detector 12-24 VAC/DC. Turn-off the power supply of the coin acceptor in the presence of water on the electrode.

DISTRIBUTION DE JETONS / TOKEN DISPENSERS

REFERENCE

- (F)** 1402325 **Bloc distributeur de jetons NAYAX + HOPPER + automate monté sur support à intégrer. Permet la distribution des jetons par paiement sans contact (jusqu'à 50€ en France). L'écran tactile donne le choix entre 4 montants en proposant des bonus de jetons.**
Pre-assembled token dispenser with NAYAX + HOPPER + PLC, to be integrated in a box. Permits purchase of tokens with contactless payments (up to 50€ in most of European countries). The touch screen allows a choice between 4 amounts with token bonuses.
Hauteur / Height: 400 mm – Largeur / Width: 150 mm
Profondeur / Depth: 300 mm
- (G)** 1402320 **HOPPER EVOLUTION pour jetons et pièces de 21 à 30 mm**
Attention, il existe d'autres modèles pour d'autres diamètres de jetons.
HOPPER EVOLUTION for 21 to 30 mm tokens and coins
Be careful when ordering. There are other models for other token sizes.

ABRIS POUR DISTRIBUTEUR DE JETONS SHELTERS FOR TOKEN DISPENSER

REFERENCE

- 1406500 **Abri blanc (80x45x60 cm) sans autocollant et sans éclairage, montage en 3 parties / White painted shelter for token dispenser (80x45x60 cm), without stickers and without light, (3 parts).**
- (H)** 1406505 **Abri blanc (80x45x60 cm) avec 3 autocollants JETONS et avec éclairage LED 12 VDC, montage en 3 parties**
White painted shelter for token dispenser (80x45x60 cm), with 3 stickers "JETONS" and with LED light, (3 parts).
- 1201485 **Autocollant bleu / Blue sticker "JETONS" 40x15 cm**

COLLECTEUR DE PIÈCES SORTIE MONNAYEUR COIN COLLECTOR AT THE COIN ACCEPTOR EXIT

REFERENCE

- (I)** 1150005 **Équerre en inox avec raccord de tuyau Ø38 mm et entonnoir collecteur / Stainless steel bracket with connector for Ø38 mm hose and collector funnel**

BOÎTE À MONNAIE SÉCURISÉE EN ACIER GALVANISÉ LOCKABLE COIN BOX IN GALVANISED STEEL

REFERENCE

- (J)** 0950040 **Boîte à monnaie en 2 parties à fixer sous le monnayeur**
Coin box in 2 parts for fixing under the coin acceptor
Largeur / Width: 11,5 cm – Hauteur / Height: 13,5 cm
Profondeur / Depth: 13 cm

EMBALLAGE DE PIÈCES / COINS PACKAGING

REFERENCE

- 0950050 **Lot de 250 étuis pour pièces de 1€**
Pack of 250 plastic packaging for 1€ coins
- (K)** 0950060 **Lot de 250 étuis pour pièces de 2€**
Pack of 250 plastic packaging for 2€ coins



JETONS STANDARDS / STANDARD TOKENS

Laiton avec marquage / 4 tailles

Brass stamped / 4 sizes

0905010 18,5x2,3 mm

0905040 22x2,3 mm

A 0905105 27x1,8 mm

0905151 32x1,35 mm

B 0905651 25x1,8 mm "NO CASH VALUE"

Laiton nickelé / Brass nickel plated

C 0905025 20,5x2,1 mm "LAVAGE AUTO"

D 0905059 22x2,3 mm "CAR WASH"

E 0905141 22x2,75 mm "SUPERWASH"

F Laiton troué, trou Ø6 mm / Brass with Ø6 mm hole > 3 tailles / 3 sizes

0905070 22,5x1,8 mm

0905089 25,7x1,8 mm

0905090 26x2,3 mm

G Laiton rainuré / Brass grooved > 2 tailles / 2 sizes

0905080 25x2 mm

0905120 27x2 mm

H Laiton lisse / Plain brass > 4 tailles / 4 sizes

0905007 21,2x1,5 mm

0905047 23,5x1,75 mm

0905100 26x2,3 mm

0905341 24x2,3 mm

I Inox troué / Stainless steel with hole > 5 tailles / 5 sizes

0905161 20x1,85 mm

0905162 22x1,85 mm

0905163 24x1,85 mm

0905164 26x1,85 mm

0905165 28x1,85 mm

J 0905172 Inox / Stainless steel, 22x1,85 mm

K Inox trou carré / Stainless steel square hole > 3 tailles / 3 sizes

0905192 21x1,9 mm

0905193 23x1,9 mm

0905194 25x1,9 mm

JETONS PERSONNALISÉS / TOKENS WITH YOUR OWN LOGO

Laiton, laiton nickelé, inox, alpaca, bimétal...

Tous diamètres, toutes épaisseurs et tous motifs

Brass, brass nickel plated, stainless steel, cupronickel, bi-metal...

All diameters, thickness and designs.



ASPIRATION DE MONNAIE 220V / COIN VACUUM SYSTEMS 220V

Boîtier d'aspiration de monnaie mural mono poste avec tiroir et serrure.
Livré monté avec un moteur 1200W, 220V et un raccord d'adaptation pour tuyau Ø38 mm

Possibilité de raccorder le tuyau d'aspiration sur les 2 côtés

Vacuum system for coins (for one hose), wall mounted, with coin drawer and lock.
Delivered with 220V 1200W motor, cuff and connector for a Ø38 mm hose

The vacuum hose can be as well connected on both sides

Largeur et profondeur / Width and depth: 180x180 mm

Hauteur / Height: 500 mm

Poids / Weight: 15 kg

- A** 1150011 **Aspirateur de monnaie sans temporisation**
Coin vacuum system without timer
- 1150010 **Aspirateur de monnaie avec temporisation**
Coin vacuum system with timer
- B** 1150012 **Mini temporisateur 220V pour le réglage du temps d'aspiration en fonction de la longueur du tuyau / Timer 220V for setting the vacuum time according to the hose length**

ASPIRATION DE MONNAIE CENTRALISÉE CENTRALIZED COIN VACUUM SYSTEM


REFERENCE

- C** 1150051 **Coffre d'aspiration centralisée de monnaie pour 5 postes avec turbine 380V, 2,2kW et 5 vannes à manchon Ø40 mm (possibilité d'ajouter jusqu'à 3 autres vannes à manchon Ø40 mm sur le coffre)**
Coin box for centralized vacuum system with 380V, 2.2kW channel turbine and 5 pneumatic pinch valves Ø40 mm (possibility to add up to 3 other Ø40 pneumatic valves)
520x320 mm
Hauteur du coffre avec les vannes à manchon montées
Height with the Ø40 mm valves at the top: **1100 mm**
Acier 3 mm peinture Époxy / 3 mm steel, Epoxy painted
- D** 1150050 **Armoire électrique avec automate et 5 électrovannes pilotes en 24VAC (possibilité d'ajouter jusqu'à 3 autres électrovannes pilotes supplémentaires)**
Electric panel with PLC controler and 5 driver solenoid valves in 24VAC (possibility to add up to 3 other driver solenoid valves)
Hauteur et largeur / Height and width: 500 mm
Profondeur / Depth: 175 mm
- E** 1150059 **Option: panier séparateur de pièces (avec rehausse)**
Optional: basket for coin separation (with heightening)

ACCESSOIRES POUR ASPIRATION DE MONNAIE CENTRALISÉE ACCESSORIES FOR CENTRALIZED COIN VACUUM

REFERENCE

- F** 1150030 **Vanne à manchon Ø40 mm, entrée air F1/4", pour aspiration monnaie**
Ø40 mm pneumatic pinch valve, air input F1/4", for coin vacuum systems
- G** 1150040 **Caoutchouc de rechange pour vanne à manchon Ø40 mm**
Replacement rubber part for Ø40 mm pneumatic pinch valve
- H** 1102043 **Joint néoprène 8 mm autocollant Ø125 mm**
Adhesive 8 mm neoprene gasket Ø125 mm
- I** 0602001 **Raccord pneumatique M1/4" pour tuyau 2,5x4 mm**
Instant connection M1/4" for 2.5x4 mm hose
- 0602204 **Tuyau polyamide couleur neutre 2,5x4 mm (rouleau de 100 m)**
Polyamide hose 2.5 x 4 mm neutral colour (100 m roll)
- J** 1150035 **Raccord PVC gris pour vanne à manchon**
Grey PVC coupling for DN40 valve
- K** 1150036 **Raccord caoutchouc (entre raccord gris 1150035 et tuyau Ø38 mm)**
Rubber connector (between grey coupling 1150035 and hose Ø38 mm)
- 1150058 **Joint de remplacement pour porte de coffre avec cadre de maintien en inox**
Replacement seal for coin box door with stainless steel frame
- L** 1150057 **Électrovanne pilote pneumatique modulable 24VAC pour tuyau 2,5x4 mm / Modular pneumatic driver 24VAC, for 2.5x4 mm hose**
- 1150056 **Électrovanne pilote pneumatique modulable 220V pour tuyau 2,5x4 mm / Modular pneumatic driver 220V, for 2.5x4 mm hose**



CUVE 430 MM COMPLÈTE AVEC FILTRE CONIQUE ET RACCORD TUYAU Ø 38 MM COMPLETE 430 MM TANK WITH CONIC FILTER FOR Ø 38 MM HOSE

REFERENCE

A	1103050	Cuve inox Ø430 mm complète avec filtre conique Complete stainless steel tank Ø430 mm with conic filter
B	1104010	Anneau support de filtre pour cuve aspirateur inox Ø430 mm Filter support ring for Ø430 mm stainless steel tank
C	1104020	Filtre conique pour cuve aspirateur inox Ø430 mm Conic filter for Ø430 mm stainless steel tank
D	1104050	Panier plastique pour cuve aspirateur Ø430 mm Plastic basket for Ø430 mm stainless steel tank
	1104040	Kit complet : anneau + filtre + panier, Ø430 mm Complete kit: filter support + filter + basket, Ø430 mm
E	1104080	Couvre filtre nylon pour cuve aspirateur inox Ø430 mm Conic filter cover in nylon for Ø430 mm stainless steel tank

CUVE 430 MM COMPLÈTE AVEC FILTRE PLISSÉ ET RACCORD TUYAU Ø 38 MM COMPLETE 430 MM TANK WITH FILTER CARTRIDGE FOR Ø 38 MM HOSE

REFERENCE

	1103051	Cuve aspirateur inox Ø430 mm complète avec filtre plissé 1104060 Complete stainless steel tank Ø430 mm with filter cartridge 1104060
F	1104060	Filtre plissé cylindrique pour cuve aspirateur inox Cylindrical filter cartridge for stainless steel tank Ø17,5 mm x H.16,5 mm
G	1104065	Filtre plissé cylindrique waterproof pour cuve aspirateur inox Waterproof cylindrical filter cartridge for stainless steel tank Ø17,5 mm x H.16,5 mm
H	1104061	Partie basse du support de filtre plissé Bottom part for filter cartridge holder
I	1104062	Corps de support plastique pour filtre plissé cylindrique Plastic holder body for cartridge filter

ACCESSOIRES DE CUVE / TANK ACCESSORIES

REFERENCE

J	1104070	Raccord tuyau 38 mm pour cuve Ø430 mm Tank/hose 38 mm coupling for Ø430 mm tank
K	1104075	Raccord tuyau 51 mm pour cuve Ø430 mm Tank/hose 51 mm coupling for Ø430 mm tank
L	1104030	Connexion 38 mm pour cuve Ø430 mm Connector 38 mm for Ø430 mm tank
M	1104035	Connexion 51 mm pour cuve Ø430 mm Connector 51 mm for Ø430 mm tank
	1104001	Cuve inox Ø430 mm sans filtre et sans couvercle Stainless steel tank Ø430 mm without cover and filter
N	1104002	Couvercle économique pour cuve Ø430 mm Economic cover for Ø430 mm tank

CUVE INOX 300 MM AVEC CONNECTEUR Ø 38 MM STAINLESS STEEL 300 MM TANK WITH Ø 38 MM CONNECTOR

REFERENCE

O	1103060	Cuve inox Ø300 mm sans filtre et sans couvercle Stainless steel Ø300 mm tank without filter and without cover Hauteur / Height: 380 mm
P	1103065	Réhausse inox Ø300 mm pour cuve 1103060 Stainless steel Ø300 mm extension for tank N°1103060 Hauteur / Height: 240 mm
NEW	1104041	Kit complet : anneau + filtre + panier pour cuve inox Ø300 mm Complete kit: filter support + filter + basket for Ø300 mm tank

MANCHONS DE TUYAU D'ASPIRATEUR VACUUM HOSE CONNECTORS

Q	1108050	Manchon de raccordement de tuyau à tuyau Ø38 mm Connector hose to hose connection Ø38 mm
R	1108060	Manchon de raccordement de tuyau à tuyau Ø51 mm Connector for hose to hose connection Ø51 mm



Nos tuyaux noirs 1107100 et 1107110 sont des tuyaux antistatiques. Un composant antistatique est ajouté à la composition de la matière afin d'éliminer l'accumulation d'électricité statique. L'électricité statique a pour effet de coller la poussière à l'intérieur du tuyau et de réduire la puissance d'aspiration. Ces tuyaux antistatiques sont aussi recommandés pour des raisons de sécurité pour des aspirateurs situés près de pompes de distribution de carburant. Norme DIN IEC 60093.

Our black hoses 1107100 and 1107110 are antistatic. An antistatic agent is added in the hose material in order to eliminate buildup of static electricity inside and outside the hose. This static electricity accumulates the dust inside the hose and reduces vacuum power. Antistatic hoses are recommended for vacuum cleaners located near gas pumps in service stations. DIN norm IEC 60093.

TUYAUX ASPIRATION Ø38 MM / VACUUM HOSES Ø38 MM

Tuyaux Ø38 mm intérieur, Ø47 mm extérieur

Hoses Ø38 mm inside, Ø47 mm outside

Temperature: -25 C° à / to + 65 C°

Poids / Weight : 305 g/m

REFERENCE

- | | |
|----------|--|
| A | 1107100 Tuyau aspiration antistatique noir au mètre (couronne de 30 m)
Black antistatic hose, by the metre (30 m roll) |
| B | 1107101 Tuyau aspiration argent/noir au mètre (couronne de 30 m)
Silver/black hose, by the metre (30 m roll) |

TUYAUX ASPIRATION Ø51 MM / VACUUM HOSES Ø51 MM

Tuyaux Ø51 mm intérieur, Ø60 mm extérieur

Hoses Ø51 mm inside, Ø60 mm outside

Temperature: -25 C° à / to + 65 C°

Poids / Weight : 435 g/m

REFERENCE

- | | |
|----------|--|
| C | 1107110 Tuyau aspiration antistatique noir au mètre (couronne de 30 m)
Black antistatic hose, by the metre (30 m roll) |
|----------|--|

TUYAUX CONIQUES Ø38/51 MM / CONIC HOSES Ø38/51 MM

REFERENCE

- | | |
|----------|--|
| D | 1107150 Tuyau aspiration conique bleu Ø38/51 mm, 5 m, intérieur lisse
Blue conic hose Ø38/ 51 mm, 5 m, smooth interior |
| E | 1107151 Tuyau aspiration conique rouge Ø38/51 mm, 5 m, intérieur lisse
Red conic hose Ø38/ 51 mm, 5 m, smooth interior |

SUPPORTS DE TUYAU D'ASPIRATION VACUUM HOSE HOLDERS

REFERENCE

- | | |
|---------------------|--|
| NEW F | 0813122 Support PP gris (pour suceur SPARELINE Ref. 1108098)
Grey PP hose holder (for SPARELINE nozzle Ref. 1108098)
Hauteur / Height: 145 mm, Longueur / Length: 85 mm, Ø 50 mm |
| NEW | 0813123 Support PP noir (pour suceur SPARELINE Ref. 1108098)
Black PP hose holder (for SPARELINE nozzle Ref. 1108098)
Hauteur / Height: 145 mm, Longueur / Length: 85 mm, Ø 50 mm |
| G | 0813120 Support inox avec patte de fixation (135 mm, Ø 60 mm), convient aux suceurs 1108130, 1108135 et embout conique 1102548
Stainless steel nozzle holder with fixing plate (135 mm, Ø 60 mm), fits for nozzles 1108130, 1108135 and conic nozzle 1102548 |
| NEW H | 0813121 Support inox avec platine carrée, convient aux suceurs 1108130, 1108135 et embout conique 1102548
Stainless steel holder with square fixing plate, fits for nozzles 1108130, 1108135 and conic nozzle 1102548
Longueur / Length: 200 mm, Ø 60 mm, 0.9 kg |



A



B



D



E



F



G



H

TURBINES ASPIRATION / CHANNEL VACUUM TURBINES

REFERENCE

A	1106200	Turbine 2,2kW 380 V modèle MF Channel turbine 2.2 kW 380 V MF model
	1106201	Turbine 2,2kW 220 V modèle MF Channel turbine 2.2kW 220 V MF model
B	1106205	Turbine 2,2kW 380 V modèle M Channel turbine 2.2 kW 380 V M model
	1106206	Turbine 2,2kW 220 V modèle M Channel turbine 2.2kW 220 V M model
	1106210	Turbine 3kW 380 V modèle MF Channel turbine 3kW 380 V MF model
	1106215	Turbine 3kW 380 V modèle M Channel turbine 3kW 380 V M model
Poids / Weight : 29kg pour les turbines 2,2kW / for channel turbines 2.2kW 32kg pour les turbine s 3,0kW / for channel turbines 3.0kW Fabriqué en Europe / Made in Europe		

MOTEURS ASPIRATEUR VACUUM MOTORS

REFERENCE

C	1106025	Moteur / Motor 1200W, 220 V, Ø 144 mm, H. 170 mm
D	1106115	Moteur Lamb / Lamb motor 1000W, 220 V, Ø 144 mm, H. 165 mm
E	1106090	Moteur tangentiel / Tangential motor 220 V, Ø 144 mm, H. 170 mm
F	1102043	Joint néoprène 8mm autocollant Ø125mm pour moteur aspirateur Adhesive 8mm neoprene gasket Ø125mm for vacuum motor

CHARBON POUR MOTEUR / BRUSH FOR MOTOR

REFERENCE

G	1106010	Charbons moteurs 1000 W et 1200 W Brushes for motors 1000W and 1200 W
----------	---------	---

RACCORDS POUR TUYAU Ø38 MM CUFFS FOR HOSE Ø38 MM

REFERENCE

H	1108040	Raccord fixe tuyau/suceur noir Black nozzle/hose cuff
I	1108015	Raccord tournant tuyau/suceur noir Black swivel cuff
J	1108080	Raccord tournant souple gris Grey soft swivel cuff
K	1108081	Raccord tournant souple noir / Black soft swivel cuff
L	1108010	Raccord tournant noir Black swivel cuff

RACCORDS POUR TUYAU Ø51 MM CUFFS FOR HOSE Ø51 MM

REFERENCE


L	1108070	Raccord fixe noir tuyau/suceur Black hose/nozzle cuff
M	1108020	Raccord tournant noir tuyau/suceur Black swivel for hose/nozzle
N	1108025	Raccord tournant souple noir tuyau/suceur Black soft swivel for hose/nozzle
O	1108175	Raccord tournant souple gris tuyau/suceur Grey soft swivel for hose/nozzle

EMBOUT CONIQUE / CONIC NOZZLE

Pour aspiration ou soufflage / For vacuum cleaner or blower



REFERENCE

P	1102548	Cône en plastique souple noir / Conic nozzle in black rubber
Q	1102549	Raccord fixe en acier galvanisé pour embout conique et tuyau Ø38 mm / Galvanized steel cuff for conic nozzle and Ø38 mm hose



A MODÈLE MF / MF MODEL

B MODÈLE M / M MODEL



SUCEURS DIAMÈTRE INTÉRIEUR 45 MM NOZZLES 45 MM INTERNAL DIAMETER

Compatibles avec raccords / Fits cuffs:
1108040, 1108015, 1108080, 1108175

REFERENCE

- | | | |
|----------|---------|--|
| A | 1108090 | Suceur noir standard 270 mm
Black standard nozzle 270 mm |
| B | 1108094 | Suceur noir 350 mm
Black nozzle 350 mm |
| C | 1108095 | Suceur caoutchouc noir 240 mm incassable
Unbreakable black rubber nozzle 240 mm |
| D | 1108096 | Suceur caoutchouc noir 420 mm incassable
Unbreakable black rubber nozzle 420 mm |
| E | 1108098 | Suceur noir SPARELINE 350 mm avec renfort
SPARELINE black nozzle 350 mm with tip reinforcement |

SUCEURS DIAMÈTRE INTÉRIEUR 58 MM NOZZLES 58 MM INTERNAL DIAMETER

Compatibles avec raccords / Fits cuffs:
1108010, 1108020, 1108025

REFERENCE

- | | | |
|----------|---------|---|
| F | 1108130 | Suceur noir 370 mm / Black nozzle 370 mm |
| G | 1108135 | Suceur noir 370 mm avec renfort tubulaire
Black nozzle 370 mm with tube reinforcement |

SUCEURS INCASSABLES 420 MM AVEC RACCORD ROTATIF À VISSEUR UNBREAKABLE NOZZLES 420 MM WITH SWIVEL CUFF (SCREW TYPE)

REFERENCE

- | | | |
|----------|---------|--|
| H | 1108100 | Suceur incassable avec raccord tournant intégré pour tuyau Ø38 mm
Unbreakable nozzle with integrated swivel cuff for 38 mm hose |
| I | 1108101 | Suceur incassable avec raccord tournant intégré et renfort tubulaire pour tuyau Ø38 mm
Unbreakable nozzle with integrated swivel cuff and inside tube reinforcement for 38 mm hose |
| J | 1108102 | Suceur incassable bleu avec raccord tournant intégré pour tuyau Ø38 mm
Blue unbreakable nozzle with integrated swivel for 38 mm hose |
| K | 1108103 | Suceur incassable rouge avec raccord tournant intégré pour tuyau Ø38 mm
Red unbreakable nozzle with integrated swivel for 38 mm hose |
| L | 1108105 | Suceur incassable avec raccord tournant intégré pour tuyau Ø51 mm
Unbreakable nozzle with integrated swivel cuff for 51 mm hose |
| M | 1108106 | Suceur incassable avec raccord tournant intégré et renfort tubulaire pour tuyau Ø51 mm
Unbreakable nozzle with integrated swivel cuff and inside tube reinforcement for 51 mm hose |

SUCEUR INCASSABLE 420 MM AVEC RACCORD ROTATIF ET CLIP DE VERROUILLAGE / UNBREAKABLE NOZZLE 420 MM WITH SWIVEL CUFF AND SAFETY CLIP


REFERENCE

- | | | |
|----------|---------|--|
| N | 1108111 | Suceur incassable avec raccord rotatif et clip antivol pour tuyau Ø38 mm
Unbreakable nozzle with swivel cuff and safety clip for Ø38 mm hose |
|----------|---------|--|

SUCEUR GRANDE LARGEUR / WIDE NOZZLE

REFERENCE

- | | | |
|----------|---------|--|
| O | 1108150 | Suceur noir grande largeur pour tuyau Ø38 mm
Black wide nozzle for Ø38 mm hose |
|----------|---------|--|



Les bras d'aspiration/séchage présentés sur cette page permettent d'empêcher que les tuyaux traînent au sol. Ils apportent un réel confort aux utilisateurs en évitant que les clients salissent l'intérieur de leur voiture avec des tuyaux trempés et sales.

Air booms shown on this page prevent hoses from dragging on the floor. They provide real comfort for users by preventing customers from dirtying the interior of their cars with wet and dirty hoses.

BRAS ASPIRATION SÉCHAGE À FIXATION MURALE AIR BOOMS FOR WALL INSTALLATION

REFERENCE

- A** 0810525 **Bras d'aspiration mural 1000 mm avec raccordement Ø 40 mm par le bas** / Air boom wall type 1000mm bottom connection Ø 40 mm **Mosmatic 60.925**
- B** 0810500 **Bras d'aspiration mural 1600 mm avec raccordement Ø 50 mm par le bas** / Air boom wall type 1600 mm bottom connection Ø 50 mm
- C** 0810506 **Bras courbé d'aspiration mural 1700 mm avec raccordement Ø 50 mm** / Air boom curved wall type 1700 mm, connection Ø 50 mm **Mosmatic 60.958**

BRAS D'ASPIRATION SÉCHAGE MONTAGE PLAFOND CEILING MOUNTED AIR BOOMS

REFERENCE

- D** 0810502 **Bras aspiration/séchage 1600 mm, Ø 50 mm, montage plafond** / Ceiling mounted air boom 1600 mm, Ø 50 mm. **Mosmatic 60.313**
- E** 0810503 **Bras Z aspiration/séchage 1550 mm pour montage plafond avec raccordement Ø 50 mm par le dessus** / Z ceiling air boom 1550 mm, 360° with top connection Ø 50 mm. **Mosmatic 60.326**
- F** 0810504 **Bras d'aspiration/séchage 1600 mm 360° pour montage plafond avec raccordement sur le côté Ø 50 mm** / Ceiling air boom 1600 mm 360° with side connection Ø 50 mm **Mosmatic 60.310**

BRAS ASPIRATION SÉCHAGE MONTAGE SOL AIR BOOM FOR FLOOR MOUNTING

REFERENCE

- G** 0810501 **Bras aspiration/séchage montage sol 1600 mm, 3,10 m de haut, Ø 50 mm** / Floor mounted air boom 1600 mm, 3.10 m height, Ø 50 mm, **Mosmatic 60.312**


BRAS VERTICAL D'ASPIRATION À RESSORT POUR ASPIRATEUR VERTICAL AIR POLE WITH SPRING FOR VACUUM CLEANER

REFERENCE

- H** 1102523 **Bras vertical d'aspiration à fixer sur le côté des aspirateurs. Tube Ø 65 mm et ressort en inox. Livré avec un kit de fixation en inox.** / Stainless steel vertical air pole for fixing on the vacuum cleaners. Ø 65 mm tube and spring in stainless steel. Delivered with stainless steel fixing kit. **Hauteur/Height: 2150 mm – Poids/Weight: 10 kg**

ACCESSOIRES POUR BRAS ASPIRATION/SÉCHAGE ACCESSORIES FOR AIR BOOM

- I** 0810520 **Poteau inox de 3 mètres de hauteur livré en 2 parties. Permet l'installation de 2 bras muraux 0810500** / 3 meters height stainless steel air system stand (delivered in 2 parts). Fits for 2 wallbooms 0810500. **Poids / Weight: 24 kg**
- J** 0810512 **Coude inox pour bras aspiration/séchage tuyau Ø 50 mm** / Stainless steel elbow for air boom, Ø 50 mm hose
- K** 0810510 **Enrouleur pour bras aspiration/séchage** / Spring balancer for air boom
- L** 0810511 **Barre d'arrêt pour bras aspiration/séchage** / Bracket with bumper for air boom



TEMPEST

TEMPEST EVOLUTION

- Corps tout inox / Stainless steel body
- Système de filtration composé de 4 énormes filtres cylindriques
Huge filtration surface with 4 cylindrical filters
- Le coffret de commande ultra sécurisé et plus large permet de placer différents systèmes de paiement / The high security coin box allows the installation of different payment systems
- Éclairage LED animé des dômes / Animated LED dome lighting
- Aspiration de monnaie très facile à installer
Easy for connecting a coin vacuum system
- 160 x 65 x 50 cm, 80 kg

REFERENCE

A	1101121	Aspirateur TEMPEST EVOLUTION à turbine 380V, 2,2kW avec monnayeur électronique RM5 et éclairage LED. TEMPEST EVOLUTION with 380V 2.2kW channel turbine with electronic coin acceptor RM5 and LED lighting.
	1101120	Aspirateur TEMPEST EVOLUTION à turbine 220V, 2,2kW avec monnayeur électronique RM5 et éclairage LED. TEMPEST EVOLUTION with 220V 2.2kW channel turbine with electronic coin acceptor RM5 and LED lighting.
	1101115	Aspirateur TEMPEST EVOLUTION à turbine 380V, 3kW avec monnayeur électronique RM5 et éclairage LED. TEMPEST EVOLUTION with 3kW channel turbine with electronic coin acceptor RM5 and LED lighting

TEMPEST EVOLUTION MULTI (ASPIRATION/GONFLAGE) TEMPEST EVOLUTION MULTI (VACUUM CLEANER/AIR INFLATOR)

- Cet aspirateur TEMPEST EVOLUTION est équipé d'une unité de gonflage PCL intégrée dans un coffret d'extension en inox fixé sur le côté de l'aspirateur.
- Livré avec tuyau et embout de gonflage
- Livré avec 2 barres de sécurité inox grande longueur (550x30 mm) et deux cadenas
- This vacuum cleaner TEMPEST EVOLUTION is equipped with a PCL air inflator unit integrated into a stainless steel expansion box fixed at the side of the vacuum cleaner.
- Delivered with an air inflator hose and valve
- Delivered with 2 extra long security bars (550x30mm) and 2 locks

REFERENCE

B	1101170	Aspirateur + gonfleur TEMPEST EVOLUTION MULTI à turbine 380V 2,2kW avec unité de gonflage PCL et monnayeur électronique RM5 TEMPEST EVOLUTION MULTI vacuum cleaner + air inflator with 380V 2.2kW channel turbine with PCL air inflation unit and RM5 coin acceptor.
----------	---------	---

TEMPEST EVOLUTION FREE

Cet aspirateur TEMPEST EVOLUTION n'a pas de monnayeur. Le coffret monnayeur a été remplacé par un boîtier plus discret et plus économique sur lequel peut s'intégrer un système de paiement sans contact.

Nous le proposons avec un bouton ON/OFF ou un lecteur sans contact NAYAX.

This TEMPEST EVOLUTION vacuum cleaner has no coin acceptor. The cash box has been replaced by a smaller and more economical box, ideal for contactless payment systems.

We offer it with an ON/OFF switch or with a NAYAX card reader

160 x 58 x 50 cm, 75 kg

REFERENCE

	1101155	Aspirateur TEMPEST EVOLUTION FREE à turbine 380V 2,2kW et système de paiement sans contact NAYAX Vacuum cleaner TEMPEST EVOLUTION FREE with 380V 2.2kW channel turbine and NAYAX contactless payment system
C	1101150	Aspirateur TEMPEST EVOLUTION FREE à turbine 380V, 2,2kW avec bouton ON/OFF / TEMPEST EVOLUTION FREE with 380V 2.2kW channel turbine with ON/OFF switch
	1101151	Aspirateur TEMPEST EVOLUTION FREE à turbine 220V, 2,2kW avec bouton ON/OFF / TEMPEST EVOLUTION FREE with 220V 2.2kW channel turbine with ON/OFF switch



OPTIONS DU TEMPEST EVOLUTION TEMPEST EVOLUTION OPTIONS

REFERENCE

A	1102540	Option soufflette pour air comprimé Air gun kit for compressed air
B	1102523	Option SPRING UP – bras vertical d'aspiration à fixer sur le côté des aspirateurs. Tube Ø65 mm et ressort en inox. Livré avec un kit de fixation en inox. / SPRING UP pole in stainless steel Ø65 mm for fixing at the coin box side. Delivered with stainless steel fixing kit. Hauteur / Height: 2150 mm – Poids / Weight: 10 kg
C	0810501	Bras aspiration 1600 mm de longueur et poteau 3100 mm Boom 1600 mm length with 3100 mm pole
	1102046	Mousse d'isolation phonique adhésive pour dôme 1 m² Self adhesive 1 m² sound deadening foam for dome
	0904011	Lecteur EUROKEY NEXT / EUROKEY NEXT payment system
	0904061	Lecteur BADGIC / BADGIC payment system

CONSOMMABLES POUR OPTION SOUFFLETTE SPARE PARTS FOR AIR BLOW KIT

REFERENCE

D	1102545	Pistolet air avec système de sécurité / Air blow gun with security
	0801262	Tuyau spirale vert 17 m (sans raccord) Green spiral hose (without nipple)
E	1201491	Autocollant vert / Green sticker "AIR" 80 x 120 cm



VUE ÉCLATÉE TEMPEST EVOLUTION / TEMPEST EVOLUTION EXLODED VIEW

REFERENCE

F	1102070	● Dôme bleu / Blue dome
	1102110	● Dôme rouge / Red dome
	1102075	● Dôme vert / Green dome
	1102085	● Dôme orange / Orange dome
	1102090	● Dôme jaune / Yellow dome
G	1102191	Sac filtrant / Filter bag
H	1102296	Porte monnayeur Tempest Évolution Coin acceptor door for Tempest Evolution
I	1102021	Barre de sécurité Tempest Évolution Security bar for Tempest Evolution
J	1102051	Joints prédécoupés pour portes-avant nouveau modèle, 30 x 40 cm Pre-cut gasket for front doors new model, 30 x 40 cm
K	1102160	Bac à poussière / Dust container
	1108032	Raccord caoutchouc cuve Tempest/tuyau 38 mm Rubber cuff for Tempest/38 mm hose
L	1108031	Raccord caoutchouc cuve Tempest/tuyau 51 mm Rubber cuff for Tempest/51 mm hose



ASPIRATEUR INOX SELF CLEAN SELF CLEAN VACUUM CLEANER

REFERENCE

- A 1111110** Aspirateur SELF CLEAN 3 kW 380 V avec système de filtre autonettoyant et monnayeur électronique
- Aspirateur MULTI SERVICES avec ajout possible de 3 services en plus de l'aspiration (par exemple soufflette, pulvérisation de parfum, pulvérisation de brillant pneu...)
 - L'aspirateur SELF CLEAN intègre un bloc cuve en inox composé d'un filtre plissé (1) avec système de nettoyage intégré (2) et d'un réservoir de poussière amovible (3) facile à vider.
 - Le système de nettoyage du filtre fonctionne par vibration (2) et permet aux particules de poussières de se détacher du filtre à chaque utilisation.
 - La partie monétique et électronique est isolée de la poussière et de la chaleur dans le boîtier qui contient le monnayeur électronique, la carte électronique et un compteur.

SELF CLEAN vacuum cleaner 3 kW 380 V with automatic filter cleaning and an electronic coin acceptor

- This MULTI SERVICES vacuum cleaner allows the addition of 3 more optional services (blowing kit, perfume spray kit, tyre blackening kit...)
- The SELF CLEAN vacuum contains a filter cartridge (1) with a self cleaning system (2) and a removable dust bucket (3) very easy to empty.
- The dust particles will be removed from the filter by the automatic vibrating self cleaning system (2).
- Electronic parts are isolated from dust and heat in a box. This box contains the electronic coin acceptor, the control box and a counter.

Hauteur / Height: 1570 mm

Largeur / Width: 714 mm

Profondeur / Depth: 592 mm

Poids / Weight: 140 kg



OPTIONS DE L'ASPIRATEUR SELF CLEAN OPTIONS FOR THE SELF CLEAN VACUUM CLEANER

REFERENCE

- B 1111115** Kit soufflette air comprimé / Compressed air gun kit
- C 1111116** Kit soufflette avec moteur tangentiel et cône souffleur
Air blowing kit with tangential motor and blowing nozzle.
- D 1111117** Kit pulvérisation parfum ou brillant pneu
Spray kit for perfume or tyre shine
- 1111118 Lecteur EUROKEY NEXT / EUROKEY NEXT reader
- 1111121 Lecteur BADGIC / BADGIC reader
- E 1111119** Option bras vertical inox avec ressort
Stainless steel vertical boom with spring
- 1111120 Afficheur / Display



BORNE D'ASPIRATION MULTI-SERVICES MULTI-SERVICES VACUUM UNIT

REFERENCE

- A 1111130 Borne multi-services inox, 5 services :**
Stainless steel multi-services vacuum unit, 5 services:
- 1. Aspirateur avec turbine 3 kW**
Vacuum cleaner with a 3 kW channel turbine
 - 2. Gonfleur avec manomètre Ø 150 mm**
Air inflator with a Ø 150 mm manometer
 - 3. Soufflette avec moteur tangentiel 1000 W**
Air blow gun with a tangential 1000W motor
 - 4. Distribution de parfum**
Perfume dispenser
 - 5. Distribution de rénovateur plastique**
Plastic cleaner dispenser
- DESCRIPTION**
- **2 portes frontales et capot en inox**
With 2 front doors and cover in stainless steel
 - **Afficheur, monnayeur RM5 / Display and RM5 coin acceptor**
 - **Mat d'aspiration avec ressort et 3 crosses inox pour supporter les tuyaux spiralés / Stainless steel air pole with spring and 3 bent holders for spirale hoses.**
 - **Adhésifs / Stickers**
- DIMENSIONS**
- Hauteur / Height: 1330 mm**
Largeur / Width: 1000 mm
Profondeur / Depth: 500 mm
Poids / Weight: 130 kg
- OPTIONS**
- **Mini compresseur d'air sans cuve dans l'appareil**
Mini air compressor integrated inside (without tank)
 - **Lecteur Eurokey Next**
Eurokey Next reader

ASPIRATEUR-GONFLEUR / VACUUM-AIR INFLATOR UNIT


REFERENCE

- NEW B 1111135 Aspirateur avec turbine 3 kW**
Vacuum cleaner with a 3 kW channel turbine
- Gonfleur avec manomètre Ø 150 mm**
Air inflator with a Ø 150 mm manometer
- 2 portes frontales et capot en inox**
With 2 front doors and cover in stainless steel
- Afficheur, monnayeur RM5 / Display and RM5 coin acceptor**
- Bras d'aspiration inox à ressort / Stainless steel vertical air pole**
- Adhésifs / Stickers**
- DIMENSIONS**
- Hauteur / Height: 1330 mm**
Largeur / Width: 600 mm
Profondeur / Depth: 500 mm
Poids / Weight: 110 kg
- OPTIONS**
- **Bras d'aspiration inox à ressort / Stainless steel vertical air pole**
 - **Lecteur Eurokey Next / Eurokey next reader**

SUPPORTS DE TUYAU EN INOX STAINLESS STEEL HOSE HOLDERS

REFERENCE

- C 1102523 Bras vertical d'aspiration à fixer sur le côté des aspirateurs. Tube Ø65mm et ressort en inox. Livré avec un kit de fixation en inox.**
Stainless steel vertical air pole for fixing on the vacuum cleaners. Ø65mm tube and spring in stainless steel. Delivered with stainless steel fixing kit.
Hauteur / Height: 2150 mm • Poids / Weight: 10 kg
- D 1102524 Crosse inox support de tuyau avec platine de fixation**
Bent stainless steel hose holder with integrated fixing plate
Hauteur / Height 85 cm, FF ½"
- 1102525 Crosse inox support de tuyau avec platine de fixation**
Bent stainless steel hose holder with fixing plate and hook
Hauteur / Height 132 cm, FF ½"



ASPIRATION DE POUSSIÈRE CENTRALISÉE CENTRALIZED VACUUM SYSTEM

REFERENCE

- NEW** **A** 1111211 **Centrale d'aspiration centralisée DGVL75**
 – Système de décolmatage automatique avec compresseur intégré
 – Filtre polyester à poches offrant une grande capacité de filtration
 Centralized vacuum system DGVL75
 – Automatic filter cleaning system with compressor included
 – Polyester star filter with big filtration power
Turbine 7.5 kW, 15A, 400 V
Débit max : 750 m³/h
Dimensions : 170 x 74 x H. 200 cm
Poids / Weight : 360 kg

ACCESSOIRES POUR ASPIRATION CENTRALISÉE ACCESSORIES FOR CENTRAL VACUUM SYSTEM

REFERENCE

- NEW** **B** 1111250 **Vanne d'entrée en métal pour aspiration centralisée NPT 2"**
 Steel inlet valve for central vacuum system NPT 2"
- NEW** **C** 1111251 **Embout métal pour tuyau Ø 38 mm pour aspiration centralisée**
 Hose adaptor in galvanized steel for centralized vacuum system for Ø 38 mm hose
- NEW** **D** 1111260 **Support obturateur d'air en inox (pour suceur SPARETECH REF. 1108098)**
 Stainless steel nozzle holder (air proof with our SPARETECH nozzle REF. 1108098)
Dimensions : Ø45 mm intérieur/internal, Ø75 mm extérieur/external
Longueur/Length : 420 mm



SOLUTIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉE POUR STATION DE LAVAGE AUTOMOBILE

ASPIRATEUR INDUSTRIEL DGVL75

TENSION : TRIPHASÉ 400 V	
PUissance : 7,5 KW	
DÉPRESSION MAX : 4 500 MM.H.O EN CONTINU : 3 600 MM.H.O	
DÉBIT : 750 M³/H	
FILTRE À POCHES POLYESTER ANTISTATIQUE CLASSE M 1µ	

PROJET 100% SUE MESURE PHARAON

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME : WWW.PHARAON.FR

pharaon@pharaon.fr
 www.pharaon.fr
 03 27 09 11 11

ACCESSOIRES POUR DISTRIBUTION DE PRODUIT JANTE

ACCESSORIES FOR WHEEL CLEANER PRODUCT DISTRIBUTION

REFERENCE	
A 0801250	Lance inox 600 mm et poignée F 1/2" avec gâchette grise, P.A. P.A. stainless steel 600 mm lance, F 1/2" with grey trigger
B 0801252	Lance inox 300 mm et poignée F 1/2" avec gâchette grise, P.A. P.A. stainless steel 300 mm lance, F 1/2" with grey trigger
C 0801255	Pistolet jante P.A. F 1/2" avec porte buse rouge P.A. wheel cleaner gun F 1/2" with red nozzle holder
D 0801256	Porte buse rouge P.A. M 1/2" pour buse à tête plate P.A. red nozzle holder M 1/2" for flat nozzle
E 0801180	Lance inox 500 mm + pistolet inox sans gâchette avec raccord tournant inox (joints EPDM) Stainless steel lance 500 mm + triggerless gun with swivel (EPDM seals)
F 0802249	Buse tête plate plastique orange 80°01 / Orange 80°01 flat plastic nozzle
G 0802250	Buse tête plate plastique verte 80°015 / Green 80°015 flat plastic nozzle
H 0802260	Buse inox tête plate 11001 pour produit jante Stainless steel flat nozzle 11001
I 0802261	Buse inox M 1/4" 11001 pour produit jante Stainless steel M 1/4" nozzle 11001
J 0801265	Support inox montage plafond pour tuyau jante FF 1/4" Stainless steel holder ceiling mount for wheel cleaner hose FF 1/4"
K 0801275	Support nylon bleu pour produit jante FF 1/2" Nylon holder ceiling mount for wheel cleaner hose FF 1/2" Dimensions : 50 x 60 mm, H : 40 mm
L 0801276	Rampe de distribution nylon pour produit jante F 1/2" Nylon manifold bloc for wheel cleaner product F 1/2" Dimensions : 150 x 60 mm, H : 40 mm
M 0601271	Raccord inox pour lance jante M 1/2" F 1/4" Stainless steel nipple for wheel cleaner lance M 1/2" F 1/4"
N 0601010	Bouchon inox M 1/2" / Stainless steel cap M 1/2"
O 0801261	Raccord inox M 1/4" pour tuyau jante Stainless steel nipple M 1/4" for wheel cleaner hose
P 0801264	Raccord inox tournant M 1/4" pour tuyau jante Stainless steel swivel nipple M 1/4" for wheel cleaner hose
Q 0402079	Crépine P.A. PP + inox avec clapet anti retour pour tuyau 6-8 mm P.A. strainer (stainless steel + PP) with non return valve for 6-8 mm hose

TUYAUX SPIRALE / SPIRAL HOSES

Pour produit jante (sans raccord) / For wheel cleaner product (without nipple)
8 x 5 mm, 17 m / Matière / Material: RILSAN PA 11
Résistance aux produits alcalins et mémoire de forme maximum
 Resistance to alkaline products and maximum shape memory

REFERENCE	
R 0801260	Tuyau spirale bleu / Blue spiral hose
S 0801262	Tuyau spirale vert / Green spiral hose
T 0801263	Tuyau spirale orange / Orange spiral hose
U 0801266	Tuyau spirale jaune / Yellow spiral hose
V 0801267	Tuyau spirale rouge / Red spiral hose

POMPES PRODUIT JANTE ET PRODUIT AGRESSIF

PUMPS FOR WHEEL CLEANER OR AGGRESSIVE CHEMICAL

REFERENCE	
W 0401050	Pompe pneumatique produits agressifs FF 3/8" (jusqu'à 6 pistes) Pneumatic pump for aggressive chemicals FF 3/8" (up to 6 boxes)
X 0401110	Pompe ULKA, "E-EP7", 220 V, 48 W / ULKA pump "E-EP7", 220 V, 48 W
Y 0401116	Support caoutchouc pour pompe ULKA / Rubber holder for ULKA pump
Z 0401180	Corps de pompe à palette inox 800 L/h à 7 bar, joints Viton, F 1/2" Stainless steel rotary vane pump, 800 L/h at 7 bar, seals Viton, F 1/2"





MTM Hydro conçoit, fabrique et distribue plus de 12 gammes de machines, composants et accessoires professionnels pour les stations de lavage et les stations de lavage en libre-service.



MORELITE® est spécialisée dans la conception, l'ingénierie et la production de brosses performantes, résistantes dans le temps et compatibles avec tout type de système de lavage de voitures et de poids lourds

TAPE-TAPIS / MAT BEATERS

REFERENCE

- A** 0814210 **Tape-tapis en acier galvanisé, 105x58 cm**
Mat slap in galvanized steel, 105x58 cm
- B** 0814220 **Tape-tapis en acier galvanisé à tiroir, 92x63x35 cm**
Mat slap in galvanized steel with drawer, 92x63x35 cm

PINCE-TAPIS / MAT CLAMPS

REFERENCE

- C** 0814235 **Pince-tapis inox avec butée plastique rouge sans autocollant**
Stainless steel mat clamp with red plastic bumper without sticker
- D** 0814236 **Pince-tapis inox avec butée plastique bleu sans autocollant**
Stainless steel mat clamp with blue plastic bumper without sticker
- E** 0814237 **Butée rouge pour pince-tapis / Red plastic bumper for mat clamp**
- F** 0814238 **Butée bleue pour pince-tapis / Blue plastic bumper for mat clamp**
- G** 0814231 **Pince-tapis tout inox / All stainless steel mat clamp**
- H** 0814232 **Pince-tapis inox avec rouleau Mosmatic**
Stainless steel Mosmatic mat clamp with roll
- 1201195 **Autocollant rouge "PINCE TAPIS" pour 0814235, 165x30 mm**
Red sticker available as well in English "MAT CLAMP" Ref. 1201201 and German "MATTENHALTER" Ref.1201200
- 1201205 **Autocollant bleu "PINCE TAPIS" pour 0814236, 165x30 mm**
Blue sticker available as well in English "MAT CLAMP" Ref. 1201211 and German "MATTENHALTER" Ref.1201210
- I** 1201196 **Autocollant "ACCROCHEZ ET LAVEZ VOS TAPIS" 300x500 mm**

LAVE-TAPIS / MAT CLEANERS

- Permet le nettoyage des tapis de voiture en tissu ou gomme
Suitable for cloth or rubber car mats
- Corps inox, capot en ABS noir résistant aux UV
Stainless steel body and black ABS cover (UV rays resistant)
- Brosse de 80 cm de largeur / 80 cm width brush
- Monnayeur électronique / Electronic coin acceptor
- Remplacement rapide de la brosse (système de cartouche intégrant la brosse) / Easy replacement for the brush unit (brush cartridge system)
- Portes latérales pour faciliter la maintenance / Side doors for easy maintenance
- Tiroir pièces cadenassable / Lockable coin drawer
- Dimensions : 531 x 1093 x 1099 mm

LAVE-TAPIS CLASSIQUE / CLASSIC MAT CLEANER

- J** 1305041 **Lave-tapis inox avec monnayeur électronique (sans alimentation eau) 220 V, 250 W (existe aussi en 380 V)**
Stainless steel mat cleaner with electronic coin acceptor (without water supply) 220 V, 250 W (also available in 380 V)
- Poids / Weight: 80 kg**

OPTIONS :

- Alimentation en eau / Water supply kit
- Système anti-gel / Anti-frost kit
- Kit anti bactérien / Antibacterial kit
- Kit de pulvérisation de parfum / Perfume spray kit
- Kit soufflette (air comprimé) / Compressed air blowing kit
- Eurokey Next
- Lecteur BADGIC / BADGIC Reader



LAVE-TAPIS VAPEUR / STEAM MAT CLEANER

Fonctionne avec une réserve d'eau déminéralisée
(sans alimentation en eau externe) / Works with a demineralized water tank (without external water pipe)

- K** 1305030 **Lave-tapis vapeur 4 kW 380 V avec monnayeur électronique et kit vapeur intégré**
Steam mat cleaner 4 kW 380 V with electronic coin acceptor and integrated steam unit
- Poids / Weight: 90 kg**

OPTIONS :

- Kit de pulvérisation de parfum / Perfume spray kit
- Kit soufflette (air comprimé) / Compressed air blowing kit
- Eurokey Next
- Lecteur BADGIC / BADGIC Reader



NETTOYAGE DES SIÈGES / SEAT CLEANING

- A** 1305110 **AC WET, nettoyeur de sièges et moquettes avec monnayeur électronique, 380V 2,2kW. Nécessite un raccordement en eau et une évacuation d'eau sale / AC WET seat and carpet cleaner with electronic coin acceptor, 380V 2.2kW. Needs a water supply connection and a waste water pipe exhauster.**
Hauteur/Height: 1570 mm • Largeur/Width: 592 mm
Profondeur/Depth: 714 mm • Poids/Weight: 100 kg
- B** 1305105 **AC DRY, 220V, 2,2kW, avec générateur de mousse sèche et monnayeur électronique / Seat cleaner with dry foam generator with electronic coin acceptor, 220V, 2.2kW**
Hauteur/Height: 1448 mm • Largeur/Width: 592 mm
Profondeur/Depth: 714 mm • Poids/Weight: 85 kg
 – Tuyau avec brosse à mousse / Hose with a foam brush
 – Tuyau avec poignée d'aspiration / Hose with the car seat nozzle
 – Compresseur d'air avec réservoir 6 L / Air compressor with 6 L tank
 – Moteur d'aspiration 1500 W / Two-stages vacuum motor 1500 W
 – Réservoir produit et réservoir eau sale / Chemical product tank and dirt collecting tank
- C** 1150020 **Poignée injecteur-extracteur pour tuyau Ø38 mm (avec douille cannelée pour tuyau 6-8 mm) / Carpet cleaner nozzle for Ø38 mm hose (with hose barb fitting for 6-8 mm hose)**

DISTRIBUTION DE PRODUIT LAVE-GLACE WINDSCREEN LIQUID DISTRIBUTION

- D** 1304500 **Distributeur de produit lave-glase avec monnayeur électronique et réservoir de 100L**
 – pistolet de distribution avec tuyau spirale de 6 m
 – jauge externe pour contrôler le niveau de produit
 – bouchon de réservoir avec serrure pour un remplissage par l'extérieur
 Windscreen wiper liquid dispenser with electronic coin acceptor and 100 L tank
 – dispensing gun with spiral hose length 6 m
 – external windscreen liquid level gauge
 – lockable liquid tank cap externally accessible.
Hauteur / Height: 1198 mm • Largeur / Width: 714 mm
Profondeur / Depth: 592 mm • Poids / Weight: 80 kg

ACCESSOIRES POUR DISTRIBUTION LAVE-GLACE ACCESSORIES FOR WINDSCREEN LIQUID DISTRIBUTION

- E** 1305330 **Poignée lave-glase / Gun for windshield glass cleaner**
- F** 1305335 **Crépine avec anti-retour pour réservoir avec raccord canelé pour tuyau 13-19 mm (295 g)**
 Tank non return intake strainer, hose barb 13-19 mm (295 g)



DRIVEN BY AIR.

Boostez Les Bénéfices De Votre Centre De Lavage

Automate de Gonflage Digital by PCL, Certifié LNE.
Fabriqué au Royaume-Uni. Approuvé dans le monde entier.

Convient pour : Stations-service | Stations de recharge VE | Centres de lavage auto | Parkings

www.pclairtechnology.com

A HORNGROUP BRAND

FAÇADES DE GONFLAGE À ENCASTRER WALL MOUNTED TIRE INFLATORS

- A** 1105016 **Façade de gonflage avec manomètre Ø 150 mm à encastrer**
Built-in inflation panel with manometer Ø 150 mm
- B** 1105015 **Boîtier de gonflage digital à encastrer / Built-in digital unit 220 V, IP.66, 220 x 220 mm, profondeur / depth: 100 mm**
Entrée et sortie / Input and output FF 1/4", poids / weight: 2,6 kg

BORNES DE GONFLAGE SUR PIED PEDESTAL MOUNTED TIRE INFLATION UNITS

AVEC MANOMÈTRE Ø 150 MM / WITH Ø 150 MM MANOMETER

Hauteur 1300 mm pour les versions avec monnayeur, 1200 mm sans monnayeur / Profondeur 200 mm (300 mm sur l'embase) / Largeur 400 mm (495 mm sur l'embase) / Poids 32 kg sans compresseur / 42 kg avec compresseur / Livré avec tuyau de 8 m, embout de gonflage et cadenas rond
Height 1300 mm for units with coin acceptor, 1200 mm without coin acceptor
Depth 200 mm (300 mm at the bottom) / Width 400 mm (495 mm at the bottom)
Weight 32 kg without compressor / 42 kg with compressor
With a 8 meters hose and inflating valve, with round lock

OPTIONS:

- **Lecteur Eurokey Next / Eurokey Next reader**
- **Robinet poussoir avec vanne d'arrêt pour distribution d'eau**
Water push faucet with ball valve

REFERENCE

- C** 1105005 **Sans monnayeur / Without coin acceptor**
- D** 1105006 **Avec monnayeur RM5 / With RM5 coin acceptor**
- 1105007 **Avec monnayeur RM5 et compresseur**
With RM5 coin acceptor and compressor
- 1105008 **Sans monnayeur avec compresseur**
Without coin acceptor but with compressor
- AVEC AFFICHAGE DIGITAL / WITH DIGITAL DISPLAY**
- E** 1105061 **Boîtier de gonflage PCL D20 à affichage digital avec pied, sans compresseur, sans monnayeur / Tire inflator PCL D20 with digital display, with pedestal, without compressor, without coin acceptor**
Hauteur / Height: 1512 mm • Largeur / Width: 440 mm
Profondeur / Depth: 280 mm • Poids / Weight: 30 kg
- F** 1105062 **Borne de gonflage PCL D90 à affichage digital, sans compresseur, sans monnayeur / Tire inflator unit PCL D90 with digital display without coin acceptor. Hauteur / Height: 1425 mm • Largeur / Width: 409 mm**
Profondeur / Depth: 270 mm • Poids / Weight: 44 kg

BOÎTIER DE GONFLAGE MURAL / WALL MOUNTED TIRE INFLATOR

- G** 1105060 **Boîtier de gonflage mural PCL D10 à affichage digital**
Tire inflator unit PCL D10 with digital display, wall mounted.
Hauteur / Height: 300 mm • Largeur / Width: 420 mm
Profondeur / Depth: 90 mm • Poids / Weight: 9 kg

TUYAUX DE GONFLAGE / AIR HOSES

- H** 1105022 **Tuyau de gonflage noir 8 mètres avec embout 1105021**
8 meters long air hose with inflating valve 1105021
- I** 1105021 **Embout de gonflage pour tuyau de Ø 7 mm intérieur**
Inflating valve for hose Ø 7 mm internal.
- 1105023 **Embout de gonflage pour tuyau de Ø 5 mm intérieur (convient à nos tuyaux spirale page 72)**
Inflating valve for hose Ø 5 mm internal (fits our spiral hoses page 72).
- J** 1105024 **Collier de sertissage pour tuyau de gonflage 11 x 13 mm**
Clamp for inflator hose 11 x 13 mm
- K** 1105027 **Tuyau spirale Rilsan vert 5-8 mm, 15 mètres avec embout de gonflage et ressort inox / Spiral Rilsan green hose 5-8 mm, 15 meters with inflating valve with spring**
- L** 1105026 **Embout de gonflage F 1/4" avec ressort inox pour tuyau de Ø 8 mm**
Inflation valve F 1/4" for 8 mm hose with stainless steel spring

ACCESSOIRES GONFLAGE / AIR INFLATOR ACCESSORIES

- M** 1105025 **Compresseur d'air sans cuve 220 V / Air compressor 220V without tank**
- N** 1105031 **Bouton pneumatique vert / Green pneumatic switch PNEUMAX**
- O** 1105032 **Bouton pneumatique rouge / Red pneumatic switch PNEUMAX**
- P** 1105040 **Filtre à air pour gonfleur FF 1/4" avec manomètre 0-10 bar et équerre de fixation / Air filter for inflator unit, FF 1/4" with manometer 0-10 bar and fixing bracket**



SÉCHAGE AUTOS ET MOTOS DRYING SYSTEM FOR CARS AND MOTORBIKES

REFERENCE

- NEW** **A** 1304010 **Sécheur MOS-DRY 230 V, 2 moteurs 1600 W, poignée avec 4,5 m de tuyau bleu 51 mm et support de poignée en inox (montage mural)**
Dryer MOS-DRY 230 V, 2 motors 1600 W, blue air gun + 4.5 m 51 mm blue hose and a stainless steel gun holder (wall mount)
Largeur / Width 420 mm
Hauteur / Height 420 mm
Profondeur / Depth 272 mm
Poids / Weight 28.5 kg
- 1304007 **Tuyau + poignée MOSMATIC DRY (sans bouton)**
Hose and blue MOSMATIC DRY air nozzle (without switch)
- NEW** 1304009 **Support mural inox pour poignée bleue**
Stainless steel holder for blue nozzle (wall mounted)

BRAS POUR SÉCHEUR MOSMATIC-DRY MOSMATIC-DRY DRYING AIR BOOMS

Voir gamme complète page 69 / See complete range page 69

REFERENCE

- B** 0810500 **Bras aspiration mural 1600 mm pour tuyau Ø 51 mm**
Air boom wall type 1600 mm for Ø 51 mm hose
- C** 0810512 **Coude inox pour bras aspiration/séchage tuyau Ø 51 mm**
Stainless steel elbow for air boom, Ø 51 mm hose
- D** 0810510 **Enrouleur pour bras aspiration/séchage**
Spring balancer for air boom

BORNE DE SÉCHAGE AUTONOME / DRYING UNIT COLUMN

REFERENCE

- E** 1304020 **Borne de séchage autonome en inox avec monnayeur électronique**
Stainless steel stand alone drying unit with electronic coin acceptor
Turbine 3 kW, 400 V, 370 m³/h
Hauteur / Height: 1550 mm
Largeur / Width: 420 mm
Profondeur / Depth: 420 mm
Poids / Weight: 65 kg



Fluid-o-Tech
POWER THE FLOW

GEAR PUMP



ROTARY VANE PUMP



ACCESSOIRES POUR LA DISTRIBUTION DE PARFUM ACCESSORIES FOR PERFUME DISTRIBUTION

REFERENCE

- A** 1305314 **Pistolet parfum avec marque violette sur gâchette, entrée F 1/2", sortie F 1/4"**
Perfume gun with purple trigger, in F 1/2", out F 1/4"
- B** 1305315 **Buse verte pour parfum M 1/4" 80.125**
Green nozzle for perfume M 1/4" 80.125
- C** 1305316 **Tuyau Rilsan spirale bleu pour parfums, 8 m avec 4 tuyaux internes 4 x 2,7-4 mm / Rilsan spirale blue hose for perfumes with 4 internal 2.7-4 mm hoses, 8 m**

POMPES POUR PARFUMS PUMPS FOR PERFUMES

REFERENCE

- D** 0401112 **Mini pompe ULKA NME3 16W 230 V (entrée 5 mm, sortie 6 mm)**
Mini pump ULKA NME3 16W 230V (input 5 mm, output 6 mm)
- E** 0401125 **Pompe inox à entraînement magnétique pour parfums 24 VDC, 1,5 A / Stainless steel magnet drive pump for perfumes, 24 VDC, 1.5 A, Poids / Weight: 0.7 kg**

PARFUMS AUTO « MISS AUTO » CAR PERFUMES "MISS AUTO"

Bidon de 5 kg de parfum prêt à l'emploi sans dilution, fabriqué en France.
5 kg perfume container, ready to use without dilution, made in France.

REFERENCE

- F** 1305350 **Parfum auto « Orchidée Noire » / Car perfume "Black Orchid"**
- G** 1305351 **Parfum auto « Vanille des Îles » / Car perfume "Vanilla"**
- H** 1305352 **Parfum auto « Sellerie Cuir » / Car perfume "Leather"**
- I** 1305353 **Parfum auto « Fraise des Bois » / Car perfume "Wild Strawberry"**

PARFUMEUR AUTO CAR PERFUME DISPENSER

REFERENCE

- J** 1305300 **Parfumeur 4 parfums avec monnayeur électronique et tuyau chauffant**
Perfume dispenser for 4 fragrances with electronic coin acceptor and heated hose
220 V, 400 W
Capacité de la réserve de parfum / Fragrance capacity: 32 L
Débit de la pompe / Pump flow: 3 L/minute
Consommation de parfum / Perfume consumption: 0,05 L/minute
Dimensions:
Hauteur / Height: 1550 mm
Largeur / Width: 420 mm
Profondeur / Depth: 420 mm
Poids / Weight: 35 kg
OPTIONS:
– **Eurokey Next** / Eurokey Next reader
– **Lecteur BADGIC** / BADGIC reader
- K** 1305310 **Tuyau de remplacement (pour 4 parfums) avec résistance chauffante, pistolet et buse**
Replacement kit (for 4 fragrances) with heated hose, gun and nozzle



ACCESSOIRES POUR LAVAGE MOTO ACCESSORIES FOR MOTORBIKE WASH

REFERENCE

- (A)** 0814251 **Support de béquille moto en inox, épaisseur 4 mm à fixer sur les caillebotis (60 x 45 cm, 5,2 kg)** / Stainless steel motorbike holding plate 4 mm thick for fixing on the grating, (60 x 45 cm, 5.2 kg)
- (B)** 0814300 **Support de casque, inox** / Stainless steel helmet holder
- (C)** 0814305 **Support de casque et blouson en inox**
Stainless steel helmet and jacket holder
- (D)** 0815070 **Brosse poils naturels avec poignée**
Brush with handle and natural bristles
- (E)** 1102548 **Cône en caoutchouc noir pour soufflage**
Conic nozzle in black rubber for blowing
- (F)** 1102549 **Raccord fixe en acier galvanisé pour embout conique et tuyau Ø38 mm** / Galvanized steel cuff for conic nozzle and Ø38 mm hose
- (G)** 0813122 **Support PP gris (pour suceur SPARELINE Ref. 1108098)**
Grey PP hose holder (for SPARELINE nozzle Ref. 1108098)
Hauteur / Height: 145 mm, Longueur / Length: 85 mm, Ø 50 mm
- (H)** 0813123 **Support PP noir (pour suceur SPARELINE Ref. 1108098)**
Black PP hose holder (for SPARELINE nozzle Ref. 1108098)
Hauteur / Height: 145 mm, Longueur / Length: 85 mm, Ø 50 mm

BORNE MULTISERVICES POUR MOTOS MULTIFUNCTION CLEANING UNIT FOR MOTORBIKES

REFERENCE

- (I)** 1305410 **Borne multiservices en inox pour lavage moto avec monnayeur électronique, 2 kW, 400 V, livrée avec :**
 - Pistolet basse-pression avec brosse (eau/savon) et enrouleur
 - Pompe moyenne pression 40 bar (pression idéale pour ne pas endommager certaines pièces des motos)
 - Soufflette avec tuyau et embout souffleur
 - Pompe doseuse

Multifunctions stainless steel column for motorbike cleaning with electronic coin acceptor, delivered with:

 - Low pressure water + detergent spray gun with brush
 - Medium pressure pump 40 bar (optimal pressure for preserving bike's internal and external components)
 - Air blow drying system with hose and air nozzle
 - Dosing pump

Hauteur / Height: 1550 mm • Largeur / Width: 425 mm
Profondeur / Depth: 420 mm • Poids / Weight: 72 kg

OPTIONS :

 - Lecteur Eurokey Next / Eurokey Next reader
 - Lecteur BADGIC / BADGIC reader
 - Bras vertical pour tuyau haute pression
Vertical boom for high pressure hose

BORNE MOUSSE / FOAM DISPENSER UNIT

REFERENCE

- (J)** 1305380 **Borne mousse autonome haute pression avec monnayeur électronique, livrée avec un canon à mousse, une pompe mousse haute pression et une pompe doseuse**
Stainless steel foam dispenser unit with electronic coin acceptor
Delivered with a foam gun, a high pressure foam pump and a dosing pump
Hauteur / Height: 1550 mm • Largeur / Width: 425 mm
Profondeur / Depth: 420 mm • Poids / Weight: 65 kg
- OPTIONS :**
- Lecteur Eurokey Next / Eurokey Next reader
 - Lecteur BADGIC / BADGIC reader
 - Bras vertical / Vertical boom

BRAS INOX VERTICAL À RESSORT VERTICAL BOOM WITH SPRING

REFERENCE

- (K)** 0812250 **Bras vertical inox avec ressort 2 m pour armoire ou borne de lavage avec 2 platines de fixation permettant une rotation de 360°**
Vertical self-service boom with spring for cleaning units (the 2 fixing plates allow a 360° rotation).
Hauteur/Height: 2 m
Poids/weight: 4.4 kg



ACCESSOIRES POUR LAVAGE VÉLO ACCESSORIES FOR BICYCLE WASH

REFERENCE

- (A) 0814241 Support de vélo inox montage mural avec couvercle de selle gris**
Stainless steel bicycle holder, wall mounted with grey seat cover
- (B) 0814245 Pied inox pour support de vélo 0814241 (hauteur 110 cm)**
Stainless steel stand for bicycle holder 0814241 (height 110 cm)
- (C) 0814242 Support de vélo inox économique (hauteur 50 cm)**
Stainless steel bicycle holder economical (height 50 cm)

BORNE LAVAGE VÉLO MULTISERVICES INOX BICYCLE WASH UNIT MULTIFUNCTIONS IN STAINLESS STEEL

REFERENCE

- (D) 1305400 Borne lavage vélo multiservices avec monnayeur électronique, livrée avec bras support de vélo**
– pistolet avec brosse et enrouleur pour lavage avec savon
– pistolet pour rinçage à l'eau avec enrouleur
– soufflage avec tuyau et embout (moteur de 1100 W)
- Bicycle wash unit multifunctions with electronic coin acceptor, delivered with universal bicycle holder
- gun with brush and hose reel for washing with soap
 - gun for water rinsing with hose reel
 - air blowing nozzle and hose (motor 1100 W)
- Hauteur / Height: 1550 mm • Largeur / Width: 420 mm**
Profondeur / Depth: 420 mm • Poids / Weight: 60 kg
- OPTIONS:**
- Lecteur Eurokey Next / Eurokey Next reader
 - Lecteur BADGIC / BADGIC reader


POUBELLES / LITTER BINS

Livré avec kit de fixation au sol / Delivered with fixing kit

REFERENCE

- (E) 0814160 Poubelle bleue, 90 L (livrée sans seau intérieur), RAL5019**
Blue litter bin 90 L (without inner bucket), RAL5019
- (F) 0814165 Poubelle rouge, 90 L (livrée sans seau intérieur), RAL3020**
Red litter bin 90 L (without inner bucket), RAL3020
- (G) 0814170 Poubelle blanche, 90 L (livrée sans seau intérieur), RAL9003**
White litter bin 90 L (without inner bucket), RAL9003
- (H) 0814172 Poubelle verte, 90 L (livrée sans le seau intérieur), RAL6018**
Green litter bin 90 L (without inner bucket), RAL6018
- (I) 0814185 Poubelle jaune 90 L (livrée sans seau intérieur), RAL1018**
Yellow litter bin 90 L (without inner bucket), RAL1018
- (J) 0814190 Poubelle orange 90 L (livrée sans seau intérieur), RAL2004**
Orange litter bin 90 L (without inner bucket), RAL2004
- (K) 0814195 Poubelle grise 90 L (livrée sans seau intérieur), RAL9006**
Grey litter bin 90 L (without inner bucket), RAL9006
- (L) 0814200 Seau intérieur acier galvanisé pour poubelle (90 L)**
Galvanized inner bucket for litter bin (90 L)

DIMENSIONS



COULEURS SPÉCIALES SUR DEMANDE (20 unités minimum)

SPECIAL COLORS ON REQUEST (minimum 20 units)



DISTRIBUTEURS DE LINGETTES PANNOSSELF PANNOSSELF TOWEL DISPENSERS

Corps inox, ouverture par l'avant / Stainless steel body, front door opening
Hauteur / Height: 1830 mm
Largeur / Width: 800 mm
Profondeur / Depth: 800 mm

REFERENCE

- A** 1303012 **Distributeur de lingettes PANNOSSELF (modèle G4): distribution de lingettes imprégnées de 3 produits (vitres, plastiques, tableaux de bord, cuir) et de lingettes sèches, 68 kg**
 PANNOSSELF towel dispenser (G4 model): distributes wet towels impregnated with 3 possible car-care products (windscreen, dashboard, bumpers) or dry towels, 68 kg
- B** 1303013 **Distributeur de lingettes PANNOSSELF & VENDOR (modèle G45): distribution de lingettes imprégnées de 3 produits au choix (vitre, plastiques, tableaux de bord) ou bien de lingettes sèches ainsi que 5 produits sous forme de spray de 125 ml et une chamoisine vendue dans sa boîte, 74 kg**
 PANNOSSELF & VENDOR towel dispenser (G45 model): distributes wet towels impregnated with 3 possible car-care products (windscreen, dashboard, bumpers) or dry towels as well as 5 different 125 ml spray bottles and a synthetic leather can, 74 kg
- 1303015 **Kit anti-vandale pour PANNOSSELF / Anti-vandal kit for PANNOSSELF**

CONSOMMABLES POUR PANNOSSELF PRODUCTS FOR PANNOSSELF

REFERENCE

- C** 1303021 **Rouleau de lingettes SONTARA (environ 800 lingettes prédécoupées 38x24 cm)**
 Tissue refill SONTARA (about 800 towels 38x24 cm)
- 1303033 **Bidon de produit pour tableau de bord, 5L**
 Dash board cleaner, 5L container
- D** 1303043 **Bidon de produit nettoie-vitres, 5L / Windscreen cleaner, 5L container**
- 1303053 **Bidon de rénovateur plastiques, 5L / Plastics cleaner, 5L container**
- 1303065 **Bidon de rénovateur cuir, 5L / Leather cleaner, 5L container**
- E** 1303070 **Spray brillant pneus 125 ml (24 flacons noirs)**
 Glossy tyre spray 125 ml (24 black units)
- F** 1303071 **Spray anti-odeur 125 ml (24 flacons verts)**
 Smell killer spray 125 ml (24 green units)
- G** 1303072 **Spray produit vitre 125 ml (24 flacons jaunes)**
 Windscreen cleaner spray 125 ml (24 yellow units)
- H** 1303073 **Spray désinfectant pour voitures 125 ml (24 flacons rouges)**
 Car interior sanitizing spray 125 ml (24 red units)
- I** 1303074 **Spray produit jante 125 ml (24 flacons gris)**
 Wheel cleaner spray 125 ml (24 grey units)
- J** 1303075 **Chamoisine 40 x 40 mm (24 boîtes)**
 Synthetic leather 40x40 mm (24 cans)

DISTRIBUTEUR DE PEAU SYNTHÉTIQUE ROLL SKIN DISTRIBUTOR

Corps en inox, ouverture par l'avant / Stainless steel body, front door opening
Hauteur / Height: 1570 mm
Largeur / Width: 714 mm
Profondeur / Depth: 592 mm
Poids / Weight: 75 kg

REFERENCE

- K** 1303080 **Distributeur de peaux synthétiques avec monnayeur électronique (pour rouleaux de 200 unités)**
 Roll skin distributor with electronic coin acceptor (for 200 units rolls)
OPTIONS:
 – Lecteur Eurokey Next / Eurokey Next reader
 – Lecteur BADGIC / BADGIC reader
- L** 1303090 **Rouleau de 200 peaux synthétiques, 240x380 mm**
 Synthetic cloth roll (200 units per roll), 240x380 mm



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE EN INOX STAINLESS STEEL AUTOMATIC VENDING MACHINE

DISTRIBUTEUR 3 PRODUITS 24 VAC ET AFFICHEUR DÉROULANT TRIPLE COLUMN VENDOR 24 VAC WITH SCROLLING DISPLAY

Dimensions et poids / Dimensions and weight: 49 x 105 x 35 cm, 57 kg
Capacité : 72 produits (24 par colonne) / Capacity 72 products (24 per column)

- A** 1304056 Avec monnayeur électronique RM5 G00 et afficheur déroulant
With electronic coin acceptor RM5 G00 and scrolling display

PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS

- 0901561 **Monnayeur RM5 G00** / RM5 G00 coin acceptor
- B** 1304086 **Carte électronique avec afficheur déroulant 24 VAC**
Electronic board with scrolling display 24 VAC
- C** 1304081 **Clavier souple pour distributeur triple**
Switch pad for 3 column vendor
- D** 1304082 **Câble de liaison clavier / carte électronique**
Cable for switch pad to electronic board
- E** 1304084 **Moteur "vending" pour 3 colonnes** / Vend motor for 3 column vendor
- F** 1404620 **Cadenas rond inox Ø70 mm** / Safety padlock stainless steel Ø70 mm
- G** 1404650 **Protection inox pour cadenas rond Ø70 mm**
Stainless steel protection for Ø70 mm padlock



PRODUITS BOUTIQUE / SHOP PRODUCTS


1302855

Lot de 200 lingettes sèches
Pack of 200 dry towels,
70 x 44 cm



1302871

Lot de 300 lingettes KENOTEK tableau de bord / Pack of 300 KENOTEK dashboard towels, 17 x 25 cm



1302872

Lot de 300 lingettes KENOTEK, vitres
Pack of 300 KENOTEK glass towels
17 x 25 cm



1302800

"LINGETTE MAGIQUE", viscosse non tissé, lot de 10 pastilles pressées
"MAGIC TOWEL", non woven viscose towel, pack of 10 pressed rolls
55 x 40 cm



1302851

Lingette microfibre bleue (lot de 5)
Blue microfiber towel (pack of 5)
40 x 40 cm, 280 g/m²



1302701

Chamoisine avec surface bosselée
Embossed synthetic chamois
43 cm x 32 cm x 0,2 cm



1302802

Microfibre Polish Lux grise, spéciale lustrage
Grey Polish Lux microfiber, special polishing,
40 x 40 cm, 600 g/m²
1 unité / unit



1302801

Microfibre DRY PREMIUM
40 x 40 cm, 1200 g/m², noir / black
Lot de 3 / Pack of 3



1302805

Microfibre ABSOLUTE PREMIUM
40 x 40 cm, 1200 g/m², rouge / red
1 unité / unit



1302810

Microfibre DRY BASIC
40 x 40 cm, 600 g/m², gris et noir / grey and black
Lot de 3 / Pack of 3



1302815

Microfibre ROYAL PREMIUM 40 x 40 cm, 500 g/m², bleu / blue
Lot de 3 / Pack of 3



1302820

Microfibre ROYAL PLUS 40 x 40 cm, 500 g/m², gris / grey
Lot de 3 / Pack of 3



1302835

Microfibre GLASS
40 x 40 cm, 380 g/m², bleu ciel / light blue
Lot de 3 / Pack of 3



1302840

Microfibre UNIVERSAL
40 x 40 cm, 300 g/m², bleu / blue
Lot de 5 / Pack of 5



1302845

Microfibre UNIVERSAL BASIC
40 x 40 cm, 200 g/m², jaune / yellow
Lot de 5 / Pack of 5



MATS EN ALUMINIUM ET POTENCE WHITE ALUMINIUM FLAGPOLES

Sur demande / On request

BANNIÈRES / BANNERS

REFERENCE

- A** 1203020 Bannière rouge inscription "LAVAGE" 4 x 1 m
Red banner inscribed "LAVAGE" 4 x 1 m
- 1203030 Bannière bleue inscription "LAVAGE" 4 x 1 m
Blue banner inscribed "LAVAGE" 4 x 1 m
- B** 1203025 Bannière rouge inscription "LAVAGE" 4 x 1 m pour potence
Red banner inscribed "LAVAGE" 4 x 1 m with banner bar pocket
- C** 1203035 Bannière bleue inscription "LAVAGE" 4 x 1 m pour potence
Blue banner inscribed "LAVAGE" 4 x 1 m with banner bar pocket

AUTOCOLLANTS / STICKERS

REFERENCE

- D** 1201430 Autocollants / Stickers 0,5€, 1€, 2€, JETON
4 pastilles Ø 30 mm séparables / 4 separable pads Ø 30 mm
- E** 1201196 Autocollant "ACCROCHEZ ET LAVEZ VOS TAPIS" 300 x 500 mm

PRÉSENTOIR SUPPORT D'AFFICHES / ADVERTISING STAND

- Cadre aluminium à bords rabattables / Flat aluminum snap frame
- Feuille de protection en PVC transparente / PVC protection transparent foil
- Double face d'affichage / Double side display
- Facile à plier et à porter avec sa poignée intégrée
Easy to fold and to carry thanks to the integrated handle

REFERENCE

- F** 1205001 A1 (594 x 841 mm), 5,5 kg

BUTÉES DE STATIONNEMENT EN CAOUTCHOUC RUBBER PARKING STOPS

REFERENCE

- G** 1206001 Butée de stationnement avec bandes réfléchissantes,
550 x 150 mm, hauteur : 100 mm / Rubber parking stop with reflective
strips, 550 x 150 mm, height : 100 mm
- H** 1206005 Butée de stationnement avec bandes réfléchissantes,
900 x 150 mm, hauteur : 100 mm, livrée avec fixations pour asphalte
Rubber parking stop with reflective strips, 900 x 150 mm,
height : 100 mm, comes with asphalt fixing

RALENTISSEURS MODULABLES / ADJUSTABLE SPEED BUMPS

REFERENCE

- I** 1206020 Lot de 2 éléments 350 x 250 mm (1 noir et 1 jaune), hauteur 50 mm
Caoutchouc recyclé résistant aux UV. Charge maxi : 40 T
Set of 2 elements 350 x 250 mm (1 black and 1 yellow), height 50 mm
UV-resistant recycled rubber. Max load: 40 T
- J** 1206021 Lot de 2 embouts 350 x 200 mm (1 noir et 1 jaune), hauteur 50 mm
Caoutchouc recyclé résistant aux UV. Charge maxi : 40 T
Set of 2 tips 350 x 200 mm (1 black and 1 yellow), height 50 mm
UV-resistant recycled rubber. Max load: 40 T

CHEVALET DE SIGNALISATION / SIGNAGE EASEL



REFERENCE

- K** 1205010 Chevalet de signalisation en polypropylène (hachures jaunes
et noires), 600 x 275 mm, épaisseur plié 23 mm
Signage easel in polypropylene (black and yellow hatching)
600 x 275 mm, folded thickness: 23 mm

CONES DE SIGNALISATION / SIGNAL CONES

REFERENCE

- L** 1205050 Cône PVC orange avec 2 bandes blanches, hauteur 50 cm, 1,1 kg
Orange signal cone with 2 white stripes, PVC, height 50 cm 1.1 kg
- 1205051 Cône PVC orange avec 2 bandes blanches, hauteur 75 cm, 3,1 kg
Orange signal cone with 2 white stripes, PVC, height 75 cm 3.1 kg



FEUX DE SIGNALISATION À LED / TRAFFIC LED LIGHTS

Permet de fluidifier les accès aux pistes de lavage, portiques ou tunnels de lavage

Permet d'indiquer une piste hors service

Allows for smooth access to washbays, roll-overs or wash tunnels
Allows to indicate an out of service bay.

COFFRETS AVEC SIMPLE FEU / SINGLE LIGHT CABINETS

REFERENCE

- | | | |
|----------|----------------|---|
| A | 1006011 | Coffret avec feu unique comportant 2 positions (flèche verte + croix rouge), 220 V, 25x25 cm
Single light cabinet with green arrow and red cross, 220 V, 25x25 cm |
| | 1006014 | Coffret avec feu unique comportant 2 positions (flèche verte + croix rouge), 24 VDC, 25x25 cm
Single light cabinet with green arrow and red cross, 24 VDC, 25x25 cm |

COFFRETS AVEC DOUBLE FEU / DOUBLE LIGHT CABINETS

REFERENCE

- | | | |
|----------|----------------|---|
| B | 1006010 | Coffret avec double feu, 1 feu croix rouge et 1 feu flèche verte, 220 V, 50x25 cm
Double light cabinet (1 red cross and 1 green arrow), 220 V, 50x25 cm |
| C | 1006012 | Coffret avec double feu, 1 feu rouge et 1 feu vert, 220 V, 50x25 cm
Double light cabinet (1 red light + 1 green light), 220 V, 50x25 cm |
| | 1006016 | Coffret avec double feu, 1 feu croix rouge et 1 feu flèche verte, 24 VDC, 50x25 cm
Double light cabinet (1 red cross and 1 green arrow), 24 VDC, 50x25 cm |

COFFRET AVEC TRIPLE FEU / TRIPLE LIGHT CABINET



REFERENCE

- | | | |
|----------|----------------|--|
| D | 1006013 | Coffret avec 1 feu rouge, 1 feu orange et 1 feu vert, 220 V, 75x25 cm
Triple light cabinet (1 red light + 1 orange light + 1 green light), 220 V, 75x25 cm |
|----------|----------------|--|

FEUX DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT LIGHTS

REFERENCE

- | | | |
|----------|----------------|---|
| E | 1006001 | Feu rouge à LED 220 V, Ø 20 cm
Red stop light with LED 220 V, Ø 20 cm |
| F | 1006002 | Feu vert à LED 220 V, Ø 20 cm
Green go light with LED 220 V, Ø 20 cm |
| G | 1006003 | Feu flèche verte 220 V, Ø 20 cm
Green arrow light 220 V, Ø 20 cm |
| H | 1006004 | Feu croix rouge 220 V, Ø 20 cm
Red cross light 220 V, Ø 20 cm |
| I | 1006005 | Feu flèche verte + croix rouge 220 V, Ø 20 cm
Green arrow + red cross light 220 V, Ø 20 cm |
| | 1006023 | Feu flèche verte 24 VDC, Ø 20 cm
Green arrow light 24 VDC, Ø 20 cm |
| | 1006024 | Feu croix rouge 24 VDC, Ø 20 cm
Red cross light 24 VDC, Ø 20 cm |
| | 1006025 | Feu croix rouge + flèche verte 24 VDC Ø 20 cm
Green arrow + red cross light 24 VDC, Ø 20 cm |



BROSSERIE PORTIQUE / ROLL OVER BRUSHES

Nous distribuons principalement les brosses des sociétés BRUSHTEC et MORELITE qui sont deux fabricants majeurs de brosses pour portiques en Europe.

BRUSHTEC et MORELITE proposent une gamme très complète permettant de répondre à toutes les demandes du marché dans des délais courts.

Contactez nous !

We distribute the brushes from BRUSHTEC and MORELITE who are 2 major producers of roll-over brushes in Europe.

BRUSHTEC and MORELITE offer a complete range for all needs with short delivery time.

Contact us!

AUTRES BROSSES / OTHER BRUSHES

REFERENCE

1805001	Élément de brosse 45 cm mixte (polyfoam + polyéthylène) bleu Mixed 45 cm brush (polyfoam + polyethylene) blue
1805010	Élément de brosse 39 cm polyfoam bleu / Polyfoam 39 cm brush, blue
1805011	Élément de brosse 45 cm polyfoam bleu / Polyfoam 45 cm brush, blue
1805005	Élément brosse 45 cm mixte (polyfoam + polyéthylène) gris Mixed 45 cm brush (polyfoam + polyethylene) grey
1805015	Élément brosse 39 cm polyfoam gris / Polyfoam 39 cm brush, grey
1805016	Élément brosse 45 cm polyfoam gris / Polyfoam 45 cm brush, grey
A 1805021	Brosse ronde pour roues Ø45 cm, P.E noir Black round P.E. brush Ø45 cm for wheels
B 1805050	Rivet de fixation en aluminium pour élément de brosse Aluminum rivet for fixing brush elements
C 1805055	Clip de serrage pour bas de brosse verticale Ø 12 cm intérieur Fixing ring Ø 12 cm for the bottom of lateral brushes

VENTOUSE POUR ESSUIE-GLACES / SUCTION CUP FOR WIPERS

REFERENCE

D 1806001	Ventouse bleue pour attacher les essuie-glaces Blue suction cup for wipers
-----------	---



BROSSES POLYMOUSSE LAMELA FOAM BRUSHES LAMELA



BROSSES POLYÉTHYLÈNE POLYETHYLENE BRUSHES



BROSSES MIXTES MIX BRUSHES



BROSSES DE ROUE WHEEL BRUSHES




SYSTÈMES DE FIXATION FIXING SYSTEMS



MOTORÉDUCTEURS / GEARMOTOR FLENDER SIEMENS 230/400V

REFERENCE

A	1802040	Motoréducteur brosses verticale et horizontale Gearmotor brush drive for top and side brushes WT1039, 0,55 kW, SB/DB N=127,3, i:11, 15 kg
B	1802041	Motoréducteur brosses polyfoam verticale et horizontale Gearmotor brush drive for top and side polyfoam brushes WT1010, 0,75 kW, i:13, N=106,2, 15 kg
C	1802042	Motoréducteur brosses PE verticale et horizontale Gearmotor brush drive for top and side PE brushes WT1007, 0,75 kW, i:11, N=125,5, 15 kg
D	1802043	Motoréducteur pour brosse latérale CK30/CK45/WT1 Gearmotor brush drive for side brush CK30/CK45/WT1 WT1006, 0,25 kW, i:52, N=27,3, 15 kg
E	1802044	Motoréducteur avec frein pour déplacement brosse horizontale Gearmotor with brake for top brush lift WT1038, 0,75 kW, i:60, N=23, KKL=1, 14 kg
F	1802045	Motoréducteur avec frein, pour déplacement buses horizontales Gearmotor with brake for top nozzles lift WT1011, 0,75 kW, i:60, N=23,3, KKI=3, 14 kg
G	1802046	Motoréducteur à vis sans fin pour brosse horizontale portique camion (type 6-3395 ou Maxi Vario) Worm gearmotor for truck wash top brush (type 6-3395 or Maxi Vario) K1216, 0,66 kW, i:60, N=23,7, 16 kg
H	1802047	Motoréducteur à vis sans fin pour rotation brosse camion horizontale Worm gearmotor for rotation for truck wash top brush K1214, 1,5 kW, i:11, 129 rpm, 22 kg
I	1802048	Motoréducteur à vis sans fin pour rotation brosses camion verticales Worm gearmotor for rotation for truck wash side brushes K1213, 1,1 kW, i:11, 129,1 rpm, 22 kg
J	1802049	Motoréducteur à vis sans fin pour déplacement latéral de brosses camion Worm gearmotor for driving left and right for truck wash side brushes K1207, 0,25 kW, i:60, 23,7 rpm, 13 kg
K	1802050	Motoréducteur à vis sans fin pour positionnement des brosses camion verticales Worm gearmotor for positioning truck wash side brushes K1215, 0,25 kW, i:43/33, 13 kg
	1802051	Motoréducteur pour déplacement brosse / Gearmotor for brush lift WT1041, 1,5 kW, FU 0,25 kW, 150/260 V, 50 HZ, I=52 N=27,5
	1802052	Motoréducteur brosse / Gearmotor brush drive WT1140, 0,55 kW, 230/400 V, I=1:3, N=107,7



ÉLÉMENTS DE TRACTION / TRACTION DRIVE

REFERENCE	
1802060	Moteur entrainement de traction (côté électricité) Traction drive motor (electro side) 230/400 V, 1:52 pour / for Softcare MS WT1 VMG, ES
A 1802061	Moteur entrainement de traction (côté chimie) Traction drive motor (chimie side) 230/400 V, 1:52 pour / for Softcare MS WT1 VMG, ES
B 1802062	Roue / Track roller VMG Softcare

COURROIES POUR PORTIQUE / BELTS FOR ROLL-OVER

REFERENCE	
C 1804001	Courroie crantée blanche T10 polyuréthane + kevlar White toothed transmission belt T10 polyurethane + kevlar Largeur / Width : 25 mm Couronne de 100 mètres / 100 meters roll
D 1804005	Courroie lisse noire 25x2,5mm TPU pour déplacement brosse horizontale et système de séchage Black flat TPU belt 25x2.5mm for roof brush carriage and roof dryer lifting system Couronne de 100 mètres / 100 meters roll

GALETS / ROLLERS

REFERENCE	
E 1803050	Galet entrainement brosse latérale Softcare CK45, CK30 Roller for side brush Softcare CK45, CK30
F 1803051	Galet entrainement brosse latérale Softcare WT1, WT6 Roller for side brush Softcare WT1, WT6
G 1803055	Galet WT1/CK30 / Roller WT1/CK30
H 1803056	Galet de roulement pour brosse latérale / Track roller for side brush
I 1803057	Galet de roulement pour LW haut, Ø65 mm Track roller for LW top, Ø65 mm
J 1803058	Galet de roulement pour LW bas, Ø65 mm Track roller for LW down, Ø65 mm
K 1803059	Galet de friction Ø 100 x 40 mm / Friction roller Ø 100 x 40 mm
L 1803060	Galet brosse latérale Softcare 2 Flange wheel side brush Softcare 2

PIÈCES MÉCANIQUES POUR PORTIQUE MECHANICAL PARTS FOR ROLL-OVER

REFERENCE	
M 1801021	Cylindre pour buses pivotantes de sécheur (Modular Soft Care 2 + Smart Care) Cylinder for dryer swivel nozzles (Modular Soft Care 2 + Smart Care)
N 1801025	Cylindre pneumatique VMG double effet Pneumatic cylinder VMG double effect
O 1801030	Cylindre pour pivot des buses horizontales Cylinder for top nozzles swing
P 1801031	Cylindre WT1015, Ø32 mm, Hub390, L477 mm pour 20" Cylinder WT1015, Ø32 mm, Hub390, L477 mm for 20"
Q 1801032	Cylindre pour Softcare 2, Ø32 mm, Hub420, L514 mm pour 21" Cylinder for Softcare 2, Ø32 mm, Hub420, L514 mm for 21"
R 1801040	Support conique WT1005 / Cone mount WT1005
S 1801060	Arbre de transmission KPL / Shaft drive KPL
T 1801061	Arbre de transmission WT1019 / Shaft drive WT1019

ROUES DE VENTILATION / FAN PROPELLERS

REFERENCE	
1806050	Roue de ventilation gauche TRL, 250x102 mm Fan propeller left TRL, 250x102 mm
U 1806051	Roue de ventilation droite TRL, 250x102 mm Fan propeller right TRL, 250x102 mm
1806052	Roue de ventilation côté moteur Softcare 2, 280x102 mm Fan propeller motor side Softcare 2, 280x102 mm
V 1806053	Roue de ventilation côté électricité Softcare 2, 280x102 mm Fan propeller electric side Softcare 2, 280x102 mm



TÊTES ROTATIVES MOSMATIC MOS-JET ROTATING MOS-JET NOZZLE MOSMATIC

REFERENCE

- A** 0802322 **Buse rotative inox avec filtre G $\frac{1}{4}$ "F, 150 bar, taille 3.0 (14.322)**
Stainless steel rotornozzle with filter G $\frac{1}{4}$ "F, 150 bar, 3.0 (14.322)
Voir toutes les tailles sur le schéma ci-dessous :
See all sizes in the chart hereunder:

Part No	G1	Size	Spray angle	Min. Pressure	Max. Pressure	Max Temperature	Weight
14320	G $\frac{1}{4}$ "F	2	24°	35 bar	150 bar	90°C	0,24 g
14322		3					
14323		3.5					
14324		4					
14325		4.5					
14326		5					
14327		5.5					
14328		6					
14329		6.5					
14330		7					

BUSE FDX POUR PORTIQUE / FDX NOZZLE FOR ROLL OVER

Buse oscillante économe en eau et en savon
Water and detergent saving oscillating nozzle

REFERENCE

- B** 0802220 **Buse OSCIJET tête plate basse pression pour portique en laiton, 100-75°, 0-20 bar. Consommation d'eau: 10 L/min. à 20 bar**
OSCIJET flat nozzle low pressure in brass for roll over, 100-75°, 0-20 bar. Water consumption: 10 L/min at 20 bar

BUSES ROTATIVES TPL TECOMECE TECEMECE TPL ROTATING NOZZLES

Pression admissible / Permissible pressure 290 bar
Longueur / Length: 70 mm • Ø36 mm • Poids / Weight: 180 g

REFERENCE



- C** 0802311 **Buse rotative / Rotating nozzle TECOMECE TPL028 F $\frac{1}{4}$ "**
Buse céramique lilas / Lilac ceramic nozzle Ø1 mm
- NEW** 0802312 **Buse rotative / Rotating nozzle TECOMECE TPL033 F $\frac{1}{4}$ "**
Buse céramique vert clair / Light green ceramic nozzle Ø1.10 mm
- NEW** 0802313 **Buse rotative / Rotating nozzle TECOMECE TPL 04 F $\frac{1}{4}$ "**
Buse céramique vert foncé / Dark green ceramic nozzle Ø1.20 mm
- NEW** 0802314 **Buse rotative / Rotating nozzle TECOMECE TPL045 F $\frac{1}{4}$ "**
Buse céramique ocre / Dark yellow ceramic nozzle Ø1.30 mm
- NEW** 0802315 **Buse rotative / Rotating nozzle TECOMECE TPL053 F $\frac{1}{4}$ "**
Buse céramique marron / Brown ceramic nozzle Ø1.40 mm

TÊTES ROTATIVES P.A. / P.A. ROTATING NOZZLE HEADS

Entrée G $\frac{1}{2}$ "F (pour 3 buses $\frac{1}{4}$ " NPT non incluses)
Input G $\frac{1}{2}$ "F (for 3 nozzles $\frac{1}{4}$ " NPT to be ordered separately)
Pression mini / Mini pressure 40 bar
Pression max / Pressure max 140 bar
Temperature: 0-90°C
Rotation: 180-260/minute
Poids / Weight 3150 g
Diamètre / Diameter 72 mm

REFERENCE

- D** 0802320 **Tête tournante haute pression (pour pompe 42 L/min. 60 bar)**
Rotating high pressure nozzle head (for pump 42 L/min. 60 bar)
- 0802321 **Tête tournante haute pression (pour pompe 35 L/min. 80 bar)**
Rotating high pressure nozzle head (for pump 35 L/min. 80 bar)



INTERRUPTEURS DE PROXIMITÉ / PROXIMITY SWITCHES

REFERENCE

- A** 1004060 **Interrupteur IG6208 avec 10 mètres de câble**
Limit switch IG6208 with 10 meters cable
- 1004061 **Interrupteur IG6209 avec 15 mètres de câble**
Limit switch IG6209 with 15 meters cable
- B** 1004062 **Interrupteur IG6022 W059 18 mm avec 12 mètres de câble**
Limit switch IG6022 W059 18 mm with 12 meters cable

CELLULE DE DÉTECTION / LIGHT BARRIER

REFERENCE

- C** 1804070 **Émetteur de détection pour buses horizontales et sècheur de toit IT-P10-15m**
Light barrier transmitter for roof nozzles and roof dryer IT-P10-15m
- 1804071 **Récepteur de détection / Light barrier receiver IR-P10-15m**

VARIATEURS DE FRÉQUENCE / FREQUENCY CONVERTERS

REFERENCE

- D** 1004051 **Variateur de fréquence FUJI 0,75W 230V**
Frequency converter FUJI 0.75W 230V
- 1004052 **Variateur de fréquence FUJI 1,5W 230V**
Frequency converter FUJI 1.5W 230V

RÉGULATION D'AIR ET GÉNÉRATEUR DE MOUSSE AIR REGULATION AND FOAM GENERATOR

REFERENCE

- NEW** **E** 1801055 **Générateur de mousse avec sortie droite, joints EPDM**
Foam generator straight, EPDM seals
- NEW** 1801056 **Générateur de mousse avec sortie droite, joints FKM**
Foam generator straight, FKM seals
- F** 1801052 **Régulateur d'air 1/8" avec filtre et manomètre**
Air pressure regulator 1/8" with filter and manometer
- G** 1801051 **Réducteur de pression d'air G1/8" 0,2bar, 600 L/min**
Air pressure reducer G1/8", 0.2bar, 600L/min.

LEXAN DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT LEXAN

REFERENCE

- NEW** **H** 1804080 **Lexan de remplacement avec support alu pour transpondeur KLWT1/CP1**
Replacement lexan with aluminum holder for transponder KLWT1/CP1

ÉLECTROVANNES LAITON POUR PORTIQUE BRASS SOLENOID VALVES FOR ROLL-OVER

SPARELINE LAITON 1"


- I** 0502510 **Électrovanne laiton EPDM FF1" 24VAC**
Brass solenoid valve EPDM FF1", 24 VAC
- 0502511 **Électrovanne laiton EPDM FF1" 24VDC**
Brass solenoid valve EPDM FF1" 24 VDC
- J** 0502515 **Membrane EPDM pour électrovanne laiton 1"**
Membrane EPDM for brass solenoid valve 1"

BLOC VANNES HP MODULABLES / HP MODULAR VALVES

- K** 0501600 **Bloc de 3 vannes HP VMG pour WT1**
Block with 3 HP valves VMG for WT1
- L** 0501601 **Vanne complémentaire pour module de vanne HP**
Complementary valve for HP modular valves

BLOC DISTRIBUTION EAU / WATER DISTRIBUTION BLOCK

- M** 0501610 **Bloc distribution d'eau CUB55DVMG**
Water distribution block CUB55DVMG"



POMPES POUR PORTIQUES / PUMPS FOR ROLL OVER

REFERENCE

- A** 0709020 **Groupe motopompe Interpump W2141 / Interpump W2141 + motor 5,5kW, 41 L/min, 80 bar. Poids / Weight: 53kg, dimensions: 54 x 33 x 27 cm**
- 0712169 **Kit n°169, 6 clapets pour pompe W2141 / 6 valves for pump W2141**
- 0712181 **Kit n°181, joints pour pompe W2141 / Seal kit for pump W2141**
- B** 0403355 **Pompe verticale EBARA / EBARA vertical pump EMVS 106N5 pump, 2.2kW, TRI, F1 1/2, 120°C max**

RÉGULATEURS GRAND DÉBIT / BIG FLOW REGULATORS

REFERENCE

- C** 0706090 **Régulateur de pression gros débit 2 x F 1/2" + by-pass F 1/2" sans prise mano, sans poignée**
Unloader valve high flow 2 x F 1/2" + by-pass F 1/2" without pressure gauge socket, without handle
100 L/min, 90°C, pression nominale / rated pressure: 170 bar, 1100 g
- D** 0706065 **Régulateur de pression avec poignée P.A. VB33 F 1/2"**
Unloader valve with handle P.A. VB33 F 1/2"
80 L/min, 90°C, pression nominale / rated pressure: 280 bar, 1058 g

POMPES PNEUMATIQUES LANG (ECOLAB) JOINTS VITON PNEUMATIC PUMPS LANG (ECOLAB) WITH VITON SEALS

REFERENCE


- E** 0401040 **Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, sans bobine**
Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, no coil
- 0401041 **Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, 24 VAC**
Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, 24 VAC
- 0401042 **Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, 24 VDC**
Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, 24 VDC
- 0401043 **Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, 220 V**
Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, 220 V
- 0401044 **Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar, 24 VAC**
Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar, 24 VAC
- 0401046 **Pompe pneumatique 12 L/h, 6 bar, 24 VDC**
Pneumatic dosing pump 12 L/h, 6 bar, 24 VDC
- 0401047 **Pompe pneumatique 12 L/h, 6 bar sans bobine**
Pneumatic dosing pump 12 L/h, 6 bar without coil
- 0401048 **Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar sans bobine**
Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar without coil
- 0401049 **Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar 24 VDC**
Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar 24 VDC

POMPES PNEUMATIQUES LANG (ECOLAB) JOINTS EPDM PNEUMATIC PUMPS LANG (ECOLAB) WITH EPDM SEALS

REFERENCE

- F** 0401239 **Pompe pneumatique 1,5 L/h, 6 bar, sans bobine**
Pneumatic dosing pump 1.5 L/h, 6 bar, without coil
- 0401240 **Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, sans bobine**
Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, without coil
- 0401242 **Pompe pneumatique 3 L/h, 6 bar, 24 VDC**
Pneumatic dosing pump 3 L/h, 6 bar, 24 VDC
- 0401248 **Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar, sans bobine**
Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar, without coil
- 0401249 **Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar, 24 VDC**
Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar, 24 VDC
- 0401244 **Pompe pneumatique 6 L/h, 6 bar, 24 VAC**
Pneumatic dosing pump 6 L/h, 6 bar, 24 VAC
- 0401246 **Pompe pneumatique 12 L/h, 6 bar, 24 VDC**
Pneumatic dosing pump 12 L/h, 6 bar, 24 VDC

→ Voir accessoires des pompes pneumatique p. 18
→ See pneumatic pump accessories p.18



A



B



C



D



E

**Bouton noir
black button:
VITON**



F

**Bouton marron
brown button:
EPDM**

NETTOYAGE DE ROUES ET CHASSIS WHEEL AND CHASSIS CLEANING

Les buses sont à commander à part selon les spécifications de la pompe
Requires nozzles according to your pump specifications

SPIDER

REFERENCE

- A** 0818005 Tête de lavage inox 81.929 G $\frac{3}{4}$ " F, Ø 100 mm avec 4 supports de buse longue portée, 1,9 kg
Cleaning head spider 81.929 G $\frac{3}{4}$ " F, Ø 100 mm with 4 stabilizer nozzles, 1.9 kg

WHEELBLASTER

REFERENCE

- B** 0818020 Wheelblaster compact 84.604 Ø 140 mm, 275 bar 120°C G $\frac{1}{4}$ " F, avec raccord Mosmatic DYTIs, bras 10x10 cm et 4 supports de buse, 4,1 kg
Wheelblaster compact 84.604 Ø 140 mm, 275 bar 120°C G $\frac{1}{4}$ " F, with DYTIs swivel, rotor arm 10x10 cm and 4 nozzle holders, 4.1 kg
- C** 0818011 Wheelblaster Pro 84.541 livré avec potence de 100 cm de hauteur, Ø 73 mm
Wheelblaster Pro 84.541 delivered with stand with 100 cm height, Ø 73 mm
- D** 0818001 Wheelblaster 84.502 Ø 520 mm avec protection et fixation réglable (bras 400/250 mm)
Wheelblaster 84.502 Ø 520 mm with protection and adjustable fixing plate (arm 400/250 mm)
275 bar, 120°C, G $\frac{3}{4}$ " F, 7,2 kg (pour 4 buses / for 4 nozzles: $\frac{1}{8}$ " NPTF)

TÊTE DE NETTOYAGE POUR ACCOUPLEMENT MOTEUR CLEANING HEAD FOR DIRECT MOTOR COUPLING

REFERENCE

- E** 0818017 Tête de lavage de roue 40.929 pour montage sur moteur
Pour 3 buses: 2 buses M $\frac{1}{2}$ " sur le côté et 1 buse M $\frac{1}{4}$ " sur l'axe, 3,2 kg
Cleaning head for wheel cleaning 40.929 for direct motor coupling.
For 3 nozzles: 2 nozzles M $\frac{1}{2}$ " at the side and 1 nozzle M $\frac{1}{4}$ " at the front, 3.2 kg

MOTEUR POUR TÊTE DE NETTOYAGE GEARMOTOR FOR WHEEL WASHER

REFERENCE

- F** 1802080 Moteur pour tête de nettoyage de roue / Gearmotor for wheel washer
0,18 kW, 400 V I=1:12,3, N=110



GANTS DE PROTECTION EN NITRILE NITRILE PROTECTION GLOVES

REFERENCE

- NEW** **A** 0103005 **Gant en Nitrile noir taille L (8/9), SINGER, boîte de 100**
Nitrile protection gloves, black, size L (8/9), 100 units
- NEW** 0103006 **Gant en Nitrile noir taille XL (9/10), SINGER, boîte de 100**
Nitrile protection gloves, black, size XL (9/10), 100 units

LINGETTES SCRUBS SANS RINÇAGE POUR LES MAINS SCRUBS TOWELS FOR HANDS W/O RINING

REFERENCE

- NEW** **B** 0103050 **Seau de 72 lingettes pour le nettoyage difficile des mains.**
Contient une solution nettoyante efficace qui protège et adoucit
les mains sans nécessiter de rinçage.
Bucket of 72 disposable hand cleaner towels. These towels are
pre-moistened and require no rinsing. They contain a cleaning solution
which dissolves dirt and grease.

ENTRETIEN BASSE PRESSION / LOW PRESSURE CLEANING

REFERENCE

- C** 0815080 **Rallonge alu télescopique 2x1,5m avec passage d'eau**
avec raccord entrée type Gardena
Telescopic aluminum wand 2x1.5m, with Gardena water connection
- 0815085 **Rallonge télescopique 2x1,5m en fibre de verre sans passage d'eau**
Fiberglass telescopic wand 2x1.5m without water connection
- D** 0815100 **Brosse bi-face 25 cm bleue poils souples**
Blue brush 25 cm with 2 cleaning surfaces and soft bristles
- E** 0815105 **Brosse bi-face 25 cm jaune poils durs**
Yellow brush 25 cm with 2 cleaning surfaces and hard bristles

ENTRETIEN HAUTE PRESSION / HIGH PRESSURE CLEANING

REFERENCE

- F** 1602000 **Kit de nettoyage HP + mousse comprenant le canon à mousse,**
l'injecteur avec vanne de réglage et le tuyau d'aspiration d'un
mètre. Nous proposons ci-dessous 2 longueurs de tuyaux
haute-pression : 15 ou 25 mètres
HP cleaning + foam kit with a foam gun, the injection valve and one
meter suction hose. We offer here under 2 length for the high pressure
hose: 15 or 25 meters
- 1602005 **Flexible 15 mètres pour pulvérisation mousse M22F M 3/8"**
15 meters hose for foam kit M22F M 3/8"
- 1602006 **Flexible 25 mètres pour pulvérisation mousse M22F M 3/8"**
25 meters hose for foam kit M22F M 3/8"

ENROULEUR INOX / STAINLESS STEEL HOSE REEL

REFERENCE



- G** 1600100 **Enrouleur RAMEX 1100 livré avec support mural orientable**
et tuyau haute pression NW10 (3/4") 210 bar F 1/2" M 3/8" de 20 mètres
Hose reel RAMEX 1100 with revolving wall support element and a
20 meters high pressure hose NW10 (3/4") 210 bar F 1/2" M 3/8".
- H** 1600110 **Support de tuyau mural aluminium / Aluminum hose holder**

SYSTÈME DE DILUTION PROMAX / DILUTION UNIT PROMAX

Permet de diluer par effet Venturi un bidon de produit concentré pour remplir
plusieurs bouteilles, pulvérisateurs ou bidons de produit prêts à l'emploi.
Allows the automatic dilution through Venturi effect of a concentrated can into
several bottles, sprays or cans of product ready to use.

REFERENCE

- I** 0406001 **Module de dilution mural PROMAX**
PROMAX wall mounted dilution system
Livré avec son support mural, 14 buses de calibration,
tuyaux et accessoires / Delivered with a wall mounting holder,
14 calibration nozzles, hoses and accessories.
10x12 cm, H: 22 cm, 14 L/min, 1-9 bar, connexion / connection M 3/4"



PULVÉRISATEURS / SPRAYERS

Capacité / Capacity: 9 litres
3 bar, 0,5 L/min

REFERENCE

- (A)** 1600050 Pulvérisateur IK 9 MULTI 9 compatible avec les produits acides, joints VITON, lance en fibre de verre
Sprayer IK 9 MULTI 9 compatible with acid products, VITON seals, lance in fiberglass
- (B)** 1600060 Pulvérisateur IK ALKALINE 9 compatible avec les produits alcalins, joints EPDM, lance en inox
Sprayer IK ALKALINE 9 compatible with alkaline products, EPDM seals, lance in stainless steel

NETTOYAGE DES SOLS / FLOOR CLEANING

REFERENCE

- (C)** 1901111 Nettoyeur de sols 30 cm FL-EG Mosmatic 78.212, 3,2 kg
Surface cleaner 30 cm FL-EG Mosmatic 78.212, 3.2 kg
- (D)** 1901146 Nettoyeur de sols 52 cm FL-CR Mosmatic 80.751, 12 kg
Surface cleaner 52 cm FL-CR Mosmatic 80.751, 12 kg
- (E)** 1901256 Nettoyeur de sols 52 cm FL-AH Mosmatic 80.764, 17,5 kg
Surface cleaner 52 cm LF-AH Mosmatic 80.764, 17.5 kg
- 1901258 Nettoyeur de sols 75 cm FL-AH Mosmatic 80.765, 23,5 kg
Surface cleaner 75 cm FL-AH Mosmatic 80.765, 23.5 kg

ASPIRATION LOCAUX TECHNIQUES ET ATELIERS
VACUUMS FOR TECHNICAL ROOMS AND WORKSHOPS

REFERENCE

- (F)** 1103010 **Aspirateur MTL201 facilement transportable avec décolmatage manuel 1100W, 220V.**
Monté sur chariot à roulettes, livré avec les accessoires.
Vacuum cleaner MTL201 with manual filter cleaning system, easy to carry, 1100 W, 220 V. Delivered with trolley and accessories.
Entrée d'air / Air input: 32 mm
Dimensions : 40 x 43 x H.96 cm
Poids / Weight: 20 kg
- (G)** 1103021 **Aspirateur eau et poussière 35L50A, cuve inox, 2600 W, 220 V, sur chariot à roulettes. Clapet de sécurité pour liquides.**
Monté sur chariot à roulettes, livré avec les accessoires.
Vacuum cleaner for dust and water 35L50A, 2600 W, 220 V
Float valve for liquids. Delivered with trolley and accessories.
Dimensions : 47 x 47 x H.93 cm
Poids / Weight: 19 kg
- (H)** 1103022 **Aspirateur eau et poussière 35L50AB, cuve inox basculante, 2600W, 220V. Clapet de sécurité pour liquides.**
Monté sur chariot à roulettes, livré avec les accessoires.
Vacuum cleaner for dust and water 35L50AB, 2600W, 220V with stainless steel tilting tank. Float valve for liquids. Delivered with trolley and accessories.
Dimensions : 50 x 59 x H.100 cm
Poids / Weight: 23 kg
- (I)** 1103046 **Aspirateur MTL202DS 2300W, 220V, avec système semi-automatique de décolmatage de filtre.**
Monté sur chariot à roulettes, livré avec les accessoires.
Vacuum cleaner MTL202DS, 2300W, 220V with semi-automatic filter cleaning system. Delivered with trolley and accessories.
Dimensions : 50 x 48 x H.110 cm
Poids / Weight: 35 kg



ÉCLAIRAGE À LED / LED LIGHTING	2-3
■ Éclairage blanc froid / Cold white lights	2 ■
■ Éclairage blanc chaud / Warm white lights	3 ■
■ Éclairage couleurs / RGB lights	3 ■
TRAITEMENT DE L'EAU / WATER TREATMENT	4-12
■ Filtration de l'eau / Water filtration	4 ■
■ Kits de mesure qualité de l'eau / Testing kits for water quality	4 ■
■ Flotteurs / Float valves	5 ■
■ Adoucisseurs et vannes FLECK / FLECK softeners and valves	6 ■
■ Adoucisseurs et vannes CLACK / CLACK softeners and valves	7 ■
■ Divers adoucisseurs / Softener miscellaneous	7 ■
■ Membranes et tubes de membrane osmose / Osmosis membranes and housings	8 ■
■ Mesure de conductivité, pression et débit / Conductivity, pressure and flow measurement	8-9 ■
■ Vannes à pointeau / Needle valves	9 ■
■ Pompes et moteurs pour osmoseur / Pumps and motors for osmosis system	10 ■
■ Manomètres pour osmoseur / Manometers for osmosis system	10 ■
■ Osmoseurs SPARELINE / SPARELINE reverse osmosis units	11 ■
DISTRIBUTION ET DOSAGE / WATER DISTRIBUTION AND DOSING	13-21
■ Pompes EBARA / EBARA pumps	13 ■
■ Pompes LOWARA / LOWARA pumps	14 ■
■ Pompes doseuses SEKO / SEKO dosing pumps	15 ■
■ Pompes doseuses PROMINENT / PROMINENT dosing pumps	16 ■
■ Pompes doseuses IWAKI / IWAKI dosing pumps	17 ■
■ Pompes LANG ECOLAB et accessoires / LANG ECOLAB pumps and accessories	18-19 ■
■ Doseurs proportionnels DOSATRON / DOSATRON proportional dosing pumps	19 ■
■ Accessoires pour pompes doseuses / Dosing pump accessories	20 ■
■ Volucompteur / Watermeter	20 ■
■ Hydrominders et accessoires / Hydrominders and accessories	21 ■
■ Doseurs poudre inox / Stainless steel powder soap dispensers	21 ■
ÉLECTROVANNES ET VANNES PNEUMATIQUES / SOLENOID AND PNEUMATIC VALVES	22-25
■ Électrovannes BURKERT / Solenoid valves BURKERT	22-23 ■
■ Électrovannes basse pression AK MÜLLER / Low pressure solenoid valves AK MÜLLER	22 ■
■ Électrovannes basse pression LUCIFER / Low pressure solenoid valves LUCIFER	22 ■
■ Électrovannes SPARELINE et accessoires / SPARELINE solenoid valves and accessories	24-25 ■
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES / HYDRAULIC AND PNEUMATIC ACCESSORIES	26-35
■ Raccords à sertir inox / Stainless steel press-fittings	26-27 ■
■ Colliers isophoniques / Isophonic collars	28 ■
■ Rampes et bouchons inox / Stainless steel manifold blocks and caps	28 ■
■ Raccords olives droits inox / Stainless steel straight pipe couplings	28 ■
■ Clapets anti-retour inox / Stainless steel check valves	29 ■
■ Vannes à sphère / Stainless steel ball valves	29 ■
■ Raccords hydrauliques / Hydraulic nipples	30 ■
■ Filtres "Y" inox / Stainless steel "Y" strainers	31 ■
■ Douilles cannelées inox / Stainless steel hose barb fittings	31 ■
■ Étanchéité raccords métalliques / Sealing for metal nipples	31 ■
■ Raccords instantanés inox pour air, eau et vapeur / Stainless steel instant connections for air, water and steam	32 ■
■ Raccords instantanés pour air / Instant connections for air	33 ■
■ Régulateurs de débit / Flow regulators	33 ■
■ Tuyaux polyamide PA 12 / Polyamide hoses PA12	33 ■
■ Tuyaux HP TITAN / HP TITAN hoses	34 ■
■ Tuyaux HP double tresse acier et accessoires / HP hoses double wire steel braid and accessories	35 ■

SURPRESSEURS / PLUNGER PUMPS	36-41
■ Surpresseurs CAT et pièces détachées / CAT plunger pumps and spare parts	36-38 ■
■ Surpresseurs INTERPUMP et pièces détachées / INTERPUMP plunger pumps and spare parts	39 ■
■ Moteurs pour pompe HP / Electric motors for HP pump	39 ■
■ Huile pour pompe / Oil for plunger pump	39 ■
■ Surpresseurs HAWK et pièces détachées / HAWK plunger pumps and spare parts	40 ■
■ Régulateurs de pression / Unloader valves	41 ■
■ Anti-béliers / Pulsation dampeners	41 ■
■ Manomètres / Pressure gauges	41 ■
ÉQUIPEMENTS DE PISTE / BOX EQUIPMENTS	42-56
■ Pistolets / Spray guns	42-43 ■
■ Poignées de lance / Hand grips for lance	43 ■
■ Raccords tournants pour pistolet / Swivels for gun	43 ■
■ Entretoises / Spacers	43 ■
■ Lances / Lances	44 ■
■ Ensembles pistolets lances / Lances with gun	45 ■
■ Lances épée / Sword lances	45 ■
■ Supports et protections de buse / Nozzle holders and nozzle protectors	46 ■
■ Buses / Nozzles	46-47 ■
■ Lances à brosse / Lances for brush	48 ■
■ Brosses / Brushes	49 ■
■ Injecteurs mousse pour lance à brosse / Foam injectors for lance with brush	49 ■
■ Canons à mousse et têtes / Foam guns and heads	50 ■
■ Supports muraux pour canon mousse / Wall mount holders for foam gun	50 ■
■ Injecteurs pour système mousse / Injectors for foaming system	50-51 ■
■ Module mousse complet / Complete foam system	51 ■
■ Bras de lavage MOSMATIC / MOSMATIC booms	52 ■
■ Raccords MOSMATIC / MOSMATIC swivels	53 ■
■ Accessoires de bras / Boom accessories	53 ■
■ Tuyaux de bras de lavage / Hoses for boom	53 ■
■ Bras et raccords PA / PA booms and swivels	54 ■
■ Bras et raccords MTM / MTM booms and swivels	55 ■
■ Bras et raccords TECOMECE / TECOMECE booms and swivels	55 ■
■ Supports et bacs à lance / Lance holders and tanks	56 ■
COFFRETS DE COMMANDE ET COMPOSANTS ÉLECTRIQUES / CONTROL BOXES AND ELECTRIC PARTS	57-58
■ Coffrets de commande inox / Stainless steel control boxes	57 ■
■ Composants électriques / Electric components	57 ■
■ Cadenas et serrures / Locks and padlocks	57 ■
■ Boutons / Switches	58 ■
■ Éclairage coffrets / Control box lights	58 ■
MONNAYEURS ET SYSTÈMES MONÉTIQUES / COIN ACCEPTORS AND PAYMENT SYSTEMS	60-64
■ NAYAX	60 ■
■ EUROKEY NEXT et accessoires / EUROKEY NEXT and accessories	60 ■
■ BADGIC reader	60 ■
■ Monnayeurs électroniques COMESTERO et accessoires / COMESTERO electronic coin acceptors and accessories	61 ■
■ Cartes électroniques et afficheur / Electronic boards and display	61 ■
■ Monnayeur électronique WH / WH electronic coin acceptor	61 ■
■ Monnayeur électronique ALBERICI / ALBERICI coin acceptor	61 ■
■ Protections monnayeur / Splash guards	62 ■
■ Protection monnayeur électronique / Electronic splash guard	62 ■
■ Distribution de jetons et abris / Token dispensers and shelters	62 ■
■ Collecteur de pièces sortie monnayeur / Coin collector at the coin acceptor exit	62 ■
■ Boîte à monnaie sécurisée en inox / Stainless steel lockable coin box	62 ■
■ Emballages de pièces / Coins packaging	62 ■
■ Jetons / Tokens	63 ■
■ Aspiration de monnaie et accessoires / Coin vacuum systems and accessories	64 ■

ASPIRATEURS / VACUUM CLEANERS	65-74
■ Cuves complètes et accessoires / Complete tanks and accessories	65
■ Manchons de tuyau d'aspirateur / Vacuum hose connectors	65
■ Tuyaux aspiration / Vacuum hoses	66
■ Supports tuyaux aspiration / Vacuum hose holders	66
■ Turbines aspiration / Channel vacuum turbines	67
■ Moteurs aspirateur et charbon / Vacuum motors and brush	67
■ Raccords pour tuyaux / Cuffs for hoses	67
■ Suceurs / Nozzles	68
■ Bras aspiration séchage et accessoires / Air booms and accessories	69
■ TEMPEST EVOLUTION et accessoires / TEMPEST EVOLUTION and accessories	70-71
■ Aspirateur inox SELF CLEAN et options / SELF CLEAN vacuum cleaner and options	72
■ Borne d'aspiration multi-services / Multi-services vacuum unit	73
■ Aspirateur gonfleur / Vacuum-air inflator unit	73
■ Aspiration de poussière centralisée / Centralized vacuum system	74
AUTRES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS DE STATION / OTHER MACHINES AND CARWASH EQUIPMENTS	75-83
■ Distribution produit jante / Wheel cleaner distribution	75
■ Tuyaux spirale / Spiral hoses	75
■ Tape-tapis / Mat beaters	77
■ Pincettes-tapis / Mat clamps	77
■ Lave-tapis / Mat cleaners	77
■ Nettoyage des sièges / Seat cleaning	78
■ Distribution de produit lave-glace / Windscreen liquid distribution	78
■ Bornes de gonflage et accessoires / Tire inflation units and accessories	79
■ Séchage autos et motos / Drying systems for cars and motorbikes	80
■ Distribution de parfum / Perfume distribution	81
■ Lavage moto / Motorbike wash	82
■ Lavage vélo / Bicycle wash	83
■ Poubelles / Litter bins	83
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE ET PRODUITS D'ENTRETIEN / VENDING MACHINES AND CLEANING PRODUCTS	84-85
■ Distributeurs de lingettes PANNOSSELF et consommables / PANNOSSELF towel dispensers and products	84
■ Distributeur de peau synthétique / Roll skin distributor	84
■ Distributeurs automatiques / Automatic vending machines	85
■ Produits boutique / Shop products	85
SIGNALÉTIQUE / SIGNALING	86-87
■ Bannières / Banners	86
■ Autocollants / Stickers	86
■ Signalétique diverse / Diverse signaling	86
■ Feux de signalisation à LED / Traffic LED lights	87
PIÈCES POUR PORTIQUE / ROLL OVER PARTS	88-94
■ Brosses pour portique / Roll over brushes	88
■ Motoréducteurs / Gearmotors	89
■ Pièces de rechange mécaniques pour portique / Mechanical spare parts for roll over	90
■ Buses et têtes rotatives / Rotating nozzles and heads	91
■ Pièces de rechange électriques pour portique / Electrical spare parts for roll over	92
■ Pompes pour portiques / Pumps for roll over	93
■ Régulateurs grand débit / Big flow regulators	93
■ Nettoyage de roue et châssis / Wheel and chassis cleaning	94
POUR L'EXPLOITANT DE STATION / FOR CARWASH OPERATORS	95-96
■ Protection et nettoyage des mains / Hand protection and cleaning	95
■ Entretien BP et HP des cloisons et structures / LP and HP cleaning for walls and structures	95
■ Enrouleur inox / Stainless steel hose reel	95
■ Système de dilution PROMAX / Dilution unit PROMAX	95
■ Pulvérisateurs / Sprayers	96
■ Nettoyage et aspirations des sols / Floor cleaning and vacuums	96

NOTES



CAR WASH

Mosmatic offers a comprehensive range of products required to outfit a self-service car wash bay. Our selection of ceiling booms and wall booms is unmatched globally. Our products are widely recognized for their versatility and are well-suited for various applications. Whether you're in need of equipment for a car wash, truck wash, undercarriage or general cleaning, we can assist you in finding the right products for your needs.

LAVAGE DE VOITURES

Mosmatic offre une gamme complète de produits pour les pistes de lavage. Notre sélection de bras de plafond et de bras muraux est inégalée dans le monde entier. Nos produits sont largement reconnus pour leur polyvalence et conviennent parfaitement à diverses applications. Que vous ayez besoin d'équipement pour un lavage de voiture, de poids-lourd, châssis ou de nettoyage général, nous pouvons vous aider à trouver les bons produits pour vos besoins.



HIGH PRESSURE CLEANING

We offer effective cleaning equipment for various operations, with a focus on top-notch quality, ergonomic design, and sustainable products that are suitable for daily use.

NETTOYAGE HAUTE PRESSION

Nos produits de nettoyages sont performants pour plusieurs opérations grâce à leur qualité de premier ordre, leur conception ergonomique et leur durabilité qui offrent une utilisation quotidienne durable.



ROTARY UNIONS

Our rotary unions offer dependable performance that you can rely on. They are tailored to meet your specific needs, whether you require high or low rotation, flow, or pressure. With a wide range of rotary union products, we provide a reliable solution for all of your needs.

RACCORDS TOURNANTS

Nos raccords tournants offrent des performances fiables sur lesquelles vous pouvez compter. Ils sont adaptés à vos besoins spécifiques, que vous ayez besoin d'une rotation rapide ou lente, d'un débit ou d'une pression particulière. Avec une large gamme de raccords tournants, nous offrons une solution fiable pour tous vos besoins.



SPARETECH
40 RUE WESTERMEYER
94200 IVRY-SUR-SEINE
FRANCE

Tél. : + 33 1 46 70 10 10

www.sparetech.eu
infos@sparetech.eu

2022